

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRACTICA 3.6
	SISTEMAS OPERATIVOS	
	AUDITORIAS	

1. OBJETIVO

En este artículo paso a paso se describe cómo utilizar la auditoría de Windows Server para hacer un seguimiento de las actividades de los usuarios y los sucesos de todo el sistema en Active Directory.

2. TUTORIAL

Cuando utiliza la auditoría de Windows Server 20XX se puede hacer un seguimiento tanto de las actividades de los usuarios como de las actividades de Windows Server 20XX (que se denominan sucesos) de un equipo. Al utilizar la auditoría puede especificar qué sucesos se escriben en el registro de seguridad. Por ejemplo, el registro de seguridad puede mantener un registro de los intentos válidos y fallidos de inicio de sesión, y de los sucesos relacionados con la creación, apertura o eliminación de archivos u otros objetos. Una entrada de auditoría en el registro de seguridad contiene la información siguiente:

- La acción que se realizó.
- El usuario que realizó la acción.
- El éxito o el error del suceso y la hora a la que se produjo el suceso.

Cuando audita sucesos de Active Directory, Windows Server 20XX escribe un suceso en el registro de seguridad en el controlador de dominio. Por ejemplo, si un usuario intenta iniciar sesión en el dominio utilizando una cuenta de usuario de dominio y el intento es incorrecto, el suceso se graba en el controlador de dominio, no en el equipo donde se intentó iniciar sesión. Este comportamiento se produce porque es el controlador de dominio el que intentó autenticar el intento de inicio de sesión pero no pudo hacerlo.

Utilice el Visor de sucesos para ver los sucesos que Windows Server graba en el registro de seguridad.

3.- Para habilitar la auditoría de objetos de Active Directory:

1. **Configure una opción de directiva de auditoría para un controlador de dominio.** Cuando configura una opción de directiva de auditoría puede auditar objetos pero no puede especificar el objeto que desea auditar.
2. **Configure la auditoría para determinados objetos de Active Directory.** Después de especificar los sucesos que desea auditar para archivos, carpetas, impresoras y objetos de Active Directory, Windows Server hace un seguimiento y registra estos sucesos.


SUSTITUIR TODAS LAS IMÁGENES SIGUIENTES POR LAS DE VUESTROS EQUIPOS DE CASA Y QUE SEAN DESCRIPTIVAS PERCIBIENDO QUE SON VUESTROS CONTROLADORES DE DOMINIO.

3. Configurar una opción de directiva de auditoría para un controlador de dominio

De forma predeterminada, la auditoría está desactivada. En el caso de los controladores de dominio, se configura una opción de directiva de auditoría para todos los controladores de dominio del dominio. Para auditar los sucesos que se producen en controladores de dominio, **configure una opción de directiva de auditoría que se aplique a todos los controladores de dominio de un objeto de directiva de grupo (GPO).**

Para configurar una opción de directiva de auditoría para un controlador de dominio:

1. Entre a Editar **la directiva por defecto aplicada a los controladores de dominio**.
2. Haga clic en **Configuración del equipo**, haga doble clic en **Configuración de Windows**, **Configuración de seguridad** y **Directivas locales** y, después, haga doble clic en **Directiva de auditoría**.



Directiva	Configuración de directiva
Auditar el acceso a objetos	Erróneo
Auditar el acceso del servicio de directorio	No está definido
Auditar el cambio de directivas	No está definido
Auditar el seguimiento de procesos	No está definido
Auditar el uso de privilegios	No está definido
Auditar eventos de inicio de sesión	No está definido
Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta	Erróneo
Auditar eventos del sistema	No está definido
Auditar la administración de cuentas	No está definido

SON LAS DOS
AUDITORÍAS MÁS
RELEVANTES

Haga clic en **Definir esta configuración de directiva** y, a continuación, haga clic para activar una o ambas de las casillas de verificación siguientes:

- **Éxito:** haga clic para activar esta casilla de verificación si desea auditar los intentos correctos para la categoría de sucesos.
- **Error:** haga clic para activar esta casilla de verificación si desea auditar los intentos fallidos para la categoría de sucesos.

Puesto que los cambios que realiza en la configuración de la directiva de auditoría del equipo sólo surten efecto cuando la configuración de la directiva se propaga o se aplica a su equipo, realice cualquiera de los pasos siguientes para iniciar la propagación de la directiva:

- Escriba **gpupdate /Target:computer** en el símbolo del sistema y presione ENTRAR.

COMIENZO DE LA PRÁCTICA

4. AUDITAR INTRUSIONES – EVENTOS DE INICIO DE SESION DE CUENTA


En este pequeño ejercicio intentaremos auditar sesiones erróneas, es decir cuando se detecta que alguien a intentado acceder al dominio con una cuenta y contraseña que no coinciden.

Para ello deberemos de activar en la GPO de los controladores de dominio la directiva de auditoría de inicio de sesión de cuenta.

CREAR GPO DENOMINADA GPO AUDITAR INTRUCCIONES, y la vinculáis al CONTROLADOR DE DOMINIO




Capturar el pantallazo con la configuración de auditoría para detectar los inicios de sesión erróneas




Intentar acceder al equipo cliente equivocadamente para registrar la intrusión.

Verificar en el Visor de sucesos que ha habido intentos de inicio de sesión erróneos. Capturar pantalla.



Capturar vuestra configuración

Capturar vuestro evento de intento de acceso erróneo



4.- PROCEDIMIENTO: Auditoría para determinados objetos de Active Directory


1.- Primero activar la auditoría a objetos en la directiva correspondiente del controlador de DOMINIO. Con ello podremos tener información de quien accede sin permisos a ciertas carpetas o archivos.

CREAR GPO DENOMINADA GPO AUDITAR OBJETOS, y la vinculáis al CONTROLADOR DE DOMINIO

2.- Recurrir a alguna carpeta compartida en la cual solamente los usuarios tengan acceso de lectura y ejecución.

Sobre la carpeta compartida:

En **Seguridad** → **Opciones avanzadas** → **Auditoría** debemos de incluir a los usuarios o grupos que queremos auditar el acceso. En nuestro caso auditamos al grupo todos, y cualquier tipo de error.



En **Opciones avanzadas. Ficha auditoría** Editamos y agregamos al grupo todos. Marcamos todos los accesos incorrectos.

Iniciamos sesión con algún usuario que no tenga permisos a la carpeta e intentamos acceder, borrar o crear un archivo dentro de ella.



- 1.- CREAR LA GPO DE AUDITORÍA DE OBJETOS Y VINCULARLA AL CONTROLADOR.
- 2.- CONFIGURAR UNA CARPETA PARA QUE SEA AUDITADA Y PUBLIQUE LOS ERRORES.
- 3.- INTENTAR LOCALIZAR EL EVENTO.
- 4.- AL FINALIZAR LA PRÁCTICA DEBÉIS ELIMINAR LAS DOS GPO'S CREADAS