

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	2º ASIR - ASO	
	CONSULTAS LDAP en Power Shell	

0. OBJETIVOS

- Realizar consultas LDAP mediante POWER SHELL

1. INICIO

Con el objeto de obtener los máximos atributos debemos de completar mediante la herramienta de USUARIOS Y EQUIPOS DE ACTIVE DIRECTORY toda información posible sobre **dos usuarios ya creados y sobre un equipo cliente**.

USUARIO: Sobre las fichas General – dirección y organización.

EQUIPO: solamente nos permite la descripción – rellenar.

2. Get-ADUser

Para poder utilizar los comandos relacionados con AD es necesario instalar el módulo de código para el entorno de active directory.

Normalmente en un DC viene cargado.

Buscar la instrucción para cargarlo en caso de un equipo cliente.

```
import-module ActiveDirectory
```

USUARIO 1

Utilizar el cmdlet Get-ADUser para obtener los atributos principales de un usuario, nombre, nombre distinguido, nombre de cuenta sam, nombre usuario principal UPN, SID,

```

DistinguishedName : CN=lo1o kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
Enabled           : True
GivenName        : lo1o
Name             : lo1o kwech
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 8f3f9cb0-562d-4118-acb8-c3f50766e9d2
SamAccountName   : lo1okwech
SID              : S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1105
Surname          : kwech
UserPrincipalName : lo1okwech@marcos.loc

```

Utilizar el mismo cmlet para conseguir todos los atributos del usuario.

USUARIO 2

Lo mismo

```

DistinguishedName : CN=Sanchi,OU=2ASIR,DC=marcos,DC=loc
Enabled           : True
GivenName        : Sanchi
Name             : Sanchi
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 108ae6c1-d428-43e5-99b5-3cb48488daa5
SamAccountName   : sancha
SID              : S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1113
Surname          : Alejo
UserPrincipalName : sancha@marcos.loc

```

3. OTROS

Obtener la lista de usuarios del dominio.

Según la documentación oficial es con:

```
Get-ADUser -Filter 'Name -like "*SvcAccount"' | Format-Table Name,SamAccountName -A
```

Pero a mí me ha funcionado con:

```

PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter 'Name -like "*" | Format-Table Name,SamAccountName -A
Name           SamAccountName
-----
Administrador  Administrador
Invitado       Invitado
krbtgt         krbtgt
Plantilla     plantilla
lo1o kwech    lo1okwech
Delegado       delegado
Sanchi        sancha

```

Obtener la lista de grupos del dominio.

Según la documentación, esto debería ir, pero falla siempre

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADPrincipalGroupMembership
cmdlet Get-ADPrincipalGroupMembership en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
(Escriba !? para obtener Ayuda).
Identity: *
Get-ADPrincipalGroupMembership : No se puede encontrar un objeto con la identidad '*' en 'DC=marcos,DC=loc'.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Get-ADPrincipalGroupMembership
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (*:ADPrincipal) [Get-ADPrincipalGroupMembership], ADIdentityNotF
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryCmdlet:Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADIdentityNotFoundEx
ship
```

Obtener de un grupo de seguridad sus usuarios.

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=2ASIR,DC=Marcos,DC=loc"
DistinguishedName : CN=Sanchi,OU=2ASIR,DC=marcos,DC=loc
Enabled           : True
GivenName        : Sanchi
Name             : Sanchi
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 108ae6c1-d428-43e5-99b5-3cb48488daa5
SamAccountName   : sancha
SID              : S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1113
Surname          : Alejo
UserPrincipalName : sancha@marcos.loc
```

4. Get-ADComputer

Obtener la información esencial de un equipo cliente.

```

PS C:\Users\Administrador> Get-ADComputer

cmdlet Get-ADComputer en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
(Escriba !? para obtener Ayuda).
Filter: *

DistinguishedName : CN=CD-MARCOS,OU=Domain Controllers,DC=marcos,DC=loc
DNSHostName       : CD-Marcos.marcos.loc
Enabled           : True
Name              : CD-MARCOS
ObjectClass       : computer
ObjectGUID        : b4b4e156-a40d-438e-b4f5-5837fa6b41e9
SamAccountName    : CD-MARCOS$
SID               : S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1000
UserPrincipalName :

DistinguishedName : CN=CL1,CN=Computers,DC=marcos,DC=loc
DNSHostName       : CL1.marcos.loc
Enabled           : True
Name              : CL1
ObjectClass       : computer
ObjectGUID        : ac4cfd9c-8ca8-4941-8821-60cf02b838e0
SamAccountName    : CL1$
SID               : S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1106
UserPrincipalName :

```

5. Get-ADForest y Get-ADDomain

Para obtener la información sobre el bosque y/o sobre un dominio en concreto.

Ejecuta e investiga cada objeto /atributo que se obtiene.

```

PS C:\Users\Administrador> Get-ADDomain

AllowedDNSSuffixes : {}
ChildDomains       : {}
ComputersContainer : CN=Computers,DC=marcos,DC=loc
DeletedObjectsContainer : CN=Deleted Objects,DC=marcos,DC=loc
DistinguishedName  : DC=marcos,DC=loc
DNSRoot            : marcos.loc
DomainControllersContainer : OU=Domain Controllers,DC=marcos,DC=loc
DomainMode         : Windows2016Domain
DomainSID          : S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=marcos,DC=loc
Forest             : marcos.loc
InfrastructureMaster : CD-Marcos.marcos.loc
LastLogonReplicationInterval : [CN={31b2f340-0160-11d2-945f-00c04fb984f9},CN=Policies,CN=System,DC=marcos,DC=loc]
LinkedGroupPolicyObjects : CN=LostAndFound,DC=marcos,DC=loc
LostAndFoundContainer :
ManagedBy         :
Name               : marcos
NetBiosName        : MARCOS
ObjectClass        : domainDNS
ObjectGUID         : 2521909f-e906-4242-862c-09691fe2307b
ParentDomain       :
PDCemulator        : CD-Marcos.marcos.loc
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer    : CN=NTDS Quotas,DC=marcos,DC=loc
ReadOnlyReplicaDirectoryServers : {}
ReplicaDirectoryServers : {CD-Marcos.marcos.loc}
RIDMaster          : CD-Marcos.marcos.loc
SubordinateReferences : {DC=ForestDnsZones,DC=marcos,DC=loc, DC=DomainDnsZones,DC=marcos,DC=loc, CN=Configuration,DC=marcos,DC=loc}
SystemsContainer   : CN=System,DC=marcos,DC=loc
UsersContainer      : CN=Users,DC=marcos,DC=loc

```

Devuelve información del dominio y del bosque. Hay parámetros interesantes como “ManagedBy”, que está vacío porque no tiene un dominio por encima, esto es normal porque no hay un bosque formado. Lo mismo sucede con “parentDomain”. También se pueden ver los DN de distintas particiones e información básica del sistema, como el nombre del dominio o su ID.

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADForest

ApplicationPartitions : {DC=DomainDnsZones,DC=marcos,DC=loc, DC=ForestDnsZones,DC=marcos,DC=loc}
CrossForestReferences : {}
DomainNamingMaster    : CD-Marcos.marcos.loc
Domains               : {marcos.loc}
ForestMode             : Windows2016Forest
GlobalCatalogs        : {CD-Marcos.marcos.loc}
Name                  : marcos.loc
PartitionsContainer    : CN=Partitions,CN=Configuration,DC=marcos,DC=loc
RootDomain             : marcos.loc
SchemaMaster           : CD-Marcos.marcos.loc
Sites                 : {Default-First-Site-Name}
SPNSuffixes           : {}
UPNSuffixes           : {}
```

Respecto al bosque, devuelve un poco lo mismo que la captura anterior. Entiendo que la información no es más completa porque no hay un bosque formado como tal. Si hubiese varios dominios, supongo que se mostrarían en las cadenas que aparecen.