

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRÁCTICA
	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	
	HERRAMIENTA DSQUERY	

1. LÍNEA DE COMANDOS dsquery – dsget - dsmod

dsquery es una herramienta de línea de comandos para consultar objetos de Active Directory (usuarios, grupos, ordenadores, OUs). Puede combinarse con **dsget** para recuperar atributos específicos o con **dsmod** para modificarlos.

Obtener una ayuda – descripción de los tres comandos.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador> dsquery
Descripción: el conjunto de comandos de esta herramienta le permite consultar
el directorio de acuerdo con los criterios especificados. Cada uno de los
siguientes comandos de dsquery busca objetos de un tipo específico, excepto
dsquery *, que puede consultar cualquier tipo de objetos.

dsquery computer      - busca equipos en el directorio.
dsquery contact       - busca contactos en el directorio.
dsquery subnet        - busca subredes en el directorio.
dsquery group          - busca grupos en el directorio.
dsquery ou             - busca unidades organizativas en el directorio.
dsquery site          - busca sitios en el directorio.
dsquery server        - busca instancias de DC/LDS de Active Directory en el
                        directorio.
dsquery user          - busca usuarios en el directorio.
dsquery quota          - busca especificaciones de cuota en el directorio.
dsquery partition     - busca particiones en el directorio.
dsquery *              - busca cualquier objeto en el directorio con una consulta
                        genérica de LDAP.

Para obtener ayuda sobre un comando específico, escriba
"dsquery <tipoObjeto>/?", donde <tipoObjeto> es uno de los tipos de objeto
compatibles mostrados más arriba. Por ejemplo, dsquery ou /?.

Notas:
Los comandos dsquery le ayudarán a buscar objetos en el directorio que
cumplan un criterio específico de búsqueda: la entrada para dsquery es
un criterio de búsqueda y la salida es una lista de objetos que coinciden
con la búsqueda. Para obtener las propiedades de un objeto específico, use
los comandos dsget (dsget /?).

Los resultados de un comando dsquery se pueden canalizar como entrada a otra
de las herramientas de la línea de comandos del Servicio de directorio, como
dsmod, dsget, dsrm o dsmove.
```

2. EJERCICIOS

1.-Muestra el dn de todos los usuarios en el dominio.

```

2.- C:\Users\Administrador>dsquery user
"CN=Administrador,CN=Users,DC=marcos,DC=loc"
"CN=Invitado,CN=Users,DC=marcos,DC=loc"
"CN=krbtgt,CN=Users,DC=marcos,DC=loc"
"CN=Plantilla,CN=Users,DC=marcos,DC=loc"
"CN=loko kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc"
"CN=Delegado,CN=Users,DC=marcos,DC=loc"

```

Muestra el dn de todos los equipos del dominio

```

C:\Users\Administrador>dsquery * -filter "(objectCategory=computer)"
"CN=CD-MARCOS,OU=Domain Controllers,DC=marcos,DC=loc"
"CN=CL1,CN=Computers,DC=marcos,DC=loc"

```

NOTA: dsquery siempre nos dará el resultado del **distinguishedname** a no ser que utilice filtro, es por ello que mediante tubería y dsget obtengamos de la salida dsquery el atributo deseado.

2.- Lista los sid de todos los usuarios del dominio.

```

C:\Users\Administrador>dsquery * -filter "(objectCategory=User)" -attr objectsid
objectsid
S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-500
S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-501
S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-502
S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1104
S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1105
S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1110

```

3.- Los SamAccountName SAMID Es necesario utilizar tubería PIPE |

```

C:\Users\Administrador>dsquery user | dsget user -samid
samid
Administrador
Invitado
krbtgt
plantilla
lokokwech
delegado
dsget correcto

```

2.5 habrás comprobado que a la vez no salen. Intenta que se obtenga el dn y el sid en la misma línea.

```

C:\Users\Administrador>dsquery user | dsget user -samid -dn
dn                                samid
CN=Administrador,CN=Users,DC=marcos,DC=loc  Administrador
CN=Invitado,CN=Users,DC=marcos,DC=loc      Invitado
CN=krbtgt,CN=Users,DC=marcos,DC=loc        krbtgt
CN=Plantilla,CN=Users,DC=marcos,DC=loc      plantilla
CN=loko kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc     lolokwech
CN=Delegado,CN=Users,DC=marcos,DC=loc       delegado
dsget correcto

```

3.- Listar los usuarios en la OU "xxxxx"

```
C:\Users\Administrador>dsquery user "OU=2ASIR,DC=marcos,DC=loc"
"CN=Sanchi,OU=2ASIR,DC=marcos,DC=loc"
```

4.- Listar los equipos y listar sus sid

```
C:\Users\Administrador>dsquery computer | dsget computer -samid -sid
samid      sid
CD-MARCOS$ S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1000
CL1$       S-1-5-21-4239343277-217678256-1804976988-1106
dsget correcto
```

5.- Habilitar – deshabilitar un equipo

```
C:\Users\Administrador>dsquery computer -name "CL1" | dsmod computer -disabled yes
dsmod correcto:CN=CL1,CN=Computers,DC=marcos,DC=loc
C:\Users\Administrador>dsquery computer -name "CL1" | dsmod computer -disabled no
dsmod correcto:CN=CL1,CN=Computers,DC=marcos,DC=loc
```

6.- Desde ADUC introducir un teléfono a un usuario.

Con dsquery dsget Obtener el atributo del teléfono de un usuario en concreto

```
C:\Users\Administrador>dsquery * -filter "(&(objectCategory=User)(givenName=lolo))" -attr mobile
mobile
671111169
```

7.- Obtener el atributo anterior y modificarlo.

```
C:\Users\Administrador>dsmod user "CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc" -mobile "444444444"
dsmod correcto:CN=lolo kwech,CN=Users,DC=marcos,DC=loc
C:\Users\Administrador>dsquery * -filter "(&(objectCategory=User)(givenName=lolo))" -attr mobile
mobile
444444444
```

3. SCRIPT DE LOCALIZACIÓN

Realizar un **scrip** .bat que solicite al usuario un CN, Nombre común, o se puede realizar con UPN, Sammacountname, etcc... lo busque en el dominio e indique ,si existe nos muestre algunos atributos y si no existe nos dé un mensaje.

```
@echo off
setlocal

:: Solicitar el SAMID
set /p samid="Introduce el SAMID del usuario a buscar: "

echo.
echo Comprobando la existencia del usuario "%samid%"...

:: Paso 1: Intentar buscar el usuario con dsquery
:: Usamos dsquery, pero redirigimos la salida (el DN) a NUL para
que no se muestre.
:: Redirigimos los errores (2>) a NUL para que no molesten si no se
encuentra.
:: El resultado de esta operacion se guarda en la variable de
errorlevel.

dsquery user -samid "%samid%" > NUL 2> NUL

:: Paso 2: Comprobar el código de retorno (ERRORLEVEL)
:: dsquery devuelve 0 si encuentra el objeto y 1 si no lo
encuentra.

if %errorlevel% equ 0 (
    echo. V USUARIO ENCONTRADO
    echo El usuario '%samid%' SÍ existe en Active Directory.
) else (
    echo. X ERROR: Usuario no encontrado
    echo El usuario '%samid%' NO existe en Active Directory.
)

echo.
pause
endlocal
```

C:\Windows\system32\cmd.exe

Introduce el SAMID del usuario a buscar: lolokwech

Comprobando la existencia del usuario "lolokwech"...

V USUARIO ENCONTRADO

El usuario 'lolokwech' S= existe en Active Directory.

Presione una tecla para continuar . . .