

blorp

Descripción General de la Aplicación

Propósito y Funcionalidad

La aplicación web "Bloop" es una demostración frontend diseñada para presentar una plataforma de venta de entradas para eventos. Su objetivo primordial es ofrecer una interfaz de usuario moderna, visualmente atractiva y completamente responsiva. Aunque no incorpora lógica de backend para transacciones reales, simula la experiencia de un usuario que navega por un sitio de eventos, visualiza información y puede interactuar a través de un formulario de contacto.

Funcionalidades Clave:

- **Navegación Fija y Adaptativa:** Permite un acceso constante a las secciones principales de la página.
- **Presentación de Contenido Estructurada:** Secciones dedicadas a la introducción (Home), descripción de la plataforma ("¿Qué es Bloop?"), visualización de eventos y un método de contacto.
- **Formulario de Contacto Interactivo:** Captura de datos básicos del usuario y confirmación mediante una ventana modal.
- **Efectos Visuales Dinámicos:** Una animación de burbujas en el fondo para mejorar la experiencia estética.
- **Diseño Responsivo:** Asegura una visualización y funcionalidad óptimas en una amplia gama de dispositivos, desde móviles hasta ordenadores de escritorio.

Tecnologías Utilizadas

La aplicación se construye sobre estándares web y librerías ampliamente adoptadas para asegurar robustez y compatibilidad.

- **HTML5:** Lenguaje de marcado principal para la estructuración semántica de todo el contenido de la página.
- **CSS3:** Lenguaje de hojas de estilo para la aplicación de diseño, colores, tipografía, disposición de elementos y animaciones.
- **Bootstrap v5.3.6:** Un framework CSS y JavaScript de código abierto. Se utiliza principalmente para:
 - Sistema de rejilla (**grid system**) para un diseño responsivo.
 - Componentes pre-estilizados (barra de navegación, menú offcanvas, modales).

- Clases de utilidades (e.g., `d-flex`, `min-vh-100`, `text-center`, `py-5`). La integración se realiza a través de Content Delivery Networks (CDN).
- **JavaScript:** Específicamente el bundle de Bootstrap, para habilitar la interactividad de componentes como el menú offcanvas y los modales.

Estructura de Archivos

El proyecto mantiene una estructura simple y modular, facilitando su comprensión y mantenimiento:

- **index.html:** El archivo principal de la aplicación, que define la estructura y el contenido de la página.
- **styles.css:** La hoja de estilos personalizada de la aplicación. Aquí se definen los estilos específicos de Bloop, complementando y sobrescribiendo las reglas de Bootstrap.
- **Recursos Multimedia:**
 - `./Logo-bloop.png`: Imagen del logotipo principal de la aplicación, utilizado en la barra de navegación y en la sección "Qué es Bloop".
 - `./bloopfoto.jpg`: Imagen utilizada como favicon de la página web.
 - `./32sx.gif`: Un GIF animado que se incorpora en la sección de inicio para añadir un toque dinámico.
 - `./entrada1.jpg`, `./entrada2.jpg`: Imágenes estáticas que simulan entradas de eventos, utilizadas en la sección "Qué es Bloop".
 - `./evento.jpg`, `./evento-2.jpg`: Imágenes de eventos utilizadas en la sección "Eventos", con una selección dinámica basada en el tamaño de la pantalla.

Análisis de la Estructura (HTML)

El documento `index.html` está segmentado en componentes lógicos y semánticos, facilitando la comprensión de su diseño.

Sección `<head>`: Configuración Inicial

El `<head>` es fundamental para la configuración del documento y la inclusión de recursos:

- **`<!DOCTYPE html>`:** Define el documento como HTML5, habilitando las características más recientes del estándar.
- **`<html lang="es">`:** Indica que el idioma principal del contenido es español, lo cual es relevante para la accesibilidad (lectores de pantalla) y el SEO.

- **<meta charset="UTF-8">**: Asegura la correcta visualización de caracteres especiales y acentos al especificar la codificación UTF-8.
- **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">**: Metaetiqueta esencial para el diseño responsivo. Establece el ancho del viewport al ancho del dispositivo y una escala inicial de 1, evitando problemas de zoom en móviles.
- **<meta name="description" content="Bloop es una plataforma de venta de eventos.">**: Proporciona una breve descripción del contenido de la página, utilizada por motores de búsqueda.
- **<title>Bloop</title>**: Define el título de la página, que se muestra en la pestaña del navegador.
- **<link rel="shortcut icon" href="bloopfoto.jpg" type="image/x-icon">**: Vincula el icono de la página (favicon), mejorando la identidad visual en el navegador.
- **Inclusión de Hojas de Estilo:**
 - **<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" ...>**: Integra la hoja de estilos de Bootstrap desde una CDN, proporcionando los estilos base del framework.
 - **<link rel="stylesheet" href="./styles.css">**: Enlaza la hoja de estilos personalizada, donde se aplican los diseños específicos de Bloop.
- **Inclusión de Scripts:**
 - **<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" ...></script>**: Incluye el bundle de JavaScript de Bootstrap desde una CDN, necesario para el funcionamiento de componentes interactivos como el menú offcanvas y los modales.

Barra de Navegación (<nav>)

La barra de navegación (<nav>) es un componente fijo en la parte superior, proporcionando acceso rápido a las secciones de la página.

- **<nav class="navbar fixed-top">**: La clase **navbar** define el componente de navegación de Bootstrap. La clase **fixed-top** asegura que la barra permanezca visible en la parte superior de la ventana del navegador incluso al desplazar la página.
- **<div class="container-fluid">**: Un contenedor que se extiende por todo el ancho disponible, envolviendo el contenido de la navbar.

Componentes Principales

- **Logo de la Marca:** `<a href="#"></a>`: Un enlace con el logo de Bloop, que actúa como enlace para volver al inicio de la página. La clase `navbar-brand` de Bootstrap lo identifica como el elemento de marca, y `logo-bloop` se utiliza para aplicar estilos personalizados específicos de tamaño y forma.
- **Botón Toggler (Menú Hamburguesa):** `<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasNavbar" ...>`: Un botón que se hace visible en dispositivos móviles. Al pulsarlo, activa la apertura del menú lateral (offcanvas). Los atributos `data-bs-toggle` y `data-bs-target` son esenciales para la funcionalidad de Bootstrap. Contiene estilos inline para un `border-radius`, `backdrop-filter` y `border` específicos, overrideando el comportamiento por defecto de Bootstrap.

Menú Offcanvas

- `<div class="offcanvas offcanvas-end Menu" tabindex="-1" id="offcanvasNavbar" ...>`: Este `div` representa el menú lateral que se despliega desde el lado derecho (`offcanvas-end`) de la pantalla en dispositivos móviles.
 - `offcanvas-header`: Contiene el título "Menu" y un botón para cerrar el offcanvas (`data-bs-dismiss="offcanvas"`).
 - `offcanvas-body`: Contiene los elementos de navegación.
 - `<ul class="navbar-nav justify-content-end flex-grow-1 pe-3">`: Una lista desordenada con las clases `navbar-nav` para el estilo de navegación, `justify-content-end` para alinear los elementos a la derecha, `flex-grow-1` para que ocupe el espacio disponible y `pe-3` para padding al final.
 - `<li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#home">Home</a> </li>`: Cada `<li>` representa un elemento de menú. Los enlaces (`<a>`) utilizan las clases `nav-link` para el estilo de Bootstrap y `active` junto con `aria-current="page"` para indicar la sección actual.

Sección de Inicio (#home)

La primera sección de la página, diseñada para ser visualmente impactante y captar la atención del usuario.

- `<div id="home" class="d-flex flex-column justify-content-center align-items-center text-center min-vh-100">`: Este div principal utiliza una combinación de clases de utilidad de Bootstrap para:
 - `d-flex flex-column`: Convertirlo en un contenedor flexbox con elementos apilados verticalmente.
 - `justify-content-center align-items-center`: Centrar el contenido tanto vertical como horizontalmente.
 - `text-center`: Asegurar que el texto dentro de la sección esté centrado.
 - `min-vh-100`: Establecer una altura mínima del 100% del viewport height, haciendo que la sección ocupe toda la pantalla visible inicialmente.
- **Encabezado Principal (`<h1>`):** `<h1 class="home1">LA FIESTA TE LLAMA <a href="https://www.google.com/search?q=ibuprofeno+meme" target="_blank">BLOOP </a></h1>`:
 - El título principal de la página, que utiliza la clase `home1` para un tamaño de fuente muy grande y color específico.
 - Incluye un hipervínculo (`<a>`) a una búsqueda de "ibuprofeno meme" con un `target="_blank"` para abrirlo en una nueva pestaña.
 - Un GIF animado (`./32sx.gif`) se inserta dentro del enlace, con la clase `gif-ibuprofeno` para su tamaño y alineación.
- **Párrafo Descriptivo (`<p>`):** `<p class="home3 lead">BLOOP ES UNA APLICACIÓN DE VENTA DE ENTRADAS PENSADA PARA QUE DEJES TUS BOLSILLOS PARA OTRAS COSAS</p>`:
 - Un párrafo que describe la misión de Bloop. La clase `home3` se utiliza para estilos personalizados de tamaño de fuente.
 - La clase `lead` de Bootstrap resalta el párrafo, dándole un mayor tamaño de fuente y peso.

Sección "Qué es Bloop" (`#que-es-bloop`)

Esta sección detalla la identidad de la plataforma y su modo de uso.

- `<div id="que-es-bloop" class="py-5">`: Contenedor principal de la sección, con padding vertical (`py-5`).
- `<div class="container text-center">`: Un contenedor de ancho fijo que centra su contenido, típico para secciones de texto.

Textos Explicativos

- `<h1>¿QUIENES SOMOS?</h1>`: Título para la subsección de presentación de la plataforma.

- `<p class="h3">...</p>`: Párrafo con la descripción de "Quiénes somos", utilizando la clase `h3` de Bootstrap para un tamaño de fuente mayor.
- `<h2>MODO DE USO</h2>`: Título para la subsección de cómo usar la plataforma.
- `<p class="h3">...</p>`: Párrafo con la explicación del "Modo de uso", también con la clase `h3`.

Galería de Entradas

- `<div class="row entradas d-flex justify-content-evenly align-items-center">`: Una fila de Bootstrap (`row`) que contiene las imágenes de las entradas.
 - `entradas`: Clase personalizada para estilos específicos de esta fila.
 - `d-flex justify-content-evenly align-items-center`: Utiliza flexbox para distribuir las imágenes uniformemente en la horizontal y centrarlas verticalmente.
- **Columnas Responsivas:**
 - `<div class="col-lg-3 col-md-4 col-6">`: Cada imagen está contenida en una columna que se ajusta de forma responsiva:
 - `col-lg-3`: Ocupa 3 de 12 columnas en pantallas grandes (25%).
 - `col-md-4`: Ocupa 4 de 12 columnas en pantallas medianas (aproximadamente 33.3%).
 - `col-6`: Ocupa 6 de 12 columnas en pantallas pequeñas (50%).
- **Imágenes:**
 - `` y ``: Las imágenes de las entradas tienen la clase `img-fluid` para que se escalen correctamente dentro de sus contenedores.
 - ``: El logo de Bloop se intercala entre las imágenes de las entradas, con la clase `logo-entrada` para un tamaño específico.

Sección de Eventos (#eventos)

Esta sección muestra imágenes representativas de eventos, con una particularidad para la visualización responsiva.

- `<div id="eventos" class="py-5 d-flex justify-content-center align-items-center min-vh-100">`: Similar a la sección `Home`, este contenedor asegura que el contenido esté centrado y que la sección ocupe toda la altura del viewport.
- **Imágenes Condicionales por Breakpoint:**
 - ``: Esta imagen (`evento.jpg`) solo se muestra en pantallas

grandes (lg y superiores) debido a las clases `d-none` (ocultar por defecto) y `d-lg-block` (mostrar en lg y superiores).

- ``: Esta imagen (`evento-2.jpg`) se muestra en pantallas pequeñas y medianas (`d-lg-none`), ocultándose en pantallas grandes. Esta estrategia es útil para optimizar la carga de imágenes según el tamaño de la pantalla del usuario.

Sección de Contacto (`#contacto`)

Sección dedicada a proporcionar un formulario para que los usuarios puedan enviar mensajes a la plataforma.

- `<div id="contacto" class="py-5 min-vh-100 d-flex flex-column justify-content-center">`: Contenedor principal que centra verticalmente su contenido y ocupa el 100% de la altura del viewport.
- `<div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-md-8 col-lg-6">`: Estructura de rejilla de Bootstrap para limitar el ancho del formulario y centrarlo horizontalmente en la página, mejorando la legibilidad.

Formulario de Recopilación de Datos

- `<form class="card shadow-lg p-4">`: El formulario está estilizado como una "tarjeta" de Bootstrap (`card`) con una sombra prominente (`shadow-lg`) y padding interno (`p-4`).
- **Campos de Entrada:**
 - `<div class="mb-3">`: Utiliza `mb-3` para un margen inferior entre los grupos de formulario.
 - `<label for="correo" class="form-label">Correo</label> y <input type="email" class="form-control" id="correo" placeholder="name@example.com">`: Campo para la dirección de correo electrónico del usuario.
 - `<label for="mensaje" class="form-label">Mensaje</label> y <textarea class="form-control" id="mensaje" rows="5" placeholder="Tu mensaje..."></textarea>`: Área de texto para que el usuario escriba su mensaje.
- **Botón de Envío:** `<button type="button" class="btn boton" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">ENVIAR</button>`:
 - Tipo `button` y clase `btn` de Bootstrap para el estilo de botón.
 - La clase `boton` aplica estilos personalizados.

- `data-bs-toggle="modal"` y `data-bs-target="#exampleModal"` configuran el botón para abrir el modal con el ID `exampleModal` al ser clickeado.

Modal de Confirmación

- `<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">`: Estructura base de un modal de Bootstrap. La clase `fade` añade una transición de desvanecimiento.
- `modal-dialog modal-dialog-centered`: Clases para centrar el modal en la ventana.
- `modal-content`: Contenedor del contenido real del modal.
 - `modal-header`: La cabecera del modal, contiene el título (`<h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">Confirmacion de envio</h1>`) y un botón para cerrar (`<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" ...>`).
 - `modal-body`: El cuerpo del modal, donde se muestra el mensaje de confirmación: "Gracias por tu mensaje, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible."
 - `modal-footer`: El pie del modal, que contiene un botón "Cerrar" (`<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal" style="background-color: orangered;">Cerrar</button>`) con un estilo de fondo `orangered` inline.

Pie de Página (`<footer>`)

El pie de página contiene información de copyright y los créditos de los desarrolladores.

- `<footer class="footer py-4">`: Elemento semántico `footer` con una clase personalizada `footer` y padding vertical (`py-4`).
- `<div class="container text-center">`: Un contenedor de ancho fijo que centra todo el texto del pie de página.
- **Contenido:**
 - `<p class="texto-footer mb-1">Bloop © 2025</p>`: Aviso de derechos de autor.
 - `<p class="texto-footer mb-1">Todos los derechos reservados</p>`: Declaración de derechos.
 - `<p class="texto-footer mb-0">Desarrollado por: Rafael, Izan, Juan Antonio, Liria </p>`: Créditos de los desarrolladores del proyecto. La clase `mb-0` elimina el margen inferior del último párrafo.

Animación de Fondo: Burbujas

Un elemento visual de fondo diseñado para añadir dinamismo a la página.

- `<div class="burbujas d-none d-md-block">`: Contenedor de la animación de burbujas. La clase `d-none` la oculta por defecto, y `d-md-block` la hace visible solo en pantallas medianas (`md`) y superiores, para optimizar el rendimiento en dispositivos móviles.
- **Elementos de Burbuja:**
 - Contiene siete `div` vacíos (`<div></div>` repetido 7 veces). Cada uno de estos `div` es una burbuja individual y se le aplican estilos y animaciones específicas en `styles.css` a través de selectores `nth-child`.

Análisis de Estilos (CSS)

El archivo `styles.css` es crucial para la estética de la página. Complementa y, en algunos casos, sobrescribe las reglas de Bootstrap para lograr el diseño deseado de Bloop.

Estilos Globales y Variables

- `:root`: Pseudo-clase para definir variables CSS o aplicar estilos globales. En este caso, establece la `font-family` para toda la página a una pila de fuentes del sistema (`system-ui, -apple-system, ...`), lo que asegura una buena legibilidad y una apariencia nativa.
- `body`:
 - `background-color: rgb(255, 255, 255);`: Establece el color de fondo de toda la página en blanco puro.
 - `padding-top: 70px;`: Añade un relleno superior al `body`. Esto es esencial para que el contenido de la página no quede oculto detrás de la barra de navegación que tiene la clase `fixed-top`.

Estilos de Navegación

- `nav`:
 - `background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);`: Define un fondo blanco semitransparente para la barra de navegación, permitiendo que el contenido de fondo sea ligeramente visible.

- **backdrop-filter: blur(5px);**: Aplica un efecto de desenfoque al fondo de la barra de navegación, creando un moderno efecto de "cristal esmerilado" sobre el contenido que se encuentra detrás.
- **.logo-bloop:**
 - **max-width: 80px;**: Limita el ancho máximo del logo de Bloop en la barra de navegación, controlando su tamaño.
 - **border-radius: 25%;**: Redondea ligeramente las esquinas del logo, dándole una forma más suave.
- **.Menu:**
 - **background-color: rgb(255, 255, 255);**: Establece un fondo blanco sólido para el menú offcanvas cuando está abierto, asegurando la legibilidad del texto.

Estilos de la Animación de Burbujas (@keyframes)

Esta es una sección clave para el efecto visual de fondo de la página.

- **.burbujas div:** Estilos base para cada burbuja individual:
 - **background: rgb(255, 145, 35);**: Color naranja inicial.
 - **border-radius: 100%;**: Las convierte en círculos perfectos.
 - **position: absolute; bottom: 0;**: Posicionamiento absoluto, anclado a la parte inferior del contenedor padre (.burbujas).
 - **animation: animarburburujas 4s linear infinite;**: Aplica la animación animarburburujas de forma continua (infinite), lineal (linear) y con una duración de 4 segundos por ciclo.
 - **z-index: -1;**: Coloca las burbujas por debajo del contenido principal de la página.
- **burburujas div:nth-child(n):** Se utilizan selectores de pseudo-clase (:nth-child) para aplicar variaciones a cada una de las siete burbujas, creando un efecto más orgánico y menos repetitivo:
 - Se varían **width**, **height** (tamaño).
 - **left** (posición horizontal inicial).
 - **animation-duration** (duración del ciclo de animación, entre 4s y 10s).
 - **animation-delay** (retraso en el inicio de la animación, para que no todas comiencen a la vez).
- **@keyframes animarburburujas:** Define los puntos clave de la animación:
 - **0%:** Las burbujas comienzan en la parte inferior (**translateY(0)**), sin rotación, y con una opacidad de **0** (invisibles).
 - **3%:** Un pequeño incremento en el tamaño y la opacidad (**opacity: 0.3;**) para una aparición gradual.
 - **50%:** Las burbujas se desplazan ligeramente a la izquierda (**translateX(-10px)**) y alcanzan su máxima opacidad (**opacity: 0.5**).

- **100%:** Las burbujas se mueven hacia arriba fuera de la vista (`translateY(-100vh)`), rotan (`rotate(90deg)`), cambian ligeramente de color (`background: rgb(255, 187, 114);`) y se vuelven completamente invisibles (`opacity: 0`), completando el ciclo.

Estilos de la Sección Inicio

- **.home1:**
 - **font-size: 7rem;** Un tamaño de fuente extremadamente grande para el título principal, haciéndolo muy prominente.
 - **color: orangered;** Establece el color del texto a naranja rojizo.
- **.gif-ibuprofeno:**
 - **width: 100px;** Define el ancho del GIF animado.
 - **vertical-align: middle;** Alinea el GIF verticalmente con el texto adyacente.
- **.home3:**
 - **font-size: 1.25rem;** Tamaño de fuente para el párrafo descriptivo.
 - **text-align: center;** Asegura que el texto esté centrado dentro de su contenedor.

Estilos de la Sección "Qué es Bloop"

- **.que-es-bloop:**
 - **color: orangered;** Establece el color de fuente principal para los textos en esta sección.
- **.que-es-bloop h1, .que-es-bloop h2, .que-es-bloop h3:** Ajustes de **font-size** y **margin-bottom** para controlar la jerarquía y el espaciado entre los textos.
- **.logo-entrada:**
 - **max-width: 220px;** Limita el ancho del logo de Bloop cuando se usa dentro de esta sección, especialmente en la fila de entradas.
- **.entradas img:**
 - **border-radius: 15px;** Redondea las esquinas de todas las imágenes dentro del contenedor **.entradas**, incluyendo las entradas y el logo.
 - **&:nth-child(1)** y **&:nth-child(3)**: Aplicación de transformaciones **rotate(15deg)** y **rotate(-15deg)** respectivamente, para inclinar las imágenes de las entradas primera y tercera, creando un efecto visual dinámico.

Estilos de la Sección Contacto

- **.contacto h1:**

- **font-size: 2.8rem;** Tamaño de fuente para el título de la sección de contacto.
- **.contacto .boton:**
 - **background-color: orangered;** Fondo naranja intenso para el botón de envío.
 - **border: 1px solid rgb(255, 171, 87);** Un borde de un píxel de color naranja más suave.
 - **padding-top: 0.75rem; padding-bottom: 0.75rem;** Padding vertical para hacer el botón más alto y fácil de clicar.
- **.contacto .boton:hover:**
 - **background-color: #e06200;** Un tono más oscuro de naranja para el fondo al pasar el ratón, indicando interactividad.
 - **border-color: #d35400;** Un tono más oscuro para el borde al pasar el ratón.

Estilos del Pie de Página

- **.footer:**
 - **background-color: rgb(220, 220, 220);** Establece un fondo gris claro para el pie de página.
- **.footer p:**
 - **margin-bottom: 0.25rem;** Pequeño margen inferior para las líneas de texto dentro del pie de página, logrando un espaciado compacto.

Media Queries: Adaptación Responsiva

Las **@media queries** son bloques de código CSS que aplican estilos específicos solo cuando se cumplen ciertas condiciones, típicamente relacionadas con el tamaño de la pantalla. Esto es fundamental para el diseño responsivo.

Ajustes para Tablets (**@media (max-width: 768px)**)

Estos estilos se aplican a pantallas con un ancho máximo de 768px, generalmente tabletas en orientación vertical y móviles grandes.

- **.entradas:**
 - **flex-direction: column;** Cambia la disposición de las imágenes de las entradas de horizontal a vertical, apilándolas.
 - **align-items: center;** Centra las imágenes apiladas horizontalmente.
- **Tamaños de Fuente:** Se reducen los **font-size** de varios elementos para adaptarlos a pantallas más pequeñas:
 - **.home1:** De **7rem** a **2.8rem**.

- `.home3`: De 1.25rem a 1rem.
- `.que-es-bloop h1`: De 2.5rem a 2rem.
- `.que-es-bloop h2`: De 2rem a 1.75rem.
- `.que-es-bloop .h3`: De 1.25rem a 1rem.
- `.contacto h1`: De 2.8rem a 2.2rem.
- `.gif-ibuprofeno`: width: 80px; (reducido de 100px).
- `body: padding-top`: 60px; (ajuste para la barra de navegación, que podría verse más compacta).

Ajustes para Móviles (@media (max-width: 576px))

Estos estilos se aplican a pantallas con un ancho máximo de 576px, dirigidos principalmente a teléfonos móviles.

- **Tamaños de Fuente:** Se reducen aún más los font-size:
 - `.home1`: De 2.8rem a 2.2rem.
 - `.home3`: De 1rem a 0.9rem.
- `.gif-ibuprofeno`: width: 60px; (reducido de 80px).

Comportamiento Responsivo y Usabilidad

El diseño de la aplicación Bloop ha sido concebido para proporcionar una experiencia de usuario consistente y funcional en una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla.

Estrategias de Diseño

- **Mobile-First (Implícito):** Aunque no se sigue estrictamente una metodología "mobile-first" en el CSS de forma explícita con estilos base para móviles y luego overrides para desktop, el uso de Bootstrap, que es "mobile-first" por naturaleza, asegura una buena base responsiva. Las media queries en `styles.css` se utilizan para escalar *hacia abajo* desde un diseño de escritorio.
- **Sistema de Rejilla Flexible:** El uso extensivo de las clases de rejilla de Bootstrap (`col-lg`, `col-md`, `col-6`) permite que el contenido se reorganice y se adapte automáticamente. Por ejemplo, en la sección "Qué es Bloop", las imágenes de las entradas pasan de una disposición horizontal a una vertical en pantallas más pequeñas, optimizando el espacio.

- **Unidades Relativas:** El uso de `rem` para tamaños de fuente y `vh` para alturas mínimas de sección (`min-vh-100`) contribuye a que el escalado sea proporcional al tamaño del viewport del usuario, mejorando la adaptabilidad.

Optimización para Dispositivos Móviles

Se han implementado medidas específicas para mejorar la experiencia en dispositivos con recursos más limitados:

- **Ocultamiento de Animaciones:** La animación de burbujas en el fondo (`.burbujas`) se oculta intencionalmente en pantallas pequeñas (`d-none d-md-block`). Esto reduce la carga computacional en dispositivos móviles, lo que puede prolongar la vida útil de la batería y mejorar el rendimiento general de la página.
- **Imágenes Condicionales:** La sección "Eventos" carga diferentes versiones de la misma imagen (`evento.jpg` para desktop y `evento-2.jpg` para mobile) dependiendo del tamaño de la pantalla. Esta técnica evita la descarga de imágenes de alta resolución innecesariamente grandes en dispositivos móviles, lo que acelera el tiempo de carga de la página.
- **Tipografía Adaptativa:** Los ajustes de `font-size` mediante media queries aseguran que el texto sea siempre legible sin ser excesivamente grande o pequeño, adaptándose ergonómicamente al tamaño de la pantalla del usuario.