

Cálculo de memoria

Ejemplo 1:

```
Program uno;
Const
  DF = 10;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
    nombre:string[20];
    dni:integer;
  end;
  puntPer = ^persona;

Var
  p:puntero; q:puntero2;
  per: puntPer;
  perso:persona;

Begin
End.
```

Ejemplo 2:

```
Program uno;
Const
  DF = 10;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
    nombre:string[20];
    dni:integer;
  end;
  puntPer = ^persona;

Var
  p:puntero; q:puntero2;
  per: puntPer;
  perso:persona;
Begin
  new(p);
End.
```

Ejemplo 3:

```
Program uno;
Const
  DF = 10;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
    nombre:string[20];
    dni:integer;
  end;
  puntPer = ^persona;

Var
  p:puntero; q:puntero2;
  per: puntPer;
  perso:persona;
Begin
  new(p);
  new(per);
End.
```

Ejemplo 4:

```
Program uno;
Const
  DF = 10;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
    nombre:string[20];
    dni:integer;
  end;
  puntPer = ^persona;
Var
  p:puntero; q:puntero2;
  per: puntPer;
  perso:persona;
Begin
  new(p);
  new(per);
  read (per^.nombre);
End.
```

Ejemplo 5:

```
Program uno;  
Const  
  DF = 10;  
Type  
  puntero = ^real;  
  puntero2 = ^char;  
  persona = record  
    nombre:string[20];  
    dni:integer;  
  end;  
  puntPer = ^persona;  
  
  Var  
    p,p1:puntero; q:puntero2;  
    per: puntPer;  
    perso:persona;  
Begin  
  new(p);  
  p1:= p;  
End.
```

Ejemplo 6:

```
Program uno;  
Const  
  DF = 10;  
Type  
  puntero = ^real;  
  puntero2 = ^char;  
  persona = record  
    nombre:string[20];  
    dni:integer;  
  end;  
  puntPer = ^persona;  
  
  Var  
    p:puntero; q:puntero2;  
    per: puntPer;  
    perso:persona;  
Begin  
  new(p);  
  dispose(p);  
End.
```

Ejemplo 7:

```
Program uno;
Const
  DF = 10;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
    nombre:string[20];
    dni:integer;
  end;
  puntPer = ^persona;

Var
  p:puntero; q:puntero2;
  per: puntPer;
  perso:persona;
Begin
  new(p);
  p:= nil;
End.
```

Ejemplo 8:

```
Program uno;
Type
  puntero = ^real;
  puntero2 = ^char;
  persona = record
    nombre:string[20];
    dni:integer;
  end;
  punPer = ^persona;
Var
  p,p1:puntero;
  per: punPer;

Begin
  new(per);
  new(p);
  p^:= 8;
  p1:= p;
  dispose(p1);
End.
```