Arquitectura políglota — J'IDA Cinema

PostgreSQL (núcleo relacional)

Actor_Director
- PK Id_Actor_Director
- Nombre
- Nacionalidad
- Fecha_Nacimiento
- Idioma

Act_Dir_Pel
- PK FK Act_Dir_Id_Actor_Director
- PK FK Pelicula_Id_Pelicula
- Rol

Pelicula
- PK Id_Pelicula
- Nombre
- Fecha_Estreno
- Fecha_Retiro
- Duracion_Minutos
- Clasificacion

Pelicula_Genero
- PK Genero
- PK FK Pelicula_Id_Pelicula

Funcion
- PK Id_Funcion
- Fecha_Hora_Inicio
- Idioma
- FK Pelicula_Id_Pelicula
- FK Sala_Id_Sala

Asientos
- PK Id_Asiento
- Numero
- Fila

Sala
- PK Id_Sala
- Numero
- Capacidad
- Tipo_Sala
- FK Sede_Id_Sede

Venta_Asientos
- PK FK Venta_Id_Venta
- PK FK Asiento_Id_Asiento
- PK FK Funcion_Id_Funcion

Contrato
- PK Id_Contrato
- Estado
- Fecha_inicio
- Fecha_fin
- FK Act_Dir_Id_Actor_Dir
- FK Funcion_Id_Funcion

Tipo_Boleta
- PK Id_Tipo_Boleta
- UQ Asiento_Id_Asiento
- Aplica_para
- Precio

Espectador
- PK Id_Espectador
- Nombre
- UQ Documento
- Fecha_Nacimiento
- Telefono
- Correo

Venta
- PK Id_Venta
- Fecha
- Precio_Unitario
- Metodo_pago
- Cantidad
- FK Staff_Id_Staff
- FK Espectador_Id_Espectador
- FK Tipo_Boleta_Id_Tipo_Boleta
- FK Funcion_Id_Funcion

Staff
- PK Id_Staff
- UQ Documento
- Nombre
- FK Id_Rol_Staff
- FK Sede_Id_Sede

Ven_Pro
- PK FK Venta_Id_Venta
- PK FK Prod_Conf_Id_Prod
- Cantidad
- Precio_unitario

Producto_Confiteria
- PK Id_Producto
- Precio
- Nombre
- Stock
- Categoria
- FK Colaborador_Id_Colaborador

Rol_Staff
- PK Id_Rol_Staff
- Nombre
- Salario

Sede
- PK Id_Sede
- UQ Nombre
- Direccion
- Telefono

Sed_Col
- PK FK Sede_Id_Sede
- PK FK Colaborador_Id_Colaborador

Colaborador
- PK Id_Colaborador
- Nombre_negocio
- UQ Nit
- Correo
- Telefono
- Estado

MongoDB (capa documental)

fichas_tecnicas_peliculas
- _id
- id_pelicula [R]
- titulo
- titulo_original
- sinopsis
- elenco: [{ nombre, rol, personaje }] [E]
  - id_actor_director [R]
- versiones: [{ idioma, formato, duracion_minutos, subtitulos }] [E]
- clasificacion_por_pais: [{ pais, clasificacion }] [E]

resenas_peliculas
- _id
- id_pelicula [R]
- id_espectador [R]
- id_funcion (opcional) [R]
- calificacion (1-5), texto, fecha
- etiquetas: [string]
- recomienda, util_votos
- respuesta_empresa: { texto, fecha } [E]
  - id_staff [R]

requisitos_proyeccion
- _id
- id_funcion [R]
- id_sala [R]
- id_proyeccionista [R]
- formato: "IMAX" | "3D" | "Dolby Atmos" | "Subtitulado" | "Evento"
- requisitos: { campos variables según el formato } [E]
  - Evento: charla.id_contrato [R]
- checklist: [{ item, obligatorio, verificado }] [E]
- reserva: { fecha_solicitud, fecha_evento, anticipacion_dias } [E]
  - id_espectador_solicitante [R]
- observaciones Opcional

reportes_incidentes
- _id
- tipo: falla_tecnica | queja_servicio | incidente_seguridad
- fecha_hora, severidad, estado
- descripcion
- id_sede [R]
- id_sala (opcional) [R]
- id_funcion (opcional) [R]
- id_staff_reporta [R]
- id_espectador [R]
- id_colaborador [R]
- id_producto [R]
- detalle: { campos según el tipo de incidente } [E]
- seguimiento: [{ fecha, accion }] [E]
  - id_staff

Convenciones

Línea azul con patas de gallo: llave foránea dentro de PostgreSQL (pata de gallo = lado N)

PK = llave primaria FK = llave foránea

[E] embebido en el documento

[R] referenciado: identificador compartido con PostgreSQL (sin FK entre motores)

Línea punteada rotulada = identificador compartido entre motores (color = colección)

- fichas_tecnicas_peliculas
- resenas_peliculas
- requisitos_proyeccion
- reportes_incidentes