

Ejercicios de lenguajes SQL

Ejercicio 1 — Clasifica las sentencias

Clasifica cada sentencia SQL en su tipo correcto (DDL, DML, DCL o TCL):

- | | |
|---|------|
| 1. CREATE TABLE clientes (id INT, nombre VARCHAR(50)); | -DDL |
| 2. SELECT * FROM productos; | -DML |
| 3. INSERT INTO ventas VALUES (1, 3, 150, '2025-01-10'); | -DML |
| 4. GRANT SELECT ON clientes TO usuario_consulta; | -DCL |
| 5. DROP TABLE movimientos; | -DDL |
| 6. UPDATE productos SET unidades = 100 WHERE id = 1; | -DML |
| 7. COMMIT; | -TCL |
| 8. REVOKE INSERT ON ventas FROM usuario_consulta; | -DCL |
| 9. ALTER TABLE clientes ADD COLUMN email VARCHAR(100); | -DDL |
| 10. ROLLBACK; | -TCL |
| 11. DELETE FROM ventas WHERE fecha < '2024-01-01'; | -DML |

Ejercicio 2 — Identifica los niveles ANSI/X3/SPARC

Lee las siguientes descripciones e indica a qué nivel pertenece cada una:

"La tabla CLIENTES tiene los campos ID, nombre, apellidos, dirección y teléfono."

-Conceptual

"Los datos se almacenan en ficheros .ibd en la carpeta /var/lib/mysql/tienda/."

-Interno

"El personal de almacén solo puede ver productos y proveedores, no los datos de clientes."

-Externo

"La tabla VENTAS tiene los campos ID, fecha, precio e ID cliente."

-Conceptual

"Los índices se guardan en bloques de 16KB en disco."

-Interno

Ejercicio 3 — Arquitectura de ejecución

Indica qué arquitectura (monocapa, bicapa o multicapa) corresponde a cada caso:

Un alumno usa SQLite en su portátil para su proyecto personal.

-Monocapa

La tienda de nuestro amigo tiene MySQL en un servidor y el personal se conecta con MySQL Workbench desde sus PCs.

-Bicapa

Una tienda online donde los clientes acceden desde el navegador, hay un servidor web intermedio y los datos están en otro servidor.

- Multicapa