

COMPENDIO DE ETIQUETAS HTML

Etiquetas para la base del documento

<!DOCTYPE> Tipo de documento HTML.

<html> Documento HTML.

<head> Información sobre el documento HTML.

<body> Define el cuerpo del documento.

<title> Título del documento.

<meta> Metadatos del documento HTML. charset, name, content

<base> Define la URL base para todas las URL relativas en un documento.

<link> Conecta un documento HTML con una hoja de estilo externa.

<style> Define información de estilo para un documento HTML. type, media

<details> Define detalles adicionales que el usuario puede ver o esconder.

<summary> Encabezado visible para el elemento <details>.

<!-- --> Permite escribir un comentario.

Etiquetas para dividir secciones

<div> Contenedor genérico de sección.

<section> Sección de contenido temático.

<article> Contenido independiente y autónomo.

<aside> Contenido relacionado pero no central.

<header> Encabezado del contenido o sección.

<footer> Pie de página del contenido o sección.

<nav> Grupo de enlaces de navegación.

<main> Contenido principal del documento.

Etiquetas para crear textos

<p> Define un párrafo

<h1> – <h6> Define encabezados de distintos tamaños

<hgroup> Grupo de encabezado (<h1> a <h6>)

<a> Define un enlace

 Define texto en negrita

 Define texto enfatizado

<u> Define texto subrayado

 Define texto tachado

<sup> Define texto sobrescrito

<sub> Define texto subíndice

<blockquote> Define una cita larga

<q> Define una cita corta

<pre> Define un bloque de texto reformateado

<abbr> Define una abreviatura

<address> Define información de contacto

<cite> Define un título de trabajo

<bdo> Define la dirección del texto

<mark> Define el texto resaltado

 Incluye texto en línea

<small> Define el texto pequeño

<time> Define una fecha/hora

<var> Define una variable en el texto

<dfn> Define el término de una definición

<bdi> Aísla una parte del texto para que tenga un formato diferente

 Salto de línea

<wbr> Define un posible salto de línea

<hr> Cambio de temática a partir de una línea dibujada

Etiquetas para listas

 Una lista desordenada.

 Una lista ordenada.

 Un elemento de lista dentro de una lista desordenada o ordenada.

<dl> Una lista de definición.

<dt> Un término (un nombre o un concepto) dentro de una lista de definición.

<dd> La definición (el significado o la descripción) de un término dentro de una lista de definición.

Etiquetas para tablas

<table> Crea una tabla border, cellpadding, cellspacing, width

<caption> Agrega un título a la tabla

<th> Define una celda de encabezado en una tabla colspan, rowspan

<tr> Define una fila en una tabla

<td> Define una celda en una tabla colspan, rowspan

<thead> Agrupa el contenido del encabezado en una tabla

<tbody> Agrupa el contenido del cuerpo en una tabla

<tfoot> Agrupa el contenido del pie de página en una tabla

<col> Define las propiedades para una o más columnas de una tabla span

<colgroup> Define un grupo de columnas en una tabla

Etiquetas para multimedia y scripts

`<script>` Define un script en JavaScript u otro lenguaje de script src, type, async, defer, crossorigin

`<noscript>` Define un contenido alternativo para navegadores que no admiten scripts

`<canvas>` Define un área para gráficos dinámicos y dibujos, utilizando scripts (por ejemplo, JavaScript)

`<audio>` Define un archivo de sonido o música, que se reproduce cuando se carga la página web src, preload, autoplay, loop, controls

`<video>` Define un archivo de video, que se reproduce cuando se carga la página web src, width, height, poster, preload, autoplay, loop, controls

`<source>` Define múltiples recursos de medios para elementos multimedia como audio y video src, type, media

`<track>` Define un texto de título o subtítulo para elementos multimedia como audio y video src, srclang, label, default

`<iframe>` Define un marco en línea en el que se puede cargar una página web diferente src, width, height, frameborder, scrolling

`<embed>` Define un contenido integrado, como un plugin de Flash src, type, width, height

`<object>` Define un objeto incrustado en un documento HTML, como una imagen, un video o un archivo de audio data, type, width, height, name

`<param>` Define un parámetro para un objeto name, value

`<map>` Define una imagen como un mapa de imagen name

`<area>` Define una región de un mapa de imagen shape, coords, href, alt

`<progress>` Define una barra de progreso para tareas largas en curso, como descargas o carga de archivos value, max

`<meter>` Define un valor escalar dentro de un rango conocido o un valor fraccional value, min, max, low, high, optimum

`<code>` Define un fragmento de código de computadora Ninguno

`<kbd>` Define texto de teclado Ninguno

`<samp>` Define la salida de una muestra o ejemplo de un programa de computadora Ninguno

`<var>` Define una variable en un contexto de computadora

Etiquetas para formularios

`<form>` Crea un formulario HTML.

`<input>` Define un campo de entrada. type, name, value, placeholder, required, autofocus, disabled

`<textarea>` Define un área de texto para entrada de datos.

`<select>` Define una lista desplegable. name, multiple, size, required, autofocus, disabled

`<option>` Define una opción en una lista desplegable. value, selected, disabled

`<label>` Define una etiqueta para un elemento de formulario. for

`<fieldset>` Agrupa elementos de formulario.

`<legend>` Define una leyenda para un elemento de formulario agrupado.

`<button>` Define un botón de formulario. type, name, value, autofocus, disabled

`<datalist>` Define una lista de opciones predefinidas para un campo de entrada. id

`<optgroup>` Agrupa opciones en una lista desplegable. label, disabled

`<input type=»radio»>` Define un botón de radio. name, value, checked, required, autofocus, disabled

`<input type=»checkbox»>` Define una casilla de verificación. name, value, checked, required, autofocus, disabled

`<input type=»submit»>` Define un botón de envío de formulario. name, value, formaction, formmethod, formtarget, formenctype, autofocus, disabled

`<input type=»reset»>` Define un botón para restablecer el formulario.

`<input type=»image»>` Define una imagen como botón de envío de formulario.

`<input type=»hidden»>` Define un campo oculto en el formulario.