

		<b>FULL PARÀMETRES PROVES INJECCIÓ</b> ( RE.FA.24)			
Data		Nom Tècnic		Màquina	Ref. Motlle
3-5-21		J.A / J.Z.		26	1943
Cavitats	Colorant %	Aditius	Material	Temps/Colorant	Temps/R.P.M
2 / 2			SMMA 116		

TEMPERATURA HUSILLO					
	Boquilla	Z2	Z3	Z4	Z5
Nominal	220	210	210	200	
Real	214	205	210	198	

TEMPERATURA CÀMARA MOTLLE														
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1	RC2
N	260	235												
R	255	230												
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3	RC4
N	235	230												
R	230	228												

B = Boquilla / R = Ramal / RC = Ramal Central

TEMPERATURAS MOTLLE			
COSTAT INJECCIÓ		COSTAT EXPULSIÓ	
Zona Motlle	° C	Zona Motlle	° C
Placa bebedero	Refri	Punxons	70
Varro + culs	60		

TEMPS / PRESSIONS			
T. Cicle :	71'51	T. Refredament :	45
T. Plastificació :	15'35	T. 2ª Presió :	8'50
T. Injecció :	3'49	T. 2n Motlle :	
		P. Límit :	800
		P. Real Injecció :	722
		P. Real C.C. :	721

REGISTRE VELOCITATS / PRESSIONS										
Perfiles	1		2		3		4		5	6
mm/s	35	35	35	35	35	30	25	20	15	12
mm	0	25	50	60	75	80	85	90	95	100
Pressió	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2ª PRESSIÓ =			Cota Canvi :		17'5 mm.			Coixí :		15'2 mm.
	1		2		3		4		5	6
Pressió	0		650		600		550			
Temps	8'50		8		2		0			

PLASTIFICACIÓ					
r.p.m.	150	150	150		Succió
mm.	10	100	105		mm./s
Cp.	190	190	190		mm.
					10
					2

VARIS			
Obertura Motlle	Rec. Segon Motlle	P. Segon Motlle	Peça / Hora
286 mm.	100	20	950 Km.
Boquilla	Carro	Pes Peça	Pes Injectada
4 mm.	Pike		

REGISTRE CANVIS				
Data	Paràmetre	Canvi	Motiu	Tècnic

Tolerància paràmetres +/- 5%

Informe a la fulla de paràmetres del tarro (1944)

Aprobat Responsable Injecció:

Data i Firma :