15. P	12	3 .	FULL PARAMETRES PROVES INJECCIÓ (RE.FA.24)													
plásticos (1888) 4 a			Data				Nom Técnic				Màquina			Ref. Motlle		
		6/4/21			Xev.		1			47		1540/0/4				
Cavitats Color			rant % Aditius			itius	Material			Те	Temps/Colorant			Temps/R.P.M		
11	4E-82	82943 14268			P.P.				2"			3 r.p.m.				
					Т	EMPERA	TURA	HU:	SILLO							
Boquilla								Z3			Z4				Z5	O.
Nominal 280			215				195				205					LI III
Real 2.78							207				204					
		16		TEMPERATI			JRA CÀMARA MOTL			LF	LE					
B1 B		B3	B4	B5	B6	B7	-	8	B9	B1	0 B	11	B12	RC1	RC2	
N																
R R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	P	8	R9	R1	0 P	11	R12	RC3	RC	1
N	112	INO .	11.7	IND	NO	I IV		0	N.S	IVI	UN	LL	NIZ	I NC3	, KC	.4
R																
				B =	Boqui	lla / R = Ra	amal /	RC =	Ramal Ce	entral						
					TE	MPERA	TURA	S M	OTLLE							
	TINJE	NJECCIÓ				COSTAT EX										
Zona	© C							na Motlle			⊙ C			100		
VAS	50°C				- XI			nxans			45°C			_		
_				_		TEMPS	/ PRE	SSIO	NS							
T. Cicle:	0'75								P. Límit							
T. Plastificació:			The Charles and the Charles an			AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Control Contro			P. Real Injecció: P. Real C.C.:			ció:	8.	22	
T. Injecció:		1	65			Motlle:			1		. Real	C.C. :		6	00	_
D (!				REGISTRE VELOCIT				-	PRESSIC							
Perfiles 1 mm/s 12			2				3			4				5 6		
mm/s /2			15				12 25			30				-		
Pressió	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS		900			900		90		00						
2º PRESSIÓ =			Cota Canvi :			20 mm.			Coixí :			18'60 mm.				
Pressió		1		0	2		9			4			5		6	
Temps	3		-	825 2'5			800			775						
				æ		DI AC										_
r.p.m.		250 PLA			ASTIFICACIÓ 250			Succió			ió					
mm.	250				35		40			mm./s						
Cp.	75			75			75			mm.			•		5	
							/ARIS									
Obertu	ra Mo	tlle		Rec. Segon Motlle				P. Segon Motile			lotlle		Pe	ça / H	ora	
249 mm. sa Boquilla				5				25								
		Mou!				Pe			s Peça			Pes Injectada				
- 11	nm.			MO	11											_
Dete	Sept of Lands	SELECTION SHOWS	D	-1		REGIST			IS	North Case						
Data Pa				ràmetre			Canvi			Motiu				Tècnic		
		-			-											
-																_
Tolerància parà	metre	s +/- 5%					62									
							Ī	Apro	bat Res	spons	able Inj	ecció	:			
							- 1									- 1

Data i Firma :

1800 P

· Les proves s'han fet amb 4 cavitats (3 Tapa redone.)

· S'ha Treballat amb autematic i rebot...

· Vigilar expulsio' perque' es clava molt sovint!!!