



FULL PARÀMETRES PROVES INJECCIÓ (RE.FA.24)

Data		Nom Tècnic		Màquina	Ref. Motlle
31-3-21		J. Z.		43	1790/0/1
Cavitats	Colorant %	Aditius	Material	Temps/Colorant	Temps/R.P.M
2 / 2	Topacio NTC 68257		P.S. STYROW	3.2"	??

TEMPERATURA HUSILLO

	Boquilla	Z2	Z3	Z4	Z5
Nominal	200	195	190	185	180
Real	200	195	190	185	180

TEMPERATURA CÀMARA MOTLLE

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1	RC2
N	175	173												
R	175	173												
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3	RC4
N	180	180												
R	180	180												

B = Boquilla / R = Ramal / RC = Ramal Central

TEMPERATURAS MOTLLE

COSTAT INJECCIÓ				COSTAT EXPULSIÓ			
Zona Motlle		° C		Zona Motlle		° C	
C.C.		75		Punxons		60	
Varro		70					

TEMPS / PRESSIONS

T. Cicle :	96'72	T. Refredament :	50	P. Límit :	1200
T. Plastificació :	28'70	T. 2ª Presió :	16	P. Real Injecció :	1091
T. Injecció :	21'54	T. 2n Motlle :	3'50	P. Real C.C. :	1027

REGISTRE VELOCITATS / PRESSIONS

Perfiles	1	2	3	4	5	6
mm/s	8	20	25	25	7	5
mm	0	50	60	100	140	170
Pressió	1200	1200	1200	1200	1200	1200
2ª PRESSIÓ =		Cota Canvi :		Coixí :		24'5 mm.
	1	2	3	4	5	6
Pressió	0	800	725	725	800	
Temps	16	15	5	0'50	0	

PLASTIFICACIÓ

r.p.m.	80	80	50		Succió	
mm.	10	205	210		mm./s	10
Cp.	175	175	50		mm.	10

VARIS

Obertura Motlle	Rec. Segon Motlle	P. Segon Motlle	Peça / Hora
330 mm.	130	20 / 700 ferra tanca	
Boquilla	Carro	Pes Peça	Pes Injectada
4 mm.	FIXE		

REGISTRE CANVIS

Data	Paràmetre	Canvi	Motiu	Tècnic

Tolerància paràmetres +/- 5%

Aprobat Responsable Injecció:

Data i Firma :

3-1-3-21

S'han get mestres and color teparao.
2 Tomalitat

1^a Mes clava (2" region)

2^a Mes got. (3'2" region)

1 CHANA
1005
1421
FAMIO
DEL