1			FULL PARAMETRES PROVES INJECCIO (RE.FA.24)													
plasticos 🥌	il tel	29	Data Nom Técnic Màquina										Ref. Motile			
		5-3-21 Bolavio							49				475			
Cavitats	Color	rant % Aditius						erial	Te	Temps/Colorant						
4/4							LDP	EPE	-033	Reps	ol	•		•		
TEMPERATURA HUSILLO																
Boquilla Z2 Z3 Z4 Z5														<b>Z</b> 5		
Nominal	260				250				230							
Real					250				226							
Real Z80 Z60 Z50 Z26  TEMPERATURA CÀMARA MOTLLE																
B1	B2	В3	B4	B5	B6	B7	В	The second of the second	B9	4.1502-9191	10	B11	B12	RC1	RC2	
N	1															
R									R9							
	R2	R3	R4	R5	R6	R6 R7		R8		R	LO	R11	R12	RC3	RC4	
N R							-	-		_					<del>                                     </del>	
				B =	Boqui	la / R = Ra	mal /	RC =	Ramal C	entral		V		L	<u> </u>	
TEMPERATURAS MOTLLE																
COSTAT INJECCIÓ COSTAT EXPULSIÓ																
Zona Mo		⊙ C				Zo	na Mo		10-36 s	record (un	2 C					
Vaso	Refri				Pu			NXOV	S		· kefri					
			0									U				
TEMPS / PRESSIONS																
T. Cicle : T. Plastificació :		76'47 T. Refredamer				nt: 15				P. Límit : P. Real Injecció			1200			
T. Injecció :			6'30 T. 2ª Presi				The state of the s			P. Real C.C.:						
REGISTRE VELOCITATS / PRESSIONS																
Dovfiles		1		R	1-17/-17/15/15	RE VELO	3		PRESSI		1		5		6	
Perfiles 1 35			35						10		4		3	- 6		
mm o			30				35									
Pressió 120						200 1										
2º PRESSIÓ =			i i	Cota					4 mm.		Coixí		AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM	3'99 mm.		
		1		<b>V</b>	2		3			00			5		6 .	
Pressió				800				875			875					
PLASTIFICACIÓ  r.p.m. 150 150 Succió																
r.p.m. mm.				150 35				150			mm.					
	Cp. 100			100				100			m				5	
							ARIS									
Obertura I	Victila	TOTAL	die est	Rec C	egon		CIAN		p Se	egon N	/lotll	e	Pe	ça / Ho	ra	
174 mm.	Rec. Segon Motlle								O força tauca			rega / Hora				
& Boqu		Carro					Pes Peça			pac maca	Pes Injectada					
mm.				Mo	BIL											
8.						REGIST	RE CA	ANV	IS						,	
Data	in it		Paràm	etre			Cany	- 110-01-110-11			N	/lotiu		Tècn	ic	
Tolorància naràmo	troc 1/	EO/				+										

Tolerància paràmetres +/- 5%

Aprobat Responsable Injecció:	
Data i Firma :	

Mottle 475 Canula con brazo.

- La peça 1 (devant) té gasos a la boca del tap.

- La peça 4 (darvera) una mica menys de gasos.

- Prova feta amb PE LDPE PEO33 Repsol.

- Les peres van sense robot, el mottle treballa Correctament.

Bolero