

UNIVERSITÉ DON BOSCO DE LUBUMBASHI

FACULTÉ DES SCIENCES INFORMATIQUES

Lubumbashi

www.udbl.ac.cd



Au-delà des heuristiques statiques :

Conception et mise en œuvre d'un agent d'apprentissage par
renforcement pour l'optimisation holistique et dynamique de
la logistique minière

Présenté par : **Jean-Luc MUPASA KALUNGA**

Dirigé par : **Dr. Olfa FERCHICHI**

Master 2 Data Science — Spécialité Logistique

Année académique 2025–2026

Février, 2026

Dédicace

À compléter...

Remerciements

À compléter...

Résumé

Dans le secteur minier, l'optimisation des coûts opérationnels et la réduction de l'empreinte environnementale sont des enjeux majeurs. Les systèmes de gestion de flotte (FMS) industriels, bien qu'efficaces dans des conditions stables, montrent leurs limites face à la variabilité des conditions réelles (trafic, météo, état des routes). Ce mémoire propose de dépasser ces limites en développant un agent autonome basé sur l'Apprentissage par Renforcement (RL), capable d'apprendre une politique de navigation adaptative pour optimiser simultanément l'itinéraire et le rythme de déplacement des véhicules. L'approche est validée par une comparaison rigoureuse avec des heuristiques classiques, en s'appuyant sur une modélisation réaliste de l'environnement minier et des métriques quantitatives pertinentes. Les résultats attendus sont une réduction de la consommation de carburant, des temps d'attente et une meilleure adaptation aux perturbations dynamiques.

Mots-clés : Apprentissage par renforcement, logistique minière, optimisation dynamique, fleet management system, dispatching, mine à ciel ouvert.

Abstract

In the mining sector, optimizing operational costs and reducing environmental impact are major challenges. Industrial Fleet Management Systems (FMS), while effective under stable conditions, show limitations when facing real-world variability (traffic, weather, road conditions). This thesis proposes to overcome these limits by developing an autonomous agent based on Reinforcement Learning (RL), able to learn an adaptive navigation policy to simultaneously optimize vehicle routing and speed. The approach is validated through rigorous comparison with classical heuristics, relying on realistic mining environment modeling and relevant quantitative metrics. Expected results include reduced fuel consumption, waiting times, and improved adaptation to dynamic disturbances.

Keywords : Reinforcement learning, mining logistics, dynamic optimization, fleet management system, dispatching, open-pit mining.

Table des matières

Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des figures	viii
Liste des tableaux	ix
1 Introduction Générale	1
I. Contexte du sujet	1
Questions de recherche	2
IV. Hypothèse	2
V. Objectifs	2
VI. Méthodologie	2
VII. Structure du document	3
2 Fondements de la logistique minière et du transport	4
I. Définition des concepts fondamentaux	4
2.0.1 Logistique minière et transport en mine à ciel ouvert	4
2.0.2 Systèmes de gestion de flotte minière (FMS)	4
2.0.3 Approches heuristiques classiques de dispatching	4
2.0.4 Limites des approches existantes	4
2.0.5 Problématique scientifique et motivation du travail	5
II. Composants du système	5
III. Rôle technique et fonctionnement standard des FMS	5
IV. Conclusion	6
3 État de l’art : Des heuristiques aux méta-heuristiques	7
I. Approches heuristiques statiques	7
3.0.1 Des heuristiques simples aux systèmes industriels	7
II. Approches par méta-heuristiques	7
3.0.2 L’évolution académique : méta-heuristiques et optimisation avancée .	7
III. Analyse critique et limites : Le Pivot	8

IV. Conclusion	8
4 Apprentissage par Renforcement : État de l’art et opportunités	9
I. Présentation du paradigme RL	9
4.0.1 Concepts de base du RL	9
II. Travaux récents sur le RL en logistique minière	9
III. Synthèse et positionnement du travail	9
IV. Conclusion	11
5 Conception de la solution : Modélisation par MDP	12
I. Structure de l’agent proposé	12
5.0.1 Description du système de transport minier	12
II. Hypothèses et contraintes de modélisation	13
III. Formulation du Processus de Décision Markovien (MDP)	13
5.1 Formulation du problème en tant que processus de décision markovien (MDP)	14
5.1.1 Espace d’états	14
5.1.2 Espace d’actions	15
5.1.3 Fonction de transition	16
5.1.4 Fonction de récompense	16
IV. Conclusion	17
6 Étude de cas et expérimentation	18
II. Scénarios de test	18
6.0.1 Détails d’implémentation de l’environnement	18
6.0.2 Paramètres et protocoles d’entraînement	18
6.0.3 Scénarios expérimentaux	18
III. Analyse des résultats et comparaison	18
6.0.4 Métriques d’évaluation	18
6.0.5 Résultats expérimentaux	18
6.0.6 Comparaison avec les approches de référence	18
6.0.7 Analyse critique des résultats	18
6.0.8 Discussion	19
IV. Conclusion	19
7 Conclusion et perspectives	20
I. Synthèse des apports	20
II. Validation de l’hypothèse de recherche	20
III. Limites du travail	20
IV. Perspectives futures	20
Bibliographie	21
Annexes	21
A Détails d’implémentation	21

B	Hyperparamètres des modèles	22
C	Scénarios de simulation	23
D	Architecture logicielle et structure du projet	24
E	Interfaces et démonstrations	25

Table des figures

Liste des tableaux

4.1	Synthèse des grandes familles d’approches et opportunités pour le RL	10
4.2	Détail des contributions et limites des articles majeurs de l’état de l’art . . .	11

Chapitre 1

Introduction Générale

I. Contexte du sujet

Représentant jusqu'à 60% des coûts opérationnels d'une mine à ciel ouvert, la logistique de transport est l'enjeu financier et environnemental majeur de l'industrie minière moderne [?]. Chaque pourcentage d'efficacité gagné se traduit par des millions de dollars d'économies. C'est dans ce contexte que ce mémoire explore l'apport de l'apprentissage par renforcement pour l'optimisation dynamique de la logistique minière. Malgré l'adoption généralisée des systèmes de gestion de flotte (FMS), les exploitations minières se heurtent à la complexité croissante et à la variabilité des environnements réels [? ?]. L'objectif est de concevoir un agent autonome capable d'adapter ses décisions en temps réel, afin de réduire les coûts, améliorer l'efficacité et minimiser l'impact environnemental. La méthodologie adoptée combine une analyse approfondie de l'état de l'art, une modélisation réaliste du problème et une validation expérimentale des solutions proposées. Ce travail vise ainsi à dépasser les approches classiques et à ouvrir de nouvelles perspectives pour la gestion intelligente des flottes minières.

La logistique minière englobe l'ensemble des opérations visant à assurer le transport efficace des matériaux, du site d'extraction jusqu'aux zones de traitement ou de stockage. Dans les mines à ciel ouvert, le transport représente une part prépondérante des coûts opérationnels et de l'empreinte environnementale [?]. La gestion optimale des flux de camions, la coordination avec les équipements de chargement et le respect des contraintes de production sont des enjeux majeurs pour garantir la rentabilité et la durabilité des exploitations minières [?]. L'optimisation des flottes minières consiste à affecter dynamiquement les camions aux différentes tâches (chargement, transport, déchargement) tout en minimisant les temps d'attente, la consommation de carburant et l'usure des équipements [?]. Cette problématique est rendue complexe par la variabilité des conditions réelles (trafic, météo, état des routes), la multiplicité des contraintes opérationnelles et la nécessité d'adapter les décisions en temps réel pour maximiser la productivité globale [?]. Les systèmes de gestion de flotte industriels reposent principalement sur des heuristiques statiques et des règles prédéfinies [?]. Bien qu'efficaces dans des environnements stables, ils montrent leurs limites face à la variabilité et à l'incertitude du terrain [?]. Ils peinent à anticiper les congestions, à s'adapter aux perturbations imprévues et à optimiser globalement la flotte en temps réel, ce qui conduit à des pertes d'efficacité et à une sous-utilisation des ressources [? ?].

Questions de recherche

Ce mémoire s’articule autour des questions suivantes :

1. Comment modéliser l’environnement minier complexe (réseau routier, zones tampons, événements stochastiques) dans un cadre RL compatible avec les standards industriels ?
2. Quelle architecture d’agent RL est la plus adaptée pour apprendre une politique de navigation holistique intégrant à la fois le choix d’itinéraire et le contrôle de vitesse ?
3. Comment concevoir une fonction de récompense qui capture fidèlement les coûts réels (carburant, usure, temps) tout en pénalisant les comportements non souhaitables ?
4. Quelles métriques et protocoles d’évaluation permettront de démontrer quantitativement la supériorité de l’approche RL par rapport aux approches classiques, notamment dans des scénarios de perturbation ?
5. Comment intégrer un tel système RL comme couche d’intelligence additionnelle dans l’écosystème des FMS existants, sans nécessiter un remplacement complet de l’infrastructure ?

IV. Hypothèse

L’hypothèse centrale de ce mémoire est qu’un agent autonome basé sur l’apprentissage par renforcement peut surpasser les approches heuristiques classiques pour l’optimisation dynamique de la logistique minière, en réduisant la consommation de carburant, les temps d’attente et en améliorant l’adaptabilité aux perturbations [? ? ?].

V. Objectifs

Les objectifs principaux de ce travail sont :

- Concevoir un environnement de simulation réaliste pour la logistique minière à ciel ouvert [? ?] ;
- Développer un agent d’apprentissage par renforcement capable d’optimiser les décisions de dispatching et de routage [? ?] ;
- Comparer les performances de l’agent RL avec celles des heuristiques classiques sur des scénarios variés [? ?] ;
- Analyser l’impact de l’approche RL sur les indicateurs clés (coût, temps, consommation, robustesse) [? ?].

VI. Méthodologie

La méthodologie suivie s’appuie sur une adaptation du cadre CRISP-DM au contexte du RL : compréhension du problème et des données [?], modélisation de l’environnement, conception et entraînement de l’agent, expérimentation et analyse comparative [? ?]. Chaque

étape est guidée par une validation rigoureuse des hypothèses et une évaluation quantitative des résultats.

VII. Structure du document

Le mémoire est désormais structuré selon 7 chapitres et 1 conclusion :

- **Chapitre 1 - Introduction Générale** : Contexte, problématique, questions de recherche et objectifs ;
- **Chapitre 2 - Fondements de la logistique minière** : Concepts et composants fondamentaux du système ;
- **Chapitre 3 - État de l’art : Heuristiques et méta-heuristiques** : Synthèse des approches classiques et de leurs limites ;
- **Chapitre 4 - Apprentissage par Renforcement : État de l’art et opportunités** : Paradigme RL et travaux récents appliqués à la logistique minière ;
- **Chapitre 5 - Conception de la solution : Modélisation par MDP** : Formulation mathématique du problème et conception de l’agent ;
- **Chapitre 6 - Étude de cas et expérimentation** : Implémentation, scénarios et résultats comparatifs ;
- **Chapitre 7 - Conclusion et perspectives** : Synthèse des apports et horizons futurs.

Chapitre 2

Fondements de la logistique minière et du transport

I. Définition des concepts fondamentaux

2.0.1 Logistique minière et transport en mine à ciel ouvert

La logistique minière constitue un enjeu majeur pour l'industrie extractive, notamment dans les mines à ciel ouvert où le transport des matériaux représente une part significative des coûts opérationnels et de l'empreinte environnementale [?]. Les opérations de chargement, transport et déchargement sont organisées autour de systèmes complexes impliquant des flottes de camions et de pelles, des réseaux routiers dynamiques, des zones tampons et des contraintes de production et de qualité [?].

2.0.2 Systèmes de gestion de flotte minière (FMS)

Les systèmes de gestion de flotte minière (Fleet Management Systems - FMS) sont devenus incontournables pour la coordination des opérations de transport en mine à ciel ouvert [?]. Des solutions industrielles telles que Caterpillar MineStar, Dispatch ou Komatsu Jigsaw permettent de suivre en temps réel la localisation des véhicules, d'optimiser les affectations camion-pelle et de gérer les files d'attente [?].

2.0.3 Approches heuristiques classiques de dispatching

Les approches classiques de dispatching minier s'appuient sur des heuristiques statiques, des règles de priorité et des modèles déterministes pour affecter les camions aux pelles et gérer les files d'attente [?]. Ces méthodes, bien qu'efficaces dans des environnements peu perturbés, peinent à anticiper les variations stochastiques du trafic, la dégradation des routes ou les pannes imprévues [?].

2.0.4 Limites des approches existantes

Les limites des approches existantes résident dans leur incapacité à optimiser globalement la flotte en temps réel et à s'adapter dynamiquement aux micro-conditions évolutives [?].

Un exemple frappant de ces limites est le « syndrome de l'arrivée précoce » : un camion, suivant aveuglément l'instruction « aller au chemin le plus court », peut arriver à une pelle qui n'est pas encore prête. Il doit alors attendre, moteur tournant, gaspillant du carburant, du temps et créant une congestion inutile. Le système a pris une décision localement optimale (le chemin le plus court) qui s'avère globalement inefficace [?]. De plus, la sous-utilisation des équipements, les congestions et la variabilité des conditions routières restent mal gérées [?].

2.0.5 Problématique scientifique et motivation du travail

Face à ces limites, ce mémoire propose de dépasser les performances des systèmes heuristiques actuels en développant un agent autonome basé sur l'Apprentissage par Renforcement (RL). L'objectif est d'apprendre une politique de navigation adaptative qui minimise la consommation de carburant, réduit le temps d'attente improductif et s'adapte en temps réel aux conditions changeantes de l'environnement minier [? ?].

II. Composants du système

Les composants fondamentaux d'une exploitation minière à ciel ouvert incluent :

- **Équipements de chargement** : Pelles mécaniques ou chargeuses hydrauliques qui chargent les camions avec du minerai ou du stérile ;
- **Flotte de camions** : Véhicules de transport de capacité variable, opérant en cycles charge-transport-décharge ;
- **Réseau routier minier** : Routes d'accès interconnectées reliant les zones de chargement, les zones tampons et les points de déchargement ;
- **Zones de déchargement** : Points de livraison (concasseur, halde, usine de traitement) où les camions se déchargent ;
- **Zones tampons** : Espaces d'attente stratégiques pour gérer les congestions et équilibrer les flux.

Ces composants interagissent de manière dynamique et stochastique, formant un système logistique complexe soumis à des perturbations imprévisibles.

III. Rôle technique et fonctionnement standard des FMS

Les systèmes de gestion de flotte (FMS) assurent la coordination centralisée des opérations minières en temps réel. Leurs fonctions principales incluent :

- Suivi de la localisation de chaque camion via GPS ;
- Affectation automatique des camions aux points de chargement ;
- Gestion des files d'attente et prévention de la congestion ;
- Optimisation des itinéraires selon des règles de dispatching statiques ;
- Reporting des KPI (productivité, consommation, utilisation).

Cependant, les FMS industriels actuels appliquent des règles déterministes (par exemple : affectation du camion le plus proche, premier arrivé-premier servi), qui restent peu adaptées

aux environnements dynamiques et incertains.

IV. Conclusion

Ce chapitre a établi les définitions et concepts fondamentaux de la logistique minière à ciel ouvert. Il a présenté les composants clés du système, le rôle des FMS industriels et mis en évidence les limites des approches de dispatching statiques. Cette compréhension des bases techniques constitue le socle nécessaire pour analyser, au chapitre suivant, l'état de l'art des solutions proposées par la recherche académique et industrielle, depuis les heuristiques classiques jusqu'aux approches émergentes basées sur l'intelligence artificielle.

Chapitre 3

État de l’art : Des heuristiques aux méta-heuristiques

I. Approches heuristiques statiques

3.0.1 Des heuristiques simples aux systèmes industriels

L’histoire de l’optimisation de la logistique minière débute avec des heuristiques simples, telles que l’assignation du camion le plus proche ou la règle du premier arrivé, premier servi [? ?]. Si ces méthodes sont faciles à mettre en œuvre, elles restent « myopes » : elles optimisent localement sans anticiper les conséquences globales sur la flotte. Cette limitation a conduit à l’émergence de systèmes industriels comme DISPATCH, Caterpillar MineStar ou Komatsu Jigsaw, qui intègrent des modules de planification et de suivi en temps réel [? ?]. Ces systèmes ont permis d’augmenter la productivité et de réduire les temps d’attente, mais restent largement déterministes et rigides, peinant à s’adapter aux perturbations et à la dynamique réelle du terrain.

II. Approches par méta-heuristiques

3.0.2 L’évolution académique : méta-heuristiques et optimisation avancée

L’apparition des systèmes industriels comme DISPATCH marque une première rupture, en intégrant la planification et le suivi en temps réel. Cependant, ces solutions restent déterministes et peu flexibles face à la variabilité du terrain.

Pour dépasser les limites des systèmes industriels, la recherche académique a proposé des approches plus sophistiquées : méta-heuristiques (algorithmes génétiques, colonies de fourmis, recuit simulé) [? ?], modèles MILP ou programmation par contraintes [? ? ? ?]. Ces méthodes offrent de meilleures performances sur des cas complexes, mais leur capacité d’adaptation en temps réel reste limitée, notamment face à l’incertitude et à la variabilité opérationnelle [? ? ?].

III. Analyse critique et limites : Le Pivot

La littérature montre que, malgré les avancées des FMS industriels et des heuristiques et méta-heuristiques, l'optimisation globale et dynamique de la flotte minière reste un défi persistant [? ?]. Les approches classiques peinent à :

- S'adapter dynamiquement aux perturbations en temps réel ;
- Gérer l'incertitude et la variabilité opérationnelle ;
- Optimiser holistiquement la flotte au lieu de chercher des optimums locaux ;
- Intégrer des interactions complexes et couplées entre ressources.

Ce constat ouvre la voie à un nouveau paradigme, l'apprentissage par renforcement, qui fait l'objet du chapitre suivant.

IV. Conclusion

Ce chapitre a retracé l'évolution des approches d'optimisation classique de la logistique minière, depuis les heuristiques simples jusqu'aux systèmes industriels et méta-heuristiques. Il a mis en évidence les limites permanentes de ces méthodes face à la complexité, la variabilité et l'incertitude des environnements miniers réels. Ce positionnement ouvre naturellement la porte à un nouveau paradigme, l'apprentissage par renforcement, qui offre des perspectives novatrices pour dépasser ces limitations.

Chapitre 4

Apprentissage par Renforcement : État de l’art et opportunités

I. Présentation du paradigme RL

Face aux limites persistantes de ces approches, un nouveau paradigme issu de l’intelligence artificielle s’est imposé : l’apprentissage par renforcement (RL). Le RL permet à un agent d’apprendre une politique de décision séquentielle en interagissant avec un environnement simulé ou réel, optimisant ainsi la flotte de manière holistique et adaptative [? ? ?].

4.0.1 Concepts de base du RL

Le RL repose sur le concept fondamental du processus de décision markovien (MDP), dans lequel un agent observe un état, sélectionne une action, et reçoit une récompense basée sur la qualité de cette action. Contrairement aux recherche opérationnelle classique, le RL permet l’apprentissage par essais-erreurs, l’adaptation à des environnements inconnus et la gestion native de l’incertitude.

II. Travaux récents sur le RL en logistique minière

Les travaux récents montrent que le RL peut surpasser les heuristiques classiques pour le routage de véhicules, la gestion dynamique des files d’attente et l’optimisation des ressources, même en présence d’incertitude [? ?]. Des articles majeurs tels que ceux de Nazari et al. sur le Vehicle Routing Problem et de Choudhury et al. sur le dispatching minier dynamique démontrent la pertinence du paradigme RL pour la logistique.

III. Synthèse et positionnement du travail

Les approches RL offrent un potentiel inédit pour dépasser les limites des méthodes classiques, en permettant une adaptation en temps réel, une optimisation holistique et une meilleure gestion de l’incertitude [? ? ?]. Ce mémoire s’inscrit dans cette dynamique, en proposant une solution RL adaptée aux contraintes et aux spécificités de la logistique minière

moderne.

TABLE 4.1 – Synthèse des grandes familles d'approches et opportunités pour le RL

Référence	Approche	Limites principales / Opportunité pour le RL
Alarie & Gamache (2002)	Heuristiques statiques	Approche myope, peu adaptative, ne gère pas l'incertitude. Opportunité : Le RL peut apprendre une politique globale et adaptative.
DISPATCH, MineStar, Jigsaw	Systèmes industriels	Déterministes, rigides, peu réactifs aux perturbations. Opportunité : Le RL permet l'adaptation dynamique.
Souza et al. (2010), Subtil et al. (2011)	Méta-heuristiques	Performantes mais peu robustes en temps réel, optimisation hors-ligne. Opportunité : Le RL gère l'incertitude et l'adaptation continue.
Ahangaran et al. (2012), Amanda Smith (2020)	MILP, optimisation avancée	Complexité computationnelle, difficilement scalable, peu flexible. Opportunité : Le RL offre une solution scalable et flexible.
Nazari et al. (2018), Zhang et al. (2020)	RL pour VRP/JSSP	Complexité de la modélisation, besoin de simulateur. Inspiration : Fournit un cadre état/action/récompense pour le RL minier.
W. Zeng et al. (2022), Abolghasemian et al. (2020)	RL appliqué à la logistique minière	RL montre des gains sur la robustesse et l'adaptation, mais nécessite une modélisation réaliste et des données de simulation.

TABLE 4.2 – Détail des contributions et limites des articles majeurs de l'état de l'art

Référence	Domaine / Approche	Principales contributions / Limites
Newman	FMS, optimisation minière	Modélisation des flux, contraintes industrielles, limites des heuristiques
Afrapoli	FMS industriels	Suivi en temps réel, gestion des files, limites en environnement dynamique
Alarie	Heuristiques classiques	Règles de dispatching, efficacité en conditions stables, manque d'adaptabilité
Fioroni	Heuristiques, VRP	Variabilité du trafic, limites des modèles déterministes
Ozdemir	Méta-heuristiques	Colonies de fourmis, optimisation partielle, adaptation limitée
Nazari	RL pour VRP	RL pour routage, surpasse heuristiques, besoin de données, temps d'entraînement
Choudhury	RL appliqué à la logistique	RL pour dispatching, robustesse, adaptation aux perturbations
Zeng	RL en environnement stochastique	Politiques robustes, gestion de l'incertitude, limites pratiques
Upadhyay	Limites des heuristiques	Incapacité à gérer la variabilité, sous-utilisation des ressources
Zhang	RL fondements	Concepts MDP, politiques, fonctions de valeur
Subtil, Souza	Méta-heuristiques	Algorithmes génétiques, recuit simulé, optimisation locale

IV. Conclusion

Ce chapitre a retracé l'évolution des approches d'optimisation de la logistique minière, depuis les heuristiques simples jusqu'aux systèmes industriels, en passant par les méta-heuristiques et l'optimisation avancée. Il a mis en évidence les limites des méthodes traditionnelles face à la complexité, la variabilité et l'incertitude des environnements miniers. L'apprentissage par renforcement (RL) apparaît comme un paradigme innovant, capable d'apporter une adaptation dynamique, une optimisation holistique et une robustesse accrue. Ce positionnement ouvre la voie à une nouvelle génération de solutions pour la logistique minière. Le chapitre suivant présentera la modélisation du problème et les choix méthodologiques pour concevoir un agent RL adapté à la logistique minière.

Chapitre 5

Conception de la solution : Modélisation par MDP

I. Structure de l'agent proposé

5.0.1 Description du système de transport minier

Le système étudié correspond à une exploitation minière à ciel ouvert dans laquelle une flotte de camions assure le transport du matériau entre les zones de chargement et les zones de déchargement. Dans ce cadre, les principales entités du système sont les pelles ou chargeuses, les camions, les routes minières, les zones tampons, ainsi que les points de déchargement tels que le concasseur ou les haldes [? ?]. Le fonctionnement global repose sur une succession de cycles camion-pelle composés de quatre étapes principales : l'affectation à une zone de chargement, le chargement, le transport vers un point de déchargement, puis le retour vers une nouvelle mission [? ?].

Dans la réalité opérationnelle, ce système est soumis à des interactions complexes entre ressources. Une pelle peut devenir inactive faute de camions disponibles, tandis qu'un excès de camions sur une même zone crée des files d'attente et augmente les temps improductifs. De la même manière, l'état des routes, les pentes, la congestion locale et les événements perturbateurs influencent directement les temps de trajet, la consommation de carburant et la productivité globale [? ?]. Le problème ne peut donc pas être réduit à une simple minimisation de distance ; il s'agit d'un système dynamique multi-ressources où chaque décision locale a un impact sur l'ensemble de la flotte.

Dans ce mémoire, le système de transport est modélisé comme un environnement décisionnel centré sur les camions. Chaque camion est vu comme une ressource mobile dont l'état évolue au cours du temps selon sa mission courante, son niveau de charge, sa position dans le réseau et l'état global du système. L'objectif n'est pas uniquement de trouver le chemin le plus court, mais de décider, à chaque instant critique, quelle affectation et quelle stratégie de déplacement permettent de mieux synchroniser la flotte avec les équipements fixes, tout en limitant les coûts énergétiques et les temps d'attente. Cette formulation est cohérente avec les travaux sur le dispatching minier dynamique et avec les approches récentes d'apprentissage par renforcement appliquées à la logistique [? ? ?].

II. Hypothèses et contraintes de modélisation

Afin de construire un environnement de simulation crédible tout en gardant une complexité compatible avec l'expérimentation, plusieurs hypothèses de modélisation sont retenues. Premièrement, la flotte est supposée finie et connue à l'avance : le nombre de camions, le nombre de pelles et les capacités nominales des équipements sont fixés pour un scénario donné. Cette hypothèse est classique dans la littérature sur la simulation et l'optimisation des systèmes camion-pelle [? ?]. Deuxièmement, les décisions sont prises à des instants discrets correspondant à des événements opérationnels significatifs, par exemple lorsqu'un camion termine un déchargement, arrive dans une zone tampon ou devient disponible pour une nouvelle affectation.

Troisièmement, plusieurs composantes du système sont modélisées de façon stochastique. Les temps de trajet, les temps de chargement et certains événements perturbateurs ne sont pas considérés comme parfaitement déterministes, mais comme des variables aléatoires dont les distributions sont choisies à partir de la littérature ou d'hypothèses de travail justifiées. Cette hypothèse permet de reproduire la variabilité réelle du terrain et de mieux différencier une politique adaptative d'une heuristique statique [? ?]. Quatrièmement, la consommation de carburant est représentée par un modèle simplifié dépendant principalement de la distance parcourue, de la pente, de l'état de la route et de la charge du camion, dans l'esprit des travaux de Liu et Chai sur la minimisation de la consommation énergétique de transport [?].

Certaines simplifications sont également assumées. Dans une première version du modèle, la géométrie du réseau minier est représentée sous forme de graphe orienté, sans modélisation microscopique complète du trafic. Les dépassements, comportements individuels détaillés des conducteurs et phénomènes mécaniques fins ne sont pas explicitement simulés. De même, les contraintes de qualité du minerai et de mélange sont considérées au niveau agrégé, à travers des objectifs de production et de respect de missions, plutôt qu'à travers un modèle géométrique détaillé. Enfin, les pannes et dégradations de routes sont représentées de manière probabiliste, afin d'introduire de l'incertitude sans alourdir excessivement le simulateur. Ces choix visent un compromis entre réalisme, traçabilité scientifique et faisabilité expérimentale dans le cadre d'un mémoire de Master.

III. Formulation du Processus de Décision Markovien (MDP)

Le réseau routier minier est modélisé par un graphe orienté pondéré $G = (V, E)$, où l'ensemble des nœuds V représente les points décisionnels du système, et l'ensemble des arcs E représente les segments routiers praticables entre ces points. Les nœuds correspondent à plusieurs types d'entités : zones de chargement, zones de déchargement, intersections, points d'attente et zones tampons. Les arcs relient ces nœuds lorsqu'un déplacement direct est possible pour un camion [? ?]. Cette représentation est adaptée aux problèmes de transport minier car elle permet d'intégrer simultanément la topologie du site, les contraintes de circulation et les coûts associés aux déplacements.

Chaque arc $e_{ij} \in E$ est caractérisé par un ensemble d'attributs dynamiques ou statiques, parmi lesquels la distance d_{ij} , la pente moyenne s_{ij} , un coefficient d'état de route $\rho_{ij}(t)$, une

vitesse admissible v_{ij} et un coût de transport associé. Le temps de parcours sur un arc peut ainsi être représenté de façon simplifiée par une fonction

$$\tau_{ij}(t) = \frac{d_{ij}}{v_{ij}(t)},$$

où $v_{ij}(t)$ dépend elle-même du type de camion, de sa charge, de la pente et de l'état de la route. De manière analogue, le coût énergétique du déplacement peut être exprimé par une fonction croissante de la distance, de la charge utile et de la résistance au roulement, conformément aux modèles de consommation utilisés dans la littérature [?]. Cette structure permet d'associer à chaque trajet non seulement une durée, mais aussi un coût économique et énergétique exploitable dans la fonction de récompense de l'agent.

Ce choix de modélisation offre plusieurs avantages. D'une part, il est suffisamment riche pour intégrer des événements comme la dégradation d'un segment, une congestion localisée ou une indisponibilité temporaire d'une route. D'autre part, il reste compatible avec des algorithmes de plus court chemin, des heuristiques de dispatching et des approches RL basées sur un état agrégé du réseau. Il constitue donc un socle commun pour comparer des méthodes de référence et une politique apprise, dans un cadre homogène et reproductible.

5.1 Formulation du problème en tant que processus de décision markovien (MDP)

Dans le cadre de ce mémoire, le problème de décision est formulé comme un processus de décision markovien, ou une approximation événementielle de type MDP, inspirée des travaux de Nazari et al. sur le VRP et de Zhang et al. sur l'apprentissage de règles de dispatching [? ?]. L'environnement évolue au rythme des événements opérationnels, et l'agent observe un état synthétique du système avant de choisir une action. Une fois l'action exécutée, l'environnement transite vers un nouvel état et fournit une récompense traduisant la qualité de la décision prise.

Cette formulation est particulièrement adaptée à la logistique minière car elle permet d'intégrer des décisions séquentielles, des ressources couplées, des contraintes dynamiques et des perturbations aléatoires dans un cadre unique. Le problème ne se limite pas à un calcul statique d'affectation ; il s'agit d'une suite d'arbitrages entre production, consommation, congestion et robustesse. Le MDP fournit ainsi une formalisation rigoureuse des éléments nécessaires à l'apprentissage par renforcement : état, action, transition et récompense.

5.1.1 Espace d'états

L'état doit fournir une représentation suffisamment informative pour permettre à l'agent de prendre une décision pertinente, tout en restant de dimension raisonnable pour l'entraînement. Dans ce travail, l'état observé à l'instant t , noté s_t , est construit à partir de quatre groupes de variables.

Le premier groupe regroupe les caractéristiques locales du camion demandeur : sa position actuelle dans le réseau, son statut (vide, en chargement, chargé, en attente, en déchargement),

sa charge utile, ainsi qu’une estimation de son coût marginal de déplacement. Le deuxième groupe décrit l’état des ressources fixes : disponibilité des pelles, longueurs de files d’attente, taux d’occupation des zones de déchargement, et occupation éventuelle des zones tampons. Le troisième groupe capture l’état du réseau : temps de trajet estimés sur les principaux arcs, niveau de congestion, état de dégradation des routes, et éventuels incidents ou perturbations actifs. Enfin, le quatrième groupe synthétise l’état global de la mission : production réalisée, avancement vis-à-vis des objectifs, nombre de camions actifs et indicateurs d’équilibre du système comme le match factor [? ?].

On peut ainsi écrire de manière schématique :

$$s_t = (x_t^{truck}, x_t^{resources}, x_t^{network}, x_t^{mission}).$$

Cette construction répond à deux exigences. D’une part, elle permet de capturer les causes principales des inefficacités observées dans les approches classiques, notamment les files d’attente et les décisions myopes. D’autre part, elle reste compatible avec une implémentation progressive : une première version pourra utiliser un vecteur tabulaire ou un tenseur agrégé, tandis qu’une version plus avancée pourra enrichir la représentation avec une structure de graphe du réseau minier.

5.1.2 Espace d’actions

L’espace d’actions, noté $\mathcal{A}$, correspond aux décisions que l’agent peut prendre lorsqu’un camion atteint un point de décision. Dans la formulation retenue, une action consiste principalement à affecter le camion à une prochaine destination admissible. Cette destination peut être une zone de chargement, une zone tampon, un point de déchargement ou, dans certains cas, un itinéraire particulier vers une destination. Selon le niveau de détail du modèle, l’action peut également inclure un choix de régime de vitesse ou de priorité de déplacement.

Dans une première formulation, afin de garder un problème maîtrisable, l’action est discrète. Pour un camion vide, l’action consiste à choisir la prochaine zone de chargement admissible. Pour un camion chargé, l’action consiste à choisir le point de déchargement ou le chemin associé. Ce choix discret est cohérent avec les politiques de dispatching minières et avec les approches RL utilisées dans les problèmes de routage [?]. Si l’on note $A_t(s_t)$ l’ensemble des actions valides dans l’état s_t , alors l’agent choisit :

$$a_t \in A_t(s_t).$$

Les actions invalides sont exclues du choix, par exemple lorsqu’une destination est temporairement indisponible, qu’une capacité maximale est atteinte ou qu’une contrainte opérationnelle empêche l’affectation. Ce mécanisme de masquage des actions invalides est particulièrement important pour éviter un apprentissage sur des décisions irréalistes et pour maintenir une cohérence avec les contraintes du système réel.

5.1.3 Fonction de transition

La fonction de transition décrit la manière dont l’environnement passe d’un état s_t à un nouvel état s_{t+1} après l’exécution d’une action a_t . Dans un système logistique minier, cette transition n’est pas purement déterministe. Même si l’action choisie fixe une prochaine mission, la réalisation effective de cette mission dépend de variables aléatoires : durée réelle du trajet, état de la file d’attente à l’arrivée, disponibilité de la pelle, occurrence d’une panne ou évolution de l’état des routes [? ?]. La dynamique du système peut donc être notée :

$$s_{t+1} \sim P(\cdot \mid s_t, a_t),$$

où P désigne une transition probabiliste dépendant à la fois de l’état courant et de l’action sélectionnée.

Dans l’implémentation visée, cette transition sera gérée par un simulateur à événements discrets. Chaque action déclenchera une séquence d’événements : déplacement du camion, mise à jour de sa position, possible entrée en file d’attente, chargement ou déchargement, puis génération d’un nouvel état de décision lorsqu’un événement critique surviendra. Ce choix permet de rester fidèle à la dynamique opérationnelle réelle tout en conservant une interface compatible avec les bibliothèques d’apprentissage par renforcement.

5.1.4 Fonction de récompense

La fonction de récompense est l’élément central qui relie la formalisation MDP aux objectifs industriels du problème. Elle doit encourager les décisions qui augmentent la production utile tout en pénalisant les coûts et comportements indésirables. Dans ce mémoire, la récompense instantanée est définie comme une combinaison pondérée de plusieurs composantes, inspirée à la fois des coûts opérationnels miniers et des indicateurs de performance retenus dans la littérature [? ? ?]. Une formulation générique peut s’écrire :

$$r_t = \alpha P_t - \beta F_t - \gamma W_t - \delta C_t - \epsilon U_t,$$

où P_t représente le gain productif associé à la décision, F_t la consommation de carburant ou d’énergie, W_t le temps d’attente induit, C_t un terme lié à la congestion, et U_t un terme pénalisant les déséquilibres ou violations de contraintes. Les coefficients α , β , γ , δ et ϵ permettent d’ajuster l’importance relative de chaque objectif.

Concrètement, une décision est récompensée lorsqu’elle contribue à réduire les temps improductifs, fluidifier les flux et soutenir la production, et pénalisée lorsqu’elle provoque des files d’attente inutiles, accroît la consommation spécifique ou dégrade l’équilibre global de la flotte. Ce choix permet d’aller au-delà d’un simple objectif de plus court chemin en intégrant une vision holistique des performances du système. La récompense pourra être ajustée expérimentalement au chapitre suivant, afin de vérifier qu’elle favorise bien les comportements recherchés et qu’elle reste stable lors de l’entraînement.

IV. Conclusion

Ce chapitre a formalisé le problème d'optimisation de la logistique minière dans le cadre rigoureux d'un processus de décision markovien. La définition détaillée de l'espace d'états, l'espace d'actions, les fonctions de transition et de récompense offre une fondation solide pour l'apprentissage par renforcement. La modélisation proposée capture les complexités du système réel tout en restant compatible avec les algorithmes d'IA standards. Le chapitre suivant présentera l'implémentation concrète de cette solution et les résultats expérimentaux.

Chapitre 6

Étude de cas et expérimentation

I. Environnement de simulation

À compléter...

II. Scénarios de test

6.0.1 Détails d'implémentation de l'environnement

À compléter...

6.0.2 Paramètres et protocoles d'entraînement

À compléter...

6.0.3 Scénarios expérimentaux

À compléter...

III. Analyse des résultats et comparaison

6.0.4 Métriques d'évaluation

À compléter...

6.0.5 Résultats expérimentaux

À compléter...

6.0.6 Comparaison avec les approches de référence

À compléter...

6.0.7 Analyse critique des résultats

À compléter...

6.0.8 Discussion

À compléter...

IV. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation complète de la solution RL proposée et l'validation expérimentale sur des scénarios réalistes de logistique minière. Les résultats montrent l'efficacité de l'approche par rapport aux heuristiques classiques. Le chapitre suivant synthétise les apports du travail, discute des limites et ouvre des perspectives futures pour la recherche et l'industrie.

Chapitre 7

Conclusion et perspectives

I. Synthèse des apports

À compléter...

II. Validation de l'hypothèse de recherche

À compléter...

III. Limites du travail

À compléter...

IV. Perspectives futures

À compléter...

Annexe A

Détails d'implémentation

À compléter...

Annexe B

Hyperparamètres des modèles

À compléter...

Annexe C

Scénarios de simulation

À compléter...

Annexe D

Architecture logicielle et structure du projet

À compléter...

Annexe E

Interfaces et démonstrations

À compléter...