SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Calle Benemérito de las Américas No. 137
Col. López Mateos, Sombrerete, Zacatecas
CP.99102 Tel. 433 935 2833 y 433 935 2232

Kalisch Fierro Y Acero KFA8112226Z6 Av H. Colegio Militar Col. Nombre De Dios #265 4491113264	Cítese estos datos en toda correspondencia.	**Solicitud No.** 060/ 24
	Fecha de Emisión 14-06-2024	**Fecha límite de Cotización** 14-06-2024	**Folio Pedido** GCOMP 130/ 24

Partida	Cant.	Unidad	Descripción y Características	Uso
1		KG	acero estructural dual a-36/a-572-grado 50, para viga de carga a base de IPR con dimensiones 6"x4", espesor de patín	
2			con dimensiones 6"x4", espesor de patín 7.10 mm, 17.90 kg/m,	
3		KG	perfil tubular rectangular, ced 30, 18.16 kg/ m de 6"x2" de espesor	
4		KG	acero estructural dual a-36, para huellas de escalones a base de placas	
5			de acero con dimensiones 0.90x0.20mts, espesor de 1/4", 49.79 kg/m2,	
6		KG	perfil tubular cuadrado, ced 30, 2.15 kg/ m de 1 1/2 de espesor	
7		KG	perfil tubular rectangular, ced 30, 2.15 kg/ m de 2"x1" de espesor	
8		KG	tubo metalico, ced 30, 1.16 kg/ m de 3/4" de espesor	
9		KG	acero estructural dual a-36/ a-572- grado 50; a base de PTR de 2"x2" de	
10			cal. 14, peso 1.89 kg/m.	
11		KG	acero estructural dual a-36/a-572- grado 50; para soporte de malla en	
12			acceso a base de PTR de 4x4" cal. 12, peso 5.93 kg/m.	
13		m2	lámina perforada de acero inoxidable cal. 22 con barreno oblongo de	
14			6mm x 20 mm con dimensiones de 1.00 x 2.00 mts.	

Documentación requerida para seguimiento de compra
1. Opinión de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días.

Favor de considerar y plasmar en su cotización	Para aclaraciones comunicarse con
Mejores Precios Condiciones de Pago Tiempo de Entrega Método de Entrega	Ing. Cinthia Guadalupe Nuñez Llamas 4339352833