Guía: MariaDB en Windows para ISAILO MAPS

1) Instalar MariaDB(pq XAMPP no?, debido a que maridb se puede usar usando solo comandos)

1. Descarga MariaDB Server desde:
   https://mariadb.org/download/
2. Elige la versión para Windows x64.
3. Instala con la configuración por defecto.
4. Al final, si te pide contraseña para root:

- puedes dejarla vacía
- o anotar la que pongas

2) Abrir MariaDB

Abre CMD como administrador y ejecuta:

mariadb -u root -p

Si no hay contraseña, solo presiona Enter.

3) Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS isailo_maps
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE isailo_maps;
```

4) Crear usuario admin sin contraseña

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY '';

GRANT ALL PRIVILEGES ON isailo_maps.* TO 'admin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Para este proyecto local de pruebas, usar admin sin contraseña es válido.

5) Crear las tablas

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
   id_rol INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
   descripcion VARCHAR(200)
);

INSERT INTO roles (id_rol, nombre_rol, descripcion)
VALUES
   (1, 'Estudiante', 'Usuario estudiante'),
   (2, 'Docente', 'Usuario docente'),
   (3, 'Administrador', 'Usuario administrador'),
   (4, 'Gestión de Calidad', 'Usuario de gestión de calidad')
ON DUPLICATE KEY UPDATE
   nombre_rol = VALUES(nombre_rol),
   descripcion = VALUES(descripcion);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
   id_usuario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
   apellido VARCHAR(50),
   correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    estado ENUM('Activo','Inactivo') DEFAULT 'Activo',
    fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ultimo_acceso DATETIME NULL,
    id_rol INT,
    CONSTRAINT fk_usuarios_roles
        FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS espacios (
    id_espacio INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50),
    descripcion VARCHAR(255),
    capacidad INT,
    estado ENUM('Disponible','Ocupado','Mantenimiento') DEFAULT 'Disponible',
    destacado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    id_usuario_encargado INT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS solicitudes (
    id_solicitud INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_espacio INT NOT NULL,
    fecha_uso DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    nombre_actividad VARCHAR(100),
    descripcion VARCHAR(255),
```

```
    estado ENUM('pendiente','aprobada','rechazada') DEFAULT 'pendiente',
    fecha_solicitud DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS eventos_institucionales (
    id_evento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE,
    color VARCHAR(20) DEFAULT '#8B1E1E',
    creado_por INT,
    fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    tipo_evento VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Institucional'
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS evento_espacios (
    id_evento INT NOT NULL,
    id_espacio INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_evento, id_espacio)
);
```

6) Insertar los usuarios del proyecto

```
INSERT INTO usuarios (id_usuario, nombre, apellido, correo, password_hash, estado,
id_rol)
VALUES
    (1, 'Administrador', 'ISAILO', 'admin',

'pbkdf2:sha256:1000000$uH2w9OgN73kMP2px$a627812b1478a6023ae154f4787c6e
d60fcd50211cfe1b821387e756b6f80db3',
```

'Activo', 3),

(2, 'Carolina', 'Rios', 'carolina@colegio.edu',

'pbkdf2:sha256:1000000$j8Uwb7CWXFqFn0rb$d4f6a405dea32e4b55ca6894aedebbfbdfd071bfd28c006c5e04ecf1a8ec85c1',

'Activo', 2),

(5, 'Calidad', 'ISAILO', 'calidad@isailo.edu',

'pbkdf2:sha256:1000000$GKZYANHgsTVBpu8p$8a6d55728d8576374dac9062b9cb3d8690f096060851f3c36e78d280864e9170',

'Activo', 4)

ON DUPLICATE KEY UPDATE

nombre = VALUES(nombre),

apellido = VALUES(apellido),

password_hash = VALUES(password_hash),

estado = VALUES(estado),

id_rol = VALUES(id_rol);

7) Credenciales

- Administrador:
- correo: admin
- contraseña: isailo2026
- Docente:
- correo: carolina@colegio.edu
- contraseña: docente123
- Calidad:
- correo: calidad@isailo.edu

- contraseña: calidad123

8. Instalar requerimientos

py -m venv .venv

.\.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install --upgrade pip

python -m pip install -r requirements.txt

9. python app.py