

Creacion de tablas:

```
SQL> CREATE TABLE AEROLINEA (  
2     id_aerolinea  NUMBER(5)      PRIMARY KEY,  
3     nombre        VARCHAR2(100) NOT NULL,  
4     pais_origen   VARCHAR2(50)  NOT NULL,  
5     codigo        CHAR(2)       UNIQUE NOT NULL,  
6     estado        VARCHAR2(10)  DEFAULT 'ACTIVA'  
7                  CHECK (estado IN ('ACTIVA','INACTIVA'))  
8 );
```

Table created.

```
SQL> CREATE TABLE PASAJERO (  
2     id_pasajero   NUMBER(5)      PRIMARY KEY,  
3     nombre        VARCHAR2(100) NOT NULL,  
4     apellido      VARCHAR2(100) NOT NULL,  
5     pasaporte     VARCHAR2(20)  UNIQUE NOT NULL,  
6     pais          VARCHAR2(50)  NOT NULL,  
7     fec_nac       DATE          NOT NULL  
8 );
```

Table created.

```

SQL> CREATE TABLE VUELO (
2     id_vuelo      NUMBER(5)      PRIMARY KEY,
3     id_aerolinea  NUMBER(5)      NOT NULL,
4     origen        VARCHAR2(50)   NOT NULL,
5     destino       VARCHAR2(50)   NOT NULL,
6     fec_salida    DATE            NOT NULL,
7     dur NUMBER(4,1) CHECK (dur > 0),
8     FOREIGN KEY (id_aerolinea) REFERENCES AEROLINEA(id_aerolinea)
9         ON DELETE CASCADE
10 );

```

Table created.

```

SQL> CREATE TABLE BOLETO (
2     id_boleto     NUMBER(5)      PRIMARY KEY,
3     id_vuelo      NUMBER(5)      NOT NULL,
4     id_pasajero   NUMBER(5)      NOT NULL,
5     clase         VARCHAR2(15)   CHECK (clase IN ('ECO','EJE','PRI')),
6     precio        NUMBER(8,2)    NOT NULL CHECK (precio > 0),
7     asiento       VARCHAR2(5)    NOT NULL,
8     FOREIGN KEY (id_vuelo) REFERENCES VUELO(id_vuelo)
9         ON DELETE CASCADE,
10    FOREIGN KEY (id_pasajero) REFERENCES PASAJERO(id_pasajero)
11        ON DELETE CASCADE
12 );

```

Table created.

```

SQL> CREATE TABLE EQUIPAJE (
2     id equipaje   NUMBER(5)      PRIMARY KEY,
3     id_pasajero   NUMBER(5)      NOT NULL,
4     peso_kg       NUMBER(5,2)    CHECK (peso_kg > 0 AND peso_kg <= 50),
5     tipo          VARCHAR2(20)   CHECK (tipo IN ('CABINA','BODEGA')),
6     descripcion   VARCHAR2(200),
7     FOREIGN KEY (id_pasajero) REFERENCES PASAJERO(id_pasajero)
8         ON DELETE CASCADE
9 );

```

Table created.

Inserts:

```

SQL> INSERT INTO AEROLINEA VALUES (1,'LA Airlines','Ecuador','LA','ACTIVA');
1 row created.

SQL> INSERT INTO AEROLINEA VALUES (2,'Avianca','Colombia','AV','ACTIVA');
1 row created.

SQL> INSERT INTO PASAJERO VALUES (1,'Juan','Arcos','P001234','Peu',DATE '1998-05-15');
1 row created.

SQL> INSERT INTO PASAJERO VALUES (2,'Ami','Lima','P005678','Peru',DATE '1990-03-22');
1 row created.

SQL>
SQL> INSERT INTO VUELO VALUES (101,1,'Quito','Miami',DATE '2025-06-10',5.5);
1 row created.

SQL> INSERT INTO VUELO VALUES (102,2,'Lima','Bogota',DATE '2025-06-11',2.0);
1 row created.

```

```
SQL> INSERT INTO BOLETO VALUES (201,101,1,'ECO',350.00,'14A');
1 row created.

SQL> INSERT INTO BOLETO VALUES (202,102,2,'EJE',780.00,'3B');
1 row created.

SQL> INSERT INTO EQUIPAJE VALUES (301,1,23.5,'BODEGA','Maleta azul');
1 row created.

SQL> INSERT INTO EQUIPAJE VALUES (302,2,10.0,'CABINA','Mochila negra');
1 row created.

SQL> COMMIT;
Commit complete.
```

Error ORA-02291:

```
SQL> INSERT INTO VUELO VALUES (999, 99, 'Cuenca', 'Quito', DATE '2025-07-01', 1.5);
INSERT INTO VUELO VALUES (999, 99, 'Cuenca', 'Quito', DATE '2025-07-01', 1.5)
*
ERROR at line 1:
ORA-02291: integrity constraint (EP2P.SYS_C005223) violated - parent key not found
```

Updates:

```
SQL> UPDATE BOLETO
  2 SET precio = 420.00
  3 WHERE id_boleto = 201;
```

1 row updated.

```
SQL> UPDATE AEROLINEA
  2 SET estado = 'INACTIVA'
  3 WHERE id_aerolinea = 3;
```

0 rows updated.

```
SQL> SELECT * FROM BOLETO;
```

ID_BOLETO	ID_VUELO	ID_PASAJERO	CLASE	PRECIO	ASIEN
201	101	1	ECO	420	14A
202	102	2	EJE	780	3B

```
SQL> SELECT * FROM AEROLINEA;
```

ID_AEROLINEA

NOMBRE

PAIS_ORIGEN

CO ESTADO

1

LA Airlines
Ecuador

LA ACTIVA

2

Avianca
Colombia

AV ACTIVA

ID_AEROLINEA

NOMBRE

PAIS_ORIGEN

CO ESTADO

Delete:

```
SQL> DELETE FROM AEROLINEA
  2 WHERE id_aerolinea = 1;
```

1 row deleted.

```
SQL> SELECT * FROM AEROLINEA;
```

ID_AEROLINEA

NOMBRE

PAIS_ORIGEN

CO ESTADO

2

Avianca
Colombia

AV ACTIVA

Consultas:

```
SQL> SELECT nombre, apellido, pais
2 FROM PASAJERO
3 WHERE pais IN ('Peru', 'Ecuador', 'Colombia');
```

NOMBRE

APELLIDO

PAIS

Ami
Lima
Peru

```
SQL> SELECT nombre, apellido, pasaporte
2 FROM PASAJERO
3 WHERE apellido LIKE 'A%';
```

NOMBRE

APELLIDO

PASAPORTE

Juan
Arcos
P001234

```
SQL> SELECT id_boleto, clase, precio, asiento
2 FROM BOLETO
3 WHERE precio BETWEEN 300 AND 1000;
```

ID_BOLETO	CLASE	PRECIO	ASIEN
202	EJE	780	3B

```
SQL> SELECT clase,
2         ROUND(AVG(precio), 2) AS precio_promedio,
3         MAX(precio) AS precio_maximo
4 FROM BOLETO
5 GROUP BY clase;
```

CLASE	PRECIO_PROMEDIO	PRECIO_MAXIMO
EJE	780	780

```

SQL> SELECT p.nombre || ' ' || p.apellido AS pasajero,
2         b.clase,
3         b.precio,
4         b.asiento,
5         v.origen,
6         v.destino,
7         v.fec_salida
8 FROM PASAJERO p
9 JOIN BOLETO b ON p.id_pasajero = b.id_pasajero
10 JOIN VUELO v ON b.id_vuelo = v.id_vuelo;

```

PASAJERO

```

-----
CLASE          PRECIO ASIEN
-----

```

ORIGEN

```

-----
DESTINO          FEC_SALID
-----

```

Ami Lima

EJE 780 3B

Lima

Bogota 11-JUN-25