
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS [DOPO-POOB]

Memoria, diseño y construcción

S03-S04: 2025-2

BATALLA NAVAL

En el juego batalla naval una serie de flotas compiten entre sí para tomar el control del tablero. Estas flotas se componen de barcos, portaaviones, aviones y marinos. De la totalidad de los marinos disponibles en la flota, sólo los que están en turno están asignados a una de estas máquinas. Cada máquina tiene una ubicación determinada por su longitud y latitud. En una ubicación pueden estar muchas naves.



(Todos los contenedores son ArrayList)

I. MEMORIA

Presenten el mapa de memoria correspondiente a:

- En el juego participan dos flotas "LA GRAN FLOTA BLANCA" y "LA GRAN ARMADA DE CASTILLA"
- LA GRAN FLOTA BLANCA tiene un porta avión (número 100) que lleva dos aviones actualmente en misión de ataque (placas HR100 y JB100) piloteados por Henry Reuterdahl y John Charles Roach respectivamente. Este portaaviones, cuyo capitán es el almirante Sperry, está al 50% de su capacidad.
- LA GRAN ARMADA DE CASTILLA tienen un barco (número 900) y un avión (placa PEACE). Pedrarias Dávila y Fernando Villamil son marinos de esta flota. Pedrarias está asignado al barco 900. Fernando está sin asignación.

II. ATRIBUTOS.

A. Los diseñados

Escriban el encabezado y los atributos de las clases: Flota y Tablero. (Clase = Atributos + ..)

B. Nuevos atributos

En el juego se quiere incluir la siguiente información.

- Un código para identificar las flotas. El código no se puede modificar y puede ser consultado por todos.
- Los tripulantes mínimos que necesitan y los puntajes que otorgan las diferentes elementos de guerra: portaavión, barco y avión. Los puntajes se pueden cambiar durante el juego pero los tripulantes necesarios no.
- El mundo tableró es cuadrado. La longitudes y las latitudes están en el rango [-100 a 100].
- 1. Adicionen los nuevos elementos seleccionados en el diagrama de clases.
- 2. Escriban el código necesario para implementarlos.

No olvide indicar la clase en la que está escribiendo y la documentación (si es necesaria).

II. MÉTODOS

A. Métodos de ArrayList

Consulten los siguientes métodos de la clase Class ArrayList <E> en el API de Java:

add, contains, get, indexOf, isEmpty, sixe.

B. Nuevos métodos

Desarrollen los métodos de la clase Flota seleccionados considerando los siguientes pasos:

- 1. Adicionen los nuevos elementos en el diagrama de clases.
- 2. Diseñen el método usando un diagrama de secuencia y adicione los nuevos elementos en el diagrama de clases.
- 3. Escriban el código necesario para implementarlo.

No olvide indicar la clase en la que está escribiendo y la documentación (si no está documentado).

No construya los básicos (get, set, is)

Class Flota

alias(**)

public int alias()

Consulta el número de flotas que tienen su mismo nombre

Returns:

numero de flotas con el mismo nombre

disponibilidadEnPortaaviones(**)

public int disponibilidadEnPortaaviones()

Consulta la disponibilidad total del portaavion

Returns:

numero de aviones adicionales que podrían cargarse a los portaaviones

enAire(2**)

public ArrayList<String> enAire()

Consulta la placa de los aviones enemigos que están en el aire

Returns:

la placa de los aviones enemigos que están en el aire

esBuenAtaque (1***)

public boolean esBuenAtaque(int longitud, int latitud)

Verifica si la ubicación para un ataque en agua es adecuado

(destruye elementos enemigos sin ocasionar bajas propias. Los aviones que están volando no se afectan.)

Parameters:

longitud - longitud de la explosion

latitud - latitud de la explosion

muevase(**)

public void muevase(int deltaLongitud,int deltaLatitud)

Mueve todos los barcos la distancia definida, si es posible.

Parameters:

deltaLongitud - avance en longitud

deltaLatitud - avance en latitud

numeroMaquinas (*)

public int numeroMaquinas()

Consulta el numero de maquinas que tiene la flota

Returns:

numero de maquinas de la flota

problemaEnAire (2***)

public boolean problemaEnAire()

Consulta si puede confundir sus aviones con aviones enemigos considerando las placas

Returns:

si hay problema en aire

suficientesMarinos(*)

public boolean suficientesMarinos()

Consulta si cuenta con suficientes marinos para conducir sus máquinas.

Un portaaviones requiere 5 marinos; un barco, 4; y un avión 2.

Returns:

si hay suficientes marinos

seranDestruidas (1**)

public ArrayList<Object> seranDestruidas(int longitud,int latitud)

Consulta las máquinas que pueden afectarse por una explosion en agua

Parameters:

longitud - longitud de la explosion

latitud - latitud de la explosion