

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información

SIMULACIÓN

Especificación del Modelo — Entrega Previa (Etapa 1/2)

Especificación del modelo de simulación

Régimen de campañas del horno de tratamiento térmico y producción contra pedido en una PyME metalúrgica

Alumnos

Nombre y Apellido	Correo electrónico	Legajo
Brizio, Augusto	(completar correo)	52479
Casermeiro, Gonzalo	(completar correo)	52674
Constantini, Jeremias	(completar correo)	(completar legajo)
Messina, Tiziano	(completar correo)	(completar legajo)
Navos, Juan Ignacio	(completar correo)	(completar legajo)

Fecha de entrega: 27/09/2026

Índice

Nota metodológica

1. Sistema seleccionado
2. Descripción del problema
3. Límites del sistema
4. Entidades
5. Recursos
6. Procesos
7. Colas
8. Variables
9. Parámetros
10. Eventos
11. Estados
12. Relaciones entre componentes
13. Datos de entrada
14. Indicadores de desempeño
15. Supuestos
16. Preguntas de simulación
17. Diagrama conceptual final
18. Autoevaluación

Nota metodológica

El enunciado de esta entrega pide poder contestar, al finalizar el documento, si la especificación del sistema está "suficientemente desarrollada" o si "todavía falta definir algún componente". Interpretamos ese criterio como es habitual en la bibliografía de la materia para el pasaje del modelo conceptual al modelo programado: **¿alcanzaría este documento para que otra persona —o nosotros mismos dentro de un mes— construyera el modelo en cualquier herramienta de simulación, sin tener que volver a preguntarnos nada?** Con esa vara medimos cada sección, y dejamos marcado explícitamente (✚) lo que todavía no llega a ese nivel. La respuesta autoevaluada está al final del documento.

Por pedido de la empresa colaboradora, en todo el documento se usa únicamente su marca comercial, **Caser**, y no la razón social real. Los valores monetarios se presentan tal como se relevaron — se convertirán a números índice recién en el informe final, cuando el conjunto de datos esté cerrado.

Por el mismo motivo que la especificación se redacta independiente de la herramienta, no se detalla acá cómo se implementa cada componente en un software puntual — eso es precisamente lo que corresponde a la Etapa 2/2. La herramienta prevista para esa etapa es **AnyLogic 8 (Process Modeling Library)**, la de la cátedra; se aclara solo a título informativo, sin que forme parte de la especificación conceptual en sí.

1. Sistema seleccionado

La cadena de producción interna de Caser, una PyME metalúrgica fabricante de tornillos y elementos de fijación, acotada al subconjunto de artículos fabricados bajo la marca propia (no se incluyen accesorios comprados a terceros ni artículos importados) y centrada en el recurso que gobierna el tiempo de entrega de la mayoría de ellos: el horno de tratamiento térmico (cementación y temple).

2. Descripción del problema

Caser atraviesa una reestructuración financiera y opera con muy baja capacidad ociosa de capital: no mantiene stock de seguridad reglado para prácticamente ningún artículo — la fabricación es, por decantación, contra pedido. El horno de tratamiento térmico funciona de forma intermitente, no continua, porque encenderlo tiene un costo fijo grande (36 h de calentamiento y 48 h de enfriamiento durante las cuales no trata nada) frente a una capacidad de proceso relativamente chica (del orden de 17 unidades de transporte interno —ULI— por día, en tres turnos de 8 h). Esa asimetría hace que la decisión de **cuándo lanzar una campaña** sea determinante: encender temprano cuesta más energía por kilogramo tratado; esperar demasiado extiende el tiempo de entrega y, con él, la probabilidad de perder la venta.

Un relevamiento histórico de 12 meses (reportes de presupuestado vs. facturado del sistema de gestión) muestra un **fill rate global de 49-51 %**, con un 20 % de los artículos en entrega cero durante todo el período. Consultado el encargado de producción, atribuye esas pérdidas a dos

causas: **falta de stock y plazo de entrega** — exactamente las dos variables que este modelo captura.

Pregunta de decisión: ¿qué regla de lanzamiento de campañas del horno minimiza el costo total (energía incremental de operarlo más el costo financiero del capital inmovilizado en producto en proceso) sujeto a mantener el nivel de servicio por encima de un mínimo aceptable, bajo distintos escenarios de demanda?

3. Límites del sistema

Dentro del alcance: demanda de un subconjunto de 10 a 30 artículos representativos de la marca propia; producción agregada aguas arriba (estampado y laminado, sin distinguir máquina por máquina); el horno de cementación y temple con su régimen de campañas; lavado; zincado tercerizado (modelado como una demora externa, sin representar el proceso interno del tercero); envasado; entrega y medición del nivel de servicio.

Fuera del alcance, con la justificación de por qué:

- **Revenido:** es un tratamiento posterior a la cementación, realizado en un horno distinto y de mucha menor potencia, que no se aplica a todo el catálogo (en el registro de 2026 tiene menos de un quinto de los casos completos que la cementación). Incorporarlo exigiría un segundo régimen de campaña sobre datos más finos, para una fracción del flujo. Se trata como una demora fija adicional donde corresponda.
- **Artículos importados:** no se tratan térmicamente, no interactúan con el recurso crítico del sistema.
- **Flujo de caja y rentabilidad global de la empresa:** exceden el objeto de un estudio de simulación de eventos discretos.
- **Dotación de personal y reinstalación de la línea de cincado propia:** no son preguntas que la empresa quiera resolver con este estudio, ni hay datos de inversión para la segunda.

4. Entidades

- **Pedido:** la unidad de demanda del cliente. Dispara la producción directamente, sin pasar por un chequeo de stock (no existe stock de seguridad reglado).
- **ULI (Unidad de Transporte Interno):** el lote físico que circula por estampado, laminado, el horno, lavado, zincado y envasado. Es la entidad que efectivamente atraviesa la cola y el recurso críticos.

No se modela la pieza individual: no aporta al análisis y multiplicaría innecesariamente la cantidad de agentes creados por corrida.

5. Recursos

Recurso	Capacidad	Notas
Horno	1	Cementación + temple en un solo ciclo. Recurso crítico del sistema
Operador del horno	1	Disponible en 3 turnos de 8 h (24 h corridas) durante la fase de procesamiento — corregido tras entrevista con el encargado (se asumía un turno diario)
Capacidad agregada aguas arriba	agregada por familia	Estampado y laminado tratados como un único recurso de capacidad agregada, no máquina por máquina
Zincado tercerizado	externo, no modelado	Se representa solo el tiempo de tránsito (demora), no la capacidad del tercero

6. Procesos

Ver Figura 1. Secuencia: **pedido** → **producción aguas arriba (agregada)** → **[horno, si el artículo lleva tratamiento térmico]** → **lavado** → **zincado tercerizado** → **envasado** → **entrega**. Los artículos que no requieren tratamiento térmico saltean el horno directo a lavado. No hay una etapa de reposición de stock: cada pedido dispara su propia orden de producción.

7. Colas

- **Cola del horno:** FIFO, capacidad ilimitada. Es la única cola relevante del sistema — no existe una cola de "pedidos pendientes por falta de stock" porque no hay stock intermedio que agote.
- Puede existir contención en la capacidad agregada aguas arriba si varios pedidos coinciden, pero se modela como espera de recurso, no como una cola con lógica propia.

8. Variables

De estado (siguen la evolución de la corrida):

- **Estado del horno:** Apagado / Acumulando / Calentando / Procesando (Cargando / Caliente en vacío) / Enfriando (Figura 2).
- Tamaño de la cola del horno en el instante t .
- kWh acumulados de la campaña en curso.
- Marca de **prioridad**: indica si hay una ULI con entrega comprometida en camino que justifica adelantar el encendido o extender el tiempo en vacío.

De decisión (definen el escenario, se fijan por el experimento):

- `umbralULI`: cantidad de ULI acumuladas que dispara el encendido.
- `esperaMaxDias`: tiempo máximo de espera de la ULI más vieja antes de forzar el encendido (además del umbral).
- `horasEnVacío`: cuánto se sostiene el horno caliente con la cola vacía antes de empezar a enfriar.

De seguimiento (se miden, no se fijan):

- Tiempo de entrega por pedido (desde que se emite hasta que se despacha).
- Espera en cola de cada ULI antes de entrar al horno.

9. Parámetros

Parámetro	Valor relevado	Fuente
Tiempo de calentamiento	36 h	Relevamiento inicial de la empresa
Tiempo de enfriamiento	48 h	Relevamiento inicial de la empresa
Tasa de procesamiento	~17 ULI/día, 3 turnos de 8 h (≈85 min/ULI)	Relevamiento inicial de la empresa
Potencia instalada del horno	145 kW	Planilla interna de costo energético
Costo de máquina	0,665 USD/min a plena potencia (electricidad + aceite de temple + aire comprimido + gas del generador endotérmico + catalizador)	Planilla interna de costo energético
Consumo del generador de gases endotérmicos (GLP)	🚩 pendiente — factura de GLP a recibir de la empresa	Empresa
Potencia media del horno en operación	≈102 kW (≈70 % de la instalada): 2.445 ± 179 kWh por día con cementado, medido sobre 28 meses (ene/2024-abr/2026) del medidor eléctrico exclusivo del horno. $R^2 = 0,89$	Facturas de electricidad + Seguimiento TR ulis
Energía fija por encendido	Imprecisa con datos mensuales: 1.384 ± 1.288 kWh, unos 3 errores estándar por debajo del techo teórico de 36 h × 145 kW = 5.220 kWh. Caso base: la estimación; sensibilidad de 0 a 5.220 kWh	Planilla interna + facturas
Tarifa eléctrica y potencia contratada	Facturas de 2024 a agosto/2026 recibidas, tarifa 2 B1. Potencia convenida (pico/fuera de pico): horno 149/170 kW entre 2025 y abril/2026; fábrica 26-43/86-167 kW según el mes; servicio único 86/109 kW en junio y 156/180 kW desde julio/2026. Costo todo incluido ≈290 \$/kWh en el medidor del horno en marzo/2025	Empresa
Kg por ULI, por artículo	Resuelto (28/09/2026): 143 kg/ULI en promedio (mediana 136, rango 5,9-362,5 sobre 310 artículos). Con el umbral de 75 ULI, una campaña mueve ≈10 t — ≈17-25 % de la capacidad instalada, consistente con planta subutilizada	Seguimiento TR ulis
Precio de lista y costo índice por artículo	Precio: lista de precios oficial. Costo: precio de lista × 0,335 (fórmula provista por la empresa: 50 % de bonificación máxima, 33 % de rentabilidad bruta sobre el precio bonificado)	Lista de precios de la empresa
Tasa de costo del capital inmovilizado	🚩 pendiente, a definir con la empresa	—

10. Eventos

Llegada de un pedido; ULI lista para tratamiento (fin de la etapa aguas arriba); ingreso a la cola del horno; disparo del encendido (por umbral o por prioridad); fin del calentamiento; vaciamiento de la cola de la campaña en curso; llegada de una ULI marcada con prioridad durante el estado "caliente en vacío"; fin del tiempo en vacío sin prioridad pendiente (inicio del enfriamiento); fin del enfriamiento; retorno del zincado tercerizado; entrega del pedido (medición del nivel de servicio).

11. Estados

Ver Figura 2. El horno se modela con un ciclo de cinco estados: Apagado, Acumulando, Calentando, Procesando (con dos subestados, Cargando y Caliente en vacío) y Enfriando.

El punto que corrigió la entrevista con el encargado (27/09/2026), y que es el hallazgo más importante de esta sección: **las ULI que llegan mientras el horno está prendido no se suman automáticamente a la campaña en curso** — se guardan para la próxima. La única excepción es cuando se sabe, de antemano, que va a ingresar pronto un artículo con una entrega comprometida que no puede esperar a la próxima campaña; en ese caso se adelanta el encendido o se extiende el tiempo en vacío para esperarlo. Este mecanismo de prioridad reemplaza al supuesto original (que asumía que toda ULI entrante se sumaba a la campaña) y es lo que hace que `horasEnVacío` no sea un tiempo fijo, sino condicional a si hay o no una prioridad pendiente.

12. Relaciones entre componentes

El pedido dispara la creación de una o más ULI tras la etapa agregada de producción; cada ULI espera en la cola del horno hasta que el estado del horno lo permite; el estado del horno depende tanto del tamaño de esa cola como de la existencia de una prioridad conocida (una relación bidireccional: la cola alimenta la decisión de encendido, y la decisión de encendido determina cuánto tiempo espera la cola). El tiempo total en el sistema —desde la emisión del pedido hasta la entrega— es la variable que determina si esa venta se concreta o se pierde, y es la salida que conecta el subsistema del horno con el indicador de negocio (nivel de servicio) que motivó el estudio.

13. Datos de entrada

Entrada	Estado	Fuente
Tiempo entre pedidos y tamaño de pedido, por artículo	Resuelto	Facturas de venta transaccionales, 12 meses, validadas de forma independiente contra la estadística mensual de la empresa
Demanda no atendida histórica (para validar nivel de servicio)	Resuelto	Reportes de presupuestado vs. facturado: fill rate 49-51 %
Tiempo de producción aguas arriba	Resuelto	Órdenes de fabricación desde 2020
Tiempo entre arribos de ULI al horno	Resuelto	Registro de tratamiento térmico y tablero de seguimiento de ULI
Regla de encendido actual (umbral + excepción de prioridad)	Resuelto	Confirmación con encargado
Duración de campaña, cantidad de campañas	Parcial — el patrón real es más irregular de lo asumido; se derivó directamente del registro, no coincide con "una campaña semanal" limpia	Registro de tratamiento térmico
Plazo del zincado tercerizado	Resuelto, con dos fuentes cruzables	Tablero de seguimiento de ULI + registro de envasado
Precio y costo índice por artículo	Resuelto	Lista de precios de la empresa
Kg por ULI	Resuelto — 143 kg/ULI en promedio	Seguimiento TR ulis
Costo energético del horno	Electricidad resuelta: potencia media medida de ≈ 102 kW sobre 28 meses de facturas del medidor exclusivo del horno, con costo todo incluido consistente con la planilla interna (290 contra 277,7 \$/kWh). ✖ GLP pendiente	Planilla interna de costo + facturas de electricidad (2024-2026)
Stock valorizado inicial	✖ Pendiente	Empresa
Política de stock	Resuelto: no existe — todo contra pedido, salvo excepciones puntuales aún no identificadas	Confirmado por la empresa

14. Indicadores de desempeño

Indicador	Rol
Costo energético incremental por kilogramo tratado	Primario
Costo financiero del capital inmovilizado en producto en proceso	Primario
Nivel de servicio (proporción de pedidos servidos dentro del plazo comprometido)	Restricción
Tiempo de entrega (media y percentil 90)	Secundario
Espera en cola del horno (media y máxima)	Secundario
Campañas por mes, ULI por campaña, ocupación	Secundario / validación
Producto en proceso promedio (WIP)	Secundario

15. Supuestos

- Un solo turno de trabajo aguas arriba; el horno opera en 3 turnos durante la fase de procesamiento (corregido).
- Capacidad agregada por familia de producto aguas arriba, no máquina por máquina.
- Precios y costos constantes en el horizonte simulado (en valores relevados; se indexan en el informe final).
- Zincado tercerizado modelado como una demora externa con plazo aleatorio; no se modela al tercero por dentro.
- El "horno" simulado es cementación y temple en un solo ciclo. El revenido queda fuera del modelo (otro equipo, no aplica a todo el catálogo) y se estima, donde corresponde, como una demora fija adicional.
- No existe política de stock (s, Q): toda la producción es contra pedido, confirmado directamente por la empresa, salvo excepciones puntuales todavía sin identificar entre los artículos elegidos.
- Las ULI que llegan mientras el horno está prendido **no** se suman por defecto a la campaña en curso; solo lo hacen bajo la excepción de prioridad por entrega comprometida (corregido tras la entrevista con el encargado).
- El costo de la potencia eléctrica contratada es un costo fijo hundido para esta decisión de corto plazo: la comparación entre escenarios se hace sobre el consumo incremental de encender y operar el horno.
- El histórico de ventas refleja demanda atendida más una fracción medible de demanda no atendida (vía los reportes de presupuestado/facturado); esta última no distingue todavía el motivo puntual de cada pérdida más allá de la atribución general "stock y plazo" que dio el encargado.

16. Preguntas de simulación


1. ¿Qué regla de lanzamiento de campañas —umbral simple vs. umbral combinado con un tiempo máximo de espera— minimiza el costo relevante (energía incremental más costo

financiero del capital inmovilizado), sujeto a un nivel de servicio mínimo aceptable?

2. ¿Esa conclusión cambia bajo distintos niveles de demanda (-20 %, actual, +20 %)?
3. ¿Existe una regla que reduzca significativamente el capital inmovilizado sin deteriorar el nivel de servicio de forma significativa, o el resultado es que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las reglas evaluadas? (ambas conclusiones son válidas y se informan como tales).


17. Diagrama conceptual final

Figura 1. Flujo del sistema: entidades, colas, recursos y procesos.



Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Estados del horno, con la regla de encendido y la excepción de prioridad confirmada el 27/09/2026.



Fuente: elaboración propia.

18. Autoevaluación

Volviendo a la pregunta de la nota metodológica — **¿alcanzaría este documento para construir el modelo sin preguntar nada más?** La respuesta es **parcialmente sí**. El mecanismo del horno (Figura 2, sección 11) y el flujo general (Figura 1, sección 6) están completamente especificados, con la corrección de la lógica de prioridad ya incorporada, y la mayor parte de los datos de entrada

está relevada y validada de forma independiente (sección 13). Lo que todavía falta definir para llegar al 100 %:

- El costo del GLP del generador endotérmico, que la empresa todavía no entregó. La electricidad del horno ya está medida: el medidor era exclusivo del horno hasta abril de 2026 (confirmado por la empresa) y su consumo se explica por los días de operación con $R^2 = 0,89$. Lo que queda abierto de la energía es el costo fijo por encendido, que con datos mensuales solo se estima de forma imprecisa y se cubre con análisis de sensibilidad entre 0 y su techo teórico.
- Confirmar si alguno de los artículos elegidos es una de las excepciones que sí llevan stock.
- Confirmar la elección final de los 10 a 30 artículos representativos (hay una propuesta de 15 armada y pendiente de validar con la empresa).
- La tasa de costo del capital inmovilizado, que la empresa todavía no proveyó.

Ninguno de estos puntos cambia la estructura del modelo — son valores de parámetros, no componentes sin definir — por lo que se considera que la especificación conceptual está cerrada y lista para la etapa de construcción del modelo programado.