

✓ Respecto de Eventos de fin *

1/1

☐ Indica dónde comienza el flujo de secuencia del proceso

☒ Indica dónde finaliza un flujo de secuencia del proceso ✓

☒ No debe tener ningún flujo de secuencia de salida ✓

☒ Un proceso puede tener varios eventos de fin ✓

✓ Respecto de Subproceso Embebido *

1/1

☒ Usado para definir un alcance dentro de un proceso, para visibilidad, para manejo de transacciones, excepciones, eventos o compensaciones ✓

☐ Es un subproceso definido dentro de un proceso pero puede ser reusado en el contexto de actividades de otro proceso

✓ Respecto de Compuertas Exclusivas basada en datos *

1/1

☐ Todas las combinaciones de caminos pueden ocurrir, desde cero a todos

☒ Sólo uno de los caminos será seleccionado ✓

☐ La selección de los caminos alternativos está basada en la ocurrencia de eventos

☐ Requiere que todos los caminos hayan producido un token

✓ Respecto de un Token *

1/1

☒ Un Token es usado para representar la ejecución de una instancia de un proceso ✓

☐ Un evento de fin genera un Token

✓ Respecto de un Flujo de Secuencia *

1/1

☒ Es usado para representar el orden de ejecución de las actividades en un proceso ✓

☐ Puede cruzar los límites de un Contenedor (Pool)

✓ Respecto de Tipos de Tareas *

1/1

☒ Tipo Servicio representa un servicio automatizado provisto por una aplicación ✓

☐ Tipo Recepción representa el envío de un mensaje a un participante externo

☐ Tipo Manual: una tarea donde una persona ejecuta la tarea con la asistencia de una aplicación de software

☐ Tipo Scrip una tarea que es ejecutada sin la asistencia de una aplicación

✓ Respecto de eventos intermedios *

1/1

☒ Indican cómo un proceso puede ser interrumpido o demorado ✓

☒ Puede estar adjunto a una tarea o a un subproceso ✓

✓ Con respecto a los tipos de Compuertas *

1/1

☒ Las compuertas representan la división y unión de flujos ✓

☐ En compuestas inclusivas sólo uno de los caminos será seleccionado

☐ En compuestas paralelas basada en datos solo uno de los caminos será seleccionado

✓ Respecto de Marcadores de Actividad *

1/1

☒ Un marcador Ad-Hoc representa que las actividades no son ejecutadas en un orden particular ✓

☐ Un marcador Compensación representa la ejecución de una instancia de una tarea

☐ Un marcador Escalamiento representa la ejecución del nivel siguiente

☒ Un marcador Loop representa la ejecución repetida de una tarea en forma secuencial ✓

✓ Son Tipos de Compuertas basada en datos *

1/1

☒ Inclusiva ✓

☒ Exclusiva ✓

☒ Paralela ✓

☐ Recursiva