Tablas de decisión + cronograma, EDT e incrementos

TABLAS DE DECISIÓN · U5

Cómo es una tabla

	R1	R2	R3	R4
Condición 1	V	V	F	F
Condición 2	V	F	V	F
Acción A	X			
Acción B		X	X	

- **Condiciones** arriba, **acciones** abajo.
- **Cada columna = una regla = un caso de prueba.**
- Se usa cuando **varias entradas se cruzan** en reglas de negocio (si un campo solo decide → particiones).

Qué te preguntan y cómo contarlo

Condiciones	las **preguntas distintas** que evalúa el sistema. Si dos del enunciado son la misma pregunta → una sola.
Acciones	los **resultados que pueden darse de verdad**. Si una combinación no ocurre, su acción no cuenta.
Combinaciones	**producto** de los valores de cada condición: 2^n sólo si todas son binarias.
Columnas tras reducir	colapsar **indiferentes** ("–": si el usuario no existe, la contraseña no importa) e **imposibles**.
Cobertura total	un caso por regla. Casos que caen en la **misma regla** son redundantes, aunque los valores cambien.

Los ejercicios de la cátedra (respuestas confirmadas)

Caso	Pregunta	Clave	Respuesta
Gimnasio: Coulson / IronMan 10 % / Hulk 15 % + 5 % *adicional* por cuota al día	acciones	"adicional" = se suma a un descuento que ya existe → Coulson no lo recibe. Acciones: 0 %, 10 %, 15 %, +5 %	**4**
	columnas tras reducir	la categoría tiene **3 valores** → 3 × 2, y no se colapsa ninguna	**6**
Farmacia: OS en lista, desc. > 30 %, carnet, inhabilitado…	combinaciones	"tiene OS" y "presenta carnet" son la misma pregunta → 4 condiciones	**$2^4 = 16$**
Aerolínea: usuario existe, contraseña, puntos suficientes	casos con todas V	sólo una columna tiene todo en V	**1**
Multas: verde cubre R1 y R4; rojos DT1 (55,V) DT2 (44,V) DT3 (66,V) DT4 (77,F)	qué agregar	ubicá cada caso en su regla: DT1 y DT3 → R1 (repetida), DT2 → R3, DT4 → R2	**DT2 y DT4**

Leé el enunciado buscando palabras que **unen o anulan** casos: "adicional", "se considera", "si no existe…".

CRONOGRAMA, EDT E INCREMENTOS · U3

EDT

- **Lista** los paquetes de trabajo (PP 1.1): tareas con verbo, "Analizar módulo A".
- **No** lleva el orden ni el **esfuerzo**: eso va en el cronograma.
- Módulos independientes **arrancan en paralelo**.
- **Predecesora directa** = la inmediatamente anterior (A → B → C: A no es directa de C).

Esfuerzo vs duración

- **Esfuerzo** (días u horas-persona) **se suma** y no cambia por cómo repartas.
- **Duración** (calendario) sale del **camino crítico**: en paralelo baja.
- **1 día-persona = 8 horas.** Si piden horas-persona, multiplicá.

```
Análisis X: 3 dp + Análisis B: 3 dp
= 6 días–persona × 8 = 48 h–persona
```

Incrementos con "usa"



Si **X usa Y**, Y va en un incremento **anterior o el mismo**. Todo orden que respete eso es válido:

✓ A+B, C · A, B, C · B, A, C

✗ C primero · A+C, B (C sin B)

Estrategias para cumplir el plazo

No viable	alarga la duración (**½ jornada**) o es mala práctica / heroicidad (**horas extras**, saltear pruebas)
Debería analizarse	reorganiza el trabajo (**dividir en submódulos**, paralelizar, aprovechar la holgura, sumar recursos): hay que rehacer el Gantt
Viable	el caso da los números y se ve que entra

Sueltos que se preguntan

- **Releases mínimas:** cascada 1 · incremental con n incrementos → n (el "3" de "ALFA 3" es nombre).
- **Hito** = producto terminado o aprobación, no consume tiempo. **Punto de control** = se ubica según los riesgos, se define al planificar.
- Reqs claros → cascada / incremental · no claros → iterativo / espiral.