

Consejos para búsqueda predictiva - Axure Rp9

Introducción

En este documento se describen consejos para realizar una búsqueda predictiva
Ver archivo "Axure_RP9_Consejos_Busqueda_Predictiva_v1_01.rp" con ejemplo

Búsqueda predictiva

Para crear búsqueda predictiva por ciudad crear una etiqueta (RetiroEn), un TextField (CiudadRetiro) y un Repeater (Ciudades) como se muestra

Lo retiro en

Ingresá una ciudad

Santa Fe
Rosario
Entre Rios
San Nicolas
San Lorenzo
Ramallo
Buenos Aires
Resistencia

Luego ocultar el repeater Ciudades

29 x 98 y 168 w 240 h

INTERACTIONS •

Y quedará

Lo retiro en

Ingresá una ciudad

Crear interacción del TextField CiudadRetiro como se indica a continuación:

- 1) Típear el texto "Ingresá una ciudad" en Hint

Input Type	
Text	
Hint Text	Hide After
Ingresá una ciudad	Typing

- 2) Crear la variable global VarCiudadRetiro
- 3) En el evento Text changed poner las siguientes casos y acciones

CiudadRetiro

TEXT FIELD INTERACTIONS

TEXT CHANGED

Case 1

If text on This does not equal ""

Show/Hide

Show Ciudades

Add Filter

Ciudades add Búsqueda Predictiva, remove other filters

Set Variable Value

varCiudadRetiro to text on CiudadRetiro

+

Case 2

Else If text on This equals ""

Show/Hide

Hide Ciudades

En acción Add Filter definir el filtro como se muestra:

Add Filter

Add Target

Ciudades add Búsqueda Predictiva, remove other filters

TARGET

Ciudades

FILTER

Name Búsqueda Predictiva

Rule `[[Item.Ciudad.toLowerCase().indexOf(LVAR1.toLowerCase())>=-1]`
ex. `[[Item.State == 'CA']]`

☒ Remove other filters

Delete

Done

En Rule abrir el editor (Edit Value) con fx, y agregar:

- 1) La función `[[Item.Ciudad.toLowerCase().indexOf(LVAR1.toLowerCase())>=0]]`
- 2) La variable local LVAR1 como se muestra

 Edit Value ✕

Enter text below. To insert variables or expressions, surround the variable name or expression with "[[" and "]]". For example, "[[OnLoadVariable]]" or "The sum is [[VarA + VarB]]". The current page name can also be inserted using [[PageName]].

Insert Variable or Function...

`[[Item.Ciudad.toLowerCase().indexOf(LVAR1.toLowerCase())>=0]]`

LOCAL VARIABLES

Create local variables to insert widget values above. Variables names must be alphanumeric and contain no spaces.

Add Local Variable

LVAR1

=

text on widget

↕

This

▼

✕

Ejecutar preview

Lo retiro en

Ingresá una ciudad

Luego probar ingresando una descripción parcial de una ciudad

Lo retiro en

Sa

Santa Fe
Rosario
San Nicolas
San Lorenzo

Seleccionar la ciudad "San Nicolás" y quedará

Lo retiro en

San Nicolas