

2.4 Casos de uso

Los casos de uso representan escenarios concretos en los que los usuarios interactúan con el sistema para obtener información o ejecutar acciones. Estos escenarios permiten modelar el comportamiento esperado del sistema y son fundamentales para evaluar su rendimiento en contextos reales de uso.

En el contexto de sistemas RAG, los casos de uso son especialmente relevantes porque permiten entrenar al modelo en la interpretación de preguntas formuladas en lenguaje natural y en la generación de respuestas basadas en información estructurada. A diferencia de definiciones estáticas, los casos de uso introducen variabilidad lingüística y operativa, lo que obliga al sistema a comprender tanto la intención del usuario como la ubicación de la información dentro del sistema.

Los casos de uso suelen implicar la identificación de la fuente de información correcta, la interpretación de los datos y la generación de una respuesta coherente. Esto requiere tanto comprensión semántica como conocimiento del dominio, especialmente cuando la información se encuentra distribuida en distintas tablas o sistemas.

Por ejemplo, un caso de uso frecuente consiste en la consulta del estado de una póliza. Ante una pregunta como “*¿Cuál es el estado de la póliza 12345?*”, el sistema debe identificar que la información requerida se encuentra en la tabla POLIZAS, concretamente en el campo ESTADO, y devolver el valor correspondiente al identificador indicado. Este caso pone a prueba la capacidad del sistema para mapear correctamente una pregunta en lenguaje natural hacia una estructura de datos específica.

Otro ejemplo habitual es la consulta de características de un producto. Ante una pregunta como “*¿Qué cubre el producto SPP03?*”, el sistema debe reconocer que el código SPP03 corresponde al Seguro de Protección de Pagos y que su cobertura principal es la incapacidad temporal. En este caso, el reto no es solo localizar la información, sino también interpretar correctamente el significado del código de producto.

Un tercer caso de uso puede implicar la combinación de información de distintas fuentes. Por ejemplo, ante la pregunta “*¿Qué cliente tiene la póliza 12345 y cuál es su producto?*”, el sistema debe consultar la tabla POLIZAS para identificar el cliente y el producto, y eventualmente cruzar esa información con la tabla CLIENTES para enriquecer la respuesta. Este tipo de casos introduce mayor complejidad, ya que requiere realizar múltiples pasos lógicos.

Además, los casos de uso permiten detectar posibles fallos en el sistema, como respuestas incorrectas, incompletas o alucinadas. Si el modelo responde con información no contenida en las fuentes o interpreta incorrectamente los datos, estos escenarios permiten identificar y corregir dichos comportamientos.

En este sentido, los casos de uso no solo sirven como ejemplos de funcionamiento, sino también como mecanismos de validación del sistema, permitiendo evaluar su precisión, coherencia y capacidad de recuperación de información relevante.

