

Entity Relationship Diagram1 Document

1. Entity Relationship Diagram1 Data Specification

1.1. Administrador

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
admin_id	smallint(5)	#	#	#	Es el número con el que se identifica un administrador además de así poder relacionarse con otras entidades
apel_admin	varchar(50)	#	#	#	Complementa la identificación personal del administrador y los diferencia con aquellos que usen un nombre igual
correo	varchar(50)	#	#	#	
id_tipo_doc	smallint(5)	#	#	#	id_tipo_doc es un número único que se usa para relacionar y especificar con que tipo de documento está registrado el administrador
nom_admin	varchar(50)	#	#	#	Es el nombre con el que se identifica el administrador en el servidor
num_doc	integer(10)	#	#	#	el numero del documento real permite registrar el documento del usuario y facilitar su identificación dentro del sistema
telefono	integer(10)	#	#	#	permite contacto directo con el cliente

1.2. Clase_entrenamiento

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
categoria_clase_entrenamiento	integer(10)	#	#	#	
descripcion	varchar(100)	#	#	#	Permite dar un breve resumen del tipo de entrenamiento en la que se especializa el evento
estado	varchar(10)	#	#	#	Permite revisar el estado de la clase, entre activa (vigente), inactiva, cancelada o pasada
id_clase_entrenamiento	smallint(5)	#	#	#	El id_clase es un número único que se usa para registrar una clase
nom_clase	varchar(10)	#	#	#	Es el nombre con el que una clase se identifica o es registrada en el servidor

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
num_cupo	integer(10)	#	#	#	

1.3. Cliente

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
ape_cliente	varchar(50)	#	#	#	Complementa la identificacion personal del cliente y los diferencia con aquellos que usen un nombre igual
correo	varchar(50)	#	#	#	Es un medio el cual se añade al momento de registrarse, por el cual, se pueden enviar notificaciones al usuario para la verificación de contraseña, informe de cambio de datos, etc.
id_cliente	smallint(5)	#	#	#	La id_cliente se crea para generar un identificador unico del cliente y relacionarse con otras entidades
id_tipo_doc	smallint(5)	#	#	#	id_tipo_doc es un número único que se usa para relacionar y especificar con que tipo de documento está registrado el cliente
IdMembresia	smallint(5)	#	#	#	Id_Membresia genera un valor numerico unico que se usa para relacionar qué rango de suscripción tiene activa el cliente
nom_cliente	varchar(50)	#	#	#	Registra el nombre del cliente para identificarlo y mostrarlo en el sistema
num_doc	integer(10)	#	#	#	el numero del documento real permite registrar el documento del cliente y facilitar su identificacion dentro del sistema
telefono	integer(10)	#	#	#	permite contacto directo con el cliente

1.4. Entrenador

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
ape_entrenador	varchar(50)	#	#	#	Complementa la identificacion personal del entrenador y los diferencia con aquellos que usen un nombre igual
correo	varchar(50)	#	#	#	Es un medio el cual se añade al momento de registrarse, por el cual, se pueden enviar

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
					notificaciones al usuario para la verificación de contraseña, informe de cambio de datos, etc.
id_entrenador	smallint(5)	#	#	#	Es el número único que se genera a la hora del registro del entrenador para poder identificarlo
id_tipo_doc	smallint(5)	#	#	#	id_tipo_doc es un número único que se usa para relacionar y especificar con que tipo de documento está registrado el entrenador
nom_entrenador	varchar(50)	#	#	#	Es el nombre con el que se registra e identifica el entrenador en el servidor
nom_especialización	integer(10)	#	#	#	
num_doc	integer(10)	#	#	#	el numero del documento real permite registrar el documento del usuario y facilitar su identificación dentro del sistema
telefono	integer(10)	#	#	#	permite contacto directo con el cliente

1.5. Localidad

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
Id_localidad	smallint(5)	#	#	#	Es el número único con el que una localidad está identificada la localidad en el servidor
localidad	varchar(15)	#	#	#	Es el nombre con el que está registrada la localidad en el servidor

1.6. Membresia

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
estado	varchar(9)	#	#	#	Especifica el estado de una membresía, que puede ser activo o inactivo
fecha_fin	time(7)	#	#	#	fecha_fin se usa para especificar la fecha en la que finaliza la membresía
fecha_inicio	time(7)	#	#	#	fecha_inicio se usa para especificar en qué fecha inicia una membresía
IdMembresia	smallint(5)	#	#	#	La idMembresia se utilizará para poder llevar el registro y recuentos de el número

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
					de membresias activas e inactivas, además de eso, para poder relacionarse con otras entidades
limite_reservas	integer(10)	#	#	#	Es el número con el que se indica la capacidad máxima de reservas que puede realizar dependiendo del rango de la membrasia
nom_Membresia	varchar(8)	#	#	#	Es el nombre con el que se identifica la membresia en el sistema

1.7. Reserva

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
id_cliente	smallint(5)	#	#	#	El id_cliente se usa como relación para poder identificar qué cliente hizo la reserva
id_reserva	smallint(5)	#	#	#	El id_reserva se usa para identificar la reserva generando un número único
id_sede	smallint(5)	#	#	#	id_sede se usa como relación para identificar en qué sede se hizo la reserva

1.8. Reserva_clase

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
id_clase_entrenamiento	smallint(5)	#	#	#	id_clase se usa para especificar en cuál clase se reslizó la reserva
id_entrenador	smallint(5)	#	#	#	id_entrenador, se usa para especificar el entrenador que está asignado a la clase
id_reserva	smallint(5)	#	#	#	id_reserva se usa para especificar la reserva que se hizo en una clase
idreserva_clase	smallint(5)	#	#	#	idreserva_calse es el número único que se genera para identificar una reserva específica de una clase

1.9. Sede

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
admin_id	smallint(5)	#	#	#	El admin_id se usa para poder identificar que administrador es el encargado de administrar esta sede

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
Id_localidad	smallint(5)	#	#	#	La id_localidad se usa para poder identificar con cual localidad se encuentra relacionada la sede
id_sede	smallint(5)	#	#	#	Es el número único que se genera y representará a la hora de registrar una sede en el servidor
nom_sede	varchar(30)	#	#	#	Es el nombre con el que la una sede es registrada en el servidor

1.10. Tipo_documento

Column	Data Type	PK	Nullable	Unique	Description
id_tipo_doc	smallint(5)	#	#	#	Es el número único que se genera para identificar el tipo de documento del cliente
tipo_doc	varchar(4)	#	#	#	El tipo_doc se utiliza para especificar que tipo de documento tiene un usuario