

API Bill Zen — Referencia de Endpoints

Especificación técnica de rutas, métodos HTTP y payloads JSON para integración Frontend

Servidor Base: http://localhost:8000	Versión API: 1.0	Cabecera Obligatoria: Content-Type: application/json
---	-------------------------	---

1. Módulo de Autenticación

POST	/login/empresa — Iniciar Sesión (Empresa)
Caso de Uso:	Formulario de inicio de sesión principal para autenticación de empresa.
Petición (Body / Payload):	<pre>{ "nit": "String (Ej: 12345678)", "password": "String"}</pre>

2. Módulo de Inventario

GET	/productos/ — 2.1. Obtener Catálogo Completo
Caso de Uso:	Consulta del catálogo general de productos registrados en el sistema.
Petición (Body / Payload):	<i>Ninguno (Sin Body en la petición)</i>
Respuesta Exitosa (200 OK):	<pre>[{ "id_producto": 1, "codigo_barras": "7701234567890", "descripcion": "Botella de Agua 500ml", "precio": 2500.50, "stock": 50, "categoria": "Bebidas" }]</pre>

POST	/productos/ — 2.2. Crear Nuevo Producto
Caso de Uso:	Registro de un nuevo ítem en el inventario de la empresa.
Petición (Body / Payload):	<pre>{ "codigo_barras": "String", "descripcion": "String", "precio": 2500.50, "stock": 50, "id_categoria": 1}</pre>

PUT	/productos/{id_producto}/precio — 2.3. Actualizar Precio
Caso de Uso:	Modificación del precio de venta de un producto existente por su ID.
Petición (Body / Payload):	<pre>{ "precio": 3000.00 }</pre>

PUT	/productos/{id_producto}/ingreso — 2.4. Ingresar Mercancía
Caso de Uso:	Registro de entrada o reabastecimiento de stock para un producto por su ID.
Petición (Body / Payload):	<pre>{ "cantidad_ingreso": 24 }</pre>

DELETE	/productos/{id_producto} — 2.5. Eliminar Producto
Caso de Uso:	Remoción de un producto del catálogo del sistema.
Petición (Body / Payload):	<i>Ninguno (Sin Body en la petición)</i>
Respuesta Exitosa (200 OK):	<pre>{ "mensaje": "El producto Botella de Agua 500ml fue eliminado exitosamente" }</pre>