

ANATOMIA DEL TWEET

Análisis de mensaje Tweet

{	
'created_at': 'Tue Jan 29 06:56:39 +0000 2019',	Hora UTC cuando se creó este Tweet (String)
'id': 1090141656144379904,	Representación entera del identificador único para este Tweet. (Int64)
'id_str': '1090141656144379904',	Representación de cadena del identificador único para este Tweet.(String)
'text': 'Ni oluta idea',	El texto real de UTF-8 de la actualización de estado. (String)
'source': 'Twitter for Android',	Utilidad utilizada para publicar el Tweet, como una cadena con formato HTML. Los tweets del sitio web de Twitter tienen un valor fuente de web. Fuente del mensaje. (String)
'truncated': False,	Indica si el valor del parámetro de texto se truncó, por ejemplo, como resultado de un retweet que excede el límite de longitud del texto original de Tweet de 140 caracteres. El texto truncado terminará en puntos suspensivos. (Boolean)
'in_reply_to_status_id': None,	Anulable, Si el Tweet representado es una respuesta, este campo contendrá la representación entera de la ID del Tweet original. Puede ser nulo. (Int64)
'in_reply_to_status_id_str': None,	Si el Tweet representado es una respuesta, este campo contendrá la representación de la cadena del ID original del Tweet. Puede ser nulo. (String)
'in_reply_to_user_id': None,	Si el Tweet representado es una respuesta, este campo contendrá la representación entera del ID de autor del Tweet original. Puede ser nulo. (Int64)
'in_reply_to_user_id_str': None,	Si el Tweet representado es una respuesta, este campo contendrá la representación de la cadena del ID del autor del Tweet original. Puede ser nulo. (String)
'in_reply_to_screen_name': None,	Si el Tweet representado es una respuesta, este campo contendrá el nombre de pantalla del autor del Tweet original. Puede ser nulo. (String)
(User object)	
'user': {	El usuario que publicó este Tweet. (User object)
'id': 2367667931,	Representación entera del identificador único para este usuario. (Int64)
'id_str': '2367667931',	Representación de cadena del identificador único para este usuario (String)
'name': 'FELIPE SUICIDATE',	El nombre del usuario, tal como lo ha definido. No necesariamente el nombre de

Análisis de mensaje Tweet

	una persona. Normalmente tiene un límite de 20 caracteres. (String)
'screen_name': 'txcmisantrophe',	El nombre de pantalla, el identificador o el alias con el que se identifica este usuario. (String)
'location': None,	La ubicación definida por el usuario para el perfil de esta cuenta. Puede ser nulo. (String)
'url': None,	URL proporcionada por el usuario en asociación con su perfil. (String)
'description': 'misanthrophe',	La cadena, UTF-8, definida por el usuario que describe su cuenta. (String)
'translator_type': 'none',	. (String)
'protected': False,	Cuando es verdadero, indica que este usuario ha elegido proteger sus Tweets.(Boolean)
'verified': False,	Cuando es verdadero, indica que el usuario tiene una cuenta verificada. (Boolean)
'followers_count': 383,	Número de seguidores que tiene actualmente esta cuenta. (Int)
'friends_count': 188,	Número de usuarios que esta cuenta está siguiendo. (Int)
'listed_count': 8,	Número de listas públicas de las que este usuario es miembro. (Int)
'favourites_count': 6156,	Número de Tweets que este usuario le ha gustado en la vida de la cuenta. (Int)
'statuses_count': 15962,	Número de Tweets (incluidos los retweets) emitidos por el usuario. (Int)
'created_at': 'Wed Feb 26 21:17:02 +0000 2014',	La fecha y hora, UTC, que la cuenta de usuario se creó en Twitter. (String)
'utc_offset': None,	Diferencia UTC, Puede ser nulo. ()
'time_zone': None,	zona horaria. Puede ser nulo. ()
'geo_enabled': True,	Cuando es verdadero, indica que el usuario ha habilitado la posibilidad de etiquetar geográficamente sus Tweets. (Boolean)
'lang': 'es',	El código BCP 47 para el idioma de la interfaz de usuario autodeclarado del usuario. (String)
'contributors_enabled': False,	Indica que el usuario tiene una cuenta con el "modo colaborador" habilitado, lo que permite que los Tweets emitidos por el usuario sean de co-autoría de otra cuenta. (Boolean)
'is_translator': False,	<i>Obsoleto</i> . Cuando es verdadero, indica que el usuario es un participante en la comunidad de traductores de Twitter. (Boolean)
'profile_background_color': 'CODEED',	El color hexadecimal elegido por el usuario para su fondo. (String)

Análisis de mensaje Tweet

'profile_background_image_url': 'http://abs.twimg.com/images/themes/themel/bg.png',	URL, basada en HTTP, que apunta a la imagen de fondo que el usuario ha cargado para su perfil. (String)
'profile_background_image_url_https': 'https://abs.twimg.com/images/theme s/themel/bg.png',	URL, basada en HTTPS, que apunta a la imagen de fondo que el usuario ha cargado para su perfil. (String)
'profile_background_tile': False,	Cuando es verdadero, indica que el perfil del usuario_background_image_url debe eser en en modo mosaico cuando se muestre. (Boolean)
'profile_link_color': '1DA1F2',	Color hexadecimal que el usuario ha elegido para mostrar enlaces en su interfaz de usuario de Twitter. (String)
'profile_sidebar_border_color': 'CODEED',	Color hexadecimal que el usuario ha elegido para mostrar los bordes de la barra lateral en su interfaz de usuario de Twitter. (String)
'profile_sidebar_fill_color': 'DDEEF6',	Color hexadecimal que el usuario ha elegido para mostrar los fondos de la barra lateral en su interfaz de usuario de Twitter. (String)
'profile_text_color': '333333',	Color hexadecimal que el usuario ha elegido para mostrar texto en su interfaz de usuario de Twitter. (String)
'profile_use_background_image': True,	Cuando es verdadero, indica que el usuario desea que se use su imagen de fondo cargada. (Boolean)
'profile_image_url': 'http://pbs.twimg.com/profile_imag es/1025299447310426113/PBU216Zm_no rmal.jpg',	URL, basada en HTTP, que apunta a la imagen que el usuario ha cargado para su perfil. (String)
'profile_image_url_https': 'https://pbs.twimg.com/profile_ima ges/1025299447310426113/PBU216Zm_n ormal.jpg',	URL, basada en HTTPS, que apunta a la imagen que el usuario ha cargado para su perfil. (String)
'profile_banner_url': 'https://pbs.twimg.com/profile_ba nners/2367667931/1510758535',	URL, basada en HTTPS, que apunta a la representación web estándar del banner de perfil cargado del usuario. (String)
'default_profile': True,	Cuando es verdadero, indica que el usuario no ha alterado el tema o el fondo de su perfil de usuario. (Booelan)
'default_profile_image': False,	Cuando es verdadero, indica que el usuario no ha cargado su propia imagen de perfil y en su lugar se usa una imagen predeterminada. (Boolean)
'following': None,	<i>Obsoleto.</i> Perspectiva. Cuando es verdadero, indica que el usuario de autenticación está siguiendo a este usuario. (Type)
'follow_request_sent': None,	¿??
'notifications': None	<i>Obsoleto.</i> Puede informar incorrectamente "falso" a veces. Indica si el usuario autenticado ha elegido recibir los Tweets de

Análisis de mensaje Tweet

	este usuario por SMS. Puede ser nulo. (Boolean)
},	
'geo': None,	<i>Obsoleto.</i> Se utiliza el campo de coordenadas en su lugar. Puede ser nulo. (Object).
'coordinates': None,	Representa la ubicación geográfica de este Tweet según lo informado por el usuario o la aplicación cliente. La matriz de coordenadas internas tiene el formato geoJSON (primero la longitud, luego la latitud). Puede ser nulo. (Coordinates)
(Places Object)	
'place': {	Cuando está presente, indica que el tweet está asociado (pero no) un lugar (Places)
'id': 'aab98cb60835e83e',	ID que representa el lugar. (String)
'url': 'https://api.twitter.com/1.1/geo/id/aab98cb60835e83e.json',	URL que representa la ubicación de los metadatos, del lugar, adicionales para este lugar. (String)
'place_type': 'city',	El tipo de ubicación representado para este lugar. (String)
'name': 'Burgos',	Representación corta legible por el hombre del nombre del lugar. (String)
'full_name': 'Burgos, España',	Representación completa legible por humanos del nombre del lugar. (String)
'country_code': 'ES',	Código de país abreviado que representa el país que contiene este lugar. (String)
'country': 'España',	Nombre del país que contiene este lugar. (String)
'bounding_box': {	Un cuadro delimitador de coordenadas que encierra este lugar. (Object)
'type': 'Polygon',	Tipo de delimitador. (String)
'coordinates': [[[-3.794911, 42.284782], [-3.794911, 42.404004], [-3.583968, 42.404004], [-3.583968, 42.284782]]]	Una serie de puntos de latitud y longitud, que definen un cuadro que contendrá la entidad de Lugar con la que se relaciona este cuadro delimitador. Cada punto es una matriz en forma de [longitud, latitud]. Los puntos se agrupan en una matriz por cuadro de límite. Las matrices de cuadros delimitadores se envuelven en una matriz adicional para que sea compatible con la notación de polígonos. (Array of Float)

Análisis de mensaje Tweet

<code>},</code>	
<code>'attributes': {</code>	Cuando se utilizan las API de búsqueda de 30 días y de archivo completo de PowerTrack y las secuencias de volumen, este hash es nulo.
<code>}</code>	
<code>},</code>	
<code>'contributors': None,</code>	. Puede ser nulo
<code>'quoted_status_id': 1090015536145145865,</code>	Este campo solo aparece cuando el Tweet es una cita Tweet. Este campo contiene el valor entero Tweet ID del Tweet citado. (Int64)
<code>'quoted_status_id_str': '1090015536145145865',</code>	Este campo solo aparece cuando el Tweet es una cita Tweet. Este campo contiene el string del valor entero Tweet ID del Tweet citado. (String)
<code>'quoted_status': {</code>	Este campo solo aparece cuando el Tweet es una cita Tweet. Este atributo contiene el objeto Tweet del Tweet original que fue citado (Tweet)
<code>'created_at': 'Mon Jan 28 22:35:29 +0000 2019',</code>	. (String)
<code>'id': 1090015536145145865,</code>	. (Int64)
<code>'id_str': '1090015536145145865',</code>	. (String)
<code>'text': 'Cómo de guapo/a eres del 0 al 100 según tu año:\n\n1994: 0\n1995: 0\n1996: 0\n1997: 0\n1998: 0\n1999: 100\n2000: 0\n2001: 0.. https://t.co/REzGBZ51s0',</code>	. (String)
<code>'source': 'Twitter for Android',</code>	. (String)
<code>'truncated': True,</code>	. (Booelan)
<code>'in_reply_to_status_id': None,</code>	. Puede ser nulo
<code>'in_reply_to_status_id_str': None,</code>	. Puede ser nulo
<code>'in_reply_to_user_id': None,</code>	. Puede ser nulo
<code>'in_reply_to_user_id_str': None,</code>	. Puede ser nulo
<code>'in_reply_to_screen_name': None,</code>	. Puede ser nulo
<code>'user': {</code>	
<code>'id': 1023958909827117056,</code>	. (Int64)
<code>'id_str': '1023958909827117056',</code>	. (String)
<code>'name': 'mayshita',</code>	. (String)
<code>'screen_name': 'mayshit_',</code>	. (String)
<code>'location': '\u200d',</code>	. (String)
<code>'url': 'htt p://instagram.com/mayshit_',</code>	. (String)
<code>'description': 'en esta biografía no digo nada interesante pero lo acabas de leer',</code>	. (String)
<code>'translator_type': 'none',</code>	. (String)

Análisis de mensaje Tweet

'protected': False,	. (Booelan)
'verified': False,	. (Booelan)
'followers_count': 1660,	. (Int)
'friends_count': 397,	. (Int)
'listed_count': 3,	. (Int)
'favourites_count': 6183,	. (Int)
'statuses_count': 6708,	. (Int)
'created_at': 'Mon Jul 30 15:50:03 +0000 2018',	. (String)
'utc_offset': None,	. Puede ser nulo
'time_zone': None,	. Puede ser nulo
'geo_enabled': False,	. (Booelan)
'lang': 'es',	. (String)
'contributors_enabled': False,	. (Booelan)
'is_translator': False,	. (Booelan)
'profile_background_color': 'F5F8FA',	. (String)
'profile_background_image_url': '',	. (String)
'profile_background_image_url_https': ''	. (String)
'profile_background_tile': False,	. (Booelan)
'profile_link_color': '1DA1F2',	. (String)
'profile_sidebar_border_color': 'CODEED',	. (String)
'profile_sidebar_fill_color': 'DDEEF6',	. (String)
'profile_text_color': '333333',	. (String)
'profile_use_background_image': True,	. (Boolean)
'profile_image_url': 'http://pbs.twimg.com/profile_ images/1081828314241818624/2pr h45wr_normal.jpg',	. (String)
'profile_image_url_https': 'https://pbs.twimg.com/profile_ images/1081828314241818624/2prh 45wr_normal.jpg',	. (String)
'profile_banner_url': 'https://pbs.twimg.com/profile_ banners/1023958909827117056/154 6783384',	. (String)
'default_profile': True,	. (Booelan)
'default_profile_image': False,	. (Int)
'following': None,	
'follow_request_sent': None,	
'notifications': None	
},	
'geo': None,	
'coordinates': None,	
'place': None,	
'contributors': None,	
'is_quote_status': False,	
'extended_tweet': {	

Análisis de mensaje Tweet

'full_text': 'Cómo de guapo/a eres del 0 al 100 según tu año:\n\n1994: 0\n1995: 0\n1996: 0\n1997: 0\n1998: 0\n1999: 100\n2000: 0\n2001: 0\n2002: 0\n2003: 0\n2004: 0\n2005: 0',	.(String)
'display_text_range': [
0,	.(Int)
146	.(Int)
],	
'entities': {	
'hashtags': [
],	
'urls': [
],	
'user_mentions': [
],	
'symbols': [
]	
}	
},	
'quote_count': 20,	
'reply_count': 11,	
'retweet_count': 156,	
'favorite_count': 399,	
'entities': {	
'hashtags': [
],	
'urls': [
{	
'url': 'https://t.co/REzGBZ51s0',	
'expanded_url':	
'https://twitter.com/i/web/status/1090015536145145865',	
'display_url':	
'twitter.com/i/web/status/1...',	
'indices': [
116,	
139	
]	
}	
],	
'user_mentions': [
],	
'symbols': [
]	
},	
'favorited': False,	
'retweeted': False,	

Análisis de mensaje Tweet

<code>'filter_level': 'low',</code>	
<code>'lang': 'es'</code>	
<code>},</code>	
<code>'quoted_status_permalink': {</code>	
<code> 'url': 'https://t.co/bLDHEHomkY',</code>	
<code> 'expanded':</code> <code> 'https://twitter.com/mayshit_/</code> <code> status/1090015536145145865',</code>	
<code> 'display':</code> <code> 'twitter.com/mayshit_/statu...'</code>	
<code>},</code>	
<code>'is_quote_status': True,</code>	Indica si se trata de un Tweet citado. (Boolean)
<code>'quote_count': 0,</code>	Indica aproximadamente cuántas veces este Tweet ha sido citado por los usuarios de Twitter. (Int)
<code>'reply_count': 0,</code>	Número de veces que este Tweet ha sido respondido. (Int)
<code>'retweet_count': 0,</code>	Número de veces que este Tweet ha sido retwiteado. (Int)
<code>'favorite_count': 0,</code>	Indica aproximadamente cuántas veces han gustado a los usuarios de Twitter este Tweet. (Int)
<code>'entities': {</code>	Entidades que han sido analizadas fuera del texto del Tweet. (Entities)
<code> 'hashtags': [</code>	Representa los hashtags que se han analizado fuera del texto del Tweet (Array of Hashtag Objects)
<code>],</code>	
<code> 'urls': [</code>	Representa las URL incluidas en el texto de un Tweet. (Array of URL Objects)
<code>],</code>	
<code> 'user_mentions': [</code>	Representa a otros usuarios de Twitter mencionados en el texto del Tweet. (Array of User Mention Objects)
<code>],</code>	
<code> 'symbols': [</code>	Representa símbolos, es decir, \$cashtags, incluidos en el texto del Tweet. (Array of Symbol Objects)
<code>]</code>	
<code>},</code>	
<code>'favorited': False,</code>	Indica si este Tweet ha gustado por el usuario que se autentica. (Boolean)
<code>'retweeted': False,</code>	Indica si este Tweet ha sido retwiteado por el usuario autenticador. (Boolean)
<code>'filter_level': 'low',</code>	Indica el valor máximo del parámetro filter_level que se puede usar y aún puede transmitir este Tweet.. (String)
<code>'lang': 'eu',</code>	Cuando está presente, indica un identificador de idioma BCP 47 correspondiente al idioma

Análisis de mensaje Tweet

	detectado por la máquina del texto del Tweet, y si no se pudo detectar ningún idioma. (String)
<code>'timestamp_ms': '1548744999334'</code>	Indicar la hora en que se creó el evento. Se miden en milisegundos desde el 1 de enero de 1970 (medianoche UTC). (String)
<code>}</code>	

<https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/data-dictionary/overview/tweet-object.html>