Ejercicios: Tema 1.

1) Resolver las siguientes ecuaciones recursivas:

```
a) T(n)=2T(n-1)-T(n-2)+8
b) T(n)=4n+3+T(n-1)+2T(n-2)
c) T(n)=2n+1+2T(n/3)
d) T(n)=T(n/2)+n<sup>2</sup>+2n
```

2) Analizar la eficiencia del siguiente código:

```
tipos vector = array[1..Tam] de entero
procedimiento Ejercicio (E/S A: vector; E a, b: 1.. Tam)
var B: vector
    aux, pos, c1, c2: 1.. Tam
  si (a+1<=b) entonces
     aux ← (a + b)/2 {la división puede suponerse exacta}
     Ejercicio(A, a, aux)
     Ejercicio(A, aux, b)
     c1 ← a
     c2 ← aux
     Desde pos ← a hasta b Hacer
           si (c1<aux) Y ((c2>b) O (A[c1]<A[c2])) entonces
                B[j] \leftarrow A[c1]
                c1 ← c1+1
           si no
                B[j] \leftarrow A[c2]
                c2 ← c2+1
           fsi
     fdesde
     Desde pos ← a hasta b Hacer
           A[pos] \leftarrow B[pos]
     fDesde
  fsi
fproc
```

3) Analizar la eficiencia del siguiente código:

```
fun Calculo(x, y, z: entero) dev valor:entero
var i, j, t: entero
   valor ← 0
   Desde i ← x hasta y Hacer valor ← valor + i fdesde
   si (valor ÷ (x+y)) <= 1 entonces Devolver z
   si no
       t \leftarrow x + ((y-x) \div 2) ( \div es la división entera )
       Desde i \leftarrow x hasta y Hacer
              Desde i \leftarrow (3*x) hasta (3*y) Hacer
                    valor ← valor + Minimo(i, j)
              fdesde
       fdesde
       valor ← valor + 4*Calculo(t, y, valor)
       Devolver valor
   fsi
 ffun
4) Analizar la eficiencia del siguiente código:
const dim = ...
tipos tabla = array[1..dim, 1..dim] de entero
proc TablaInc(E xi, xf, yi, yf: entero; E/S t: tabla)
var j, distx, disty, xA, xB, yA, yB: entero
          Desde j ← 1 hasta (xf-xi) Hacer
              t[xi+j, yi+j] \leftarrow t[xi+j, yi+j] + 1
          fdesde
          distx \leftarrow (xf - xi) \div 4
          xA ← xi + distx
          xB \leftarrow (xi + xf) \div 2
          disty \leftarrow (yf - yi) \div 4
          yA ← yi + disty
          yB ← yf - 2*disty
          TablaInc(xi, xA, yi, yA, t)
          TablaInc(xA, xB, yi, yA, t)
          TablaInc(xi, xA, yA, yB, t)
          TablaInc(xA, xB, yA, yB, t)
          TablaInc(xB, xf, yi, yB, t)
          TablaInc(xi, xB, yB, yf, t)
          TablaInc(xB, xf, yB, yf, t)
fproc
```

- 5) Realiza una función que determine si un número recibido como parámetro es primo. Realiza un análisis de eficiencia y de complejidad.
- 6) Realiza una función que determine si un número recibido como parámetro es perfecto. Realiza un análisis de eficiencia y de complejidad.

- 7) Realiza un programa que pida un número positivo al usuario (N) y le diga cuantos primos hay entre 1 y ese número N, y cuantos perfectos hay entre 1 y ese número N. Realiza un análisis de eficiencia y de complejidad.
- 8) Realizar un procedimiento recursivo que calcule el número inverso de uno dado. Ejemplo : 627 -> 726

Realiza un análisis de eficiencia y de complejidad.

9) Realizar una función recursiva que calcule el siguiente sumatorio:

S = 1+2+3+4+....+n-1+n.

Realiza un análisis de eficiencia y de complejidad.

Entregables: Ejercicio 3, un ejercicio a elegir entre los ejercicios 5, 6 y 7 y un ejercicio a elegir entre los ejercicios 8 y 9.