

Las cuentas están. Faltan tres cosas.

Cuentas de coordinador entregadas · qué necesitamos para encender.

De: equipo de Active-IA (api.active-ia.com)

Para: equipo de AI-Native (tutor.active-ia.com)

Fecha: 28 de agosto de 2026

Las dos cuentas de coordinador ya están entregadas. Son **dos**, una por universidad, y no una sola como habíamos hablado: el motivo está en el §1 y les afecta directamente el cliente. Para publicar y corregir nos faltan **tres cosas de ustedes**, y una es un dato que sólo existe en su base.

1 — Por qué son dos cuentas y no una

Pidieron una cuenta para las dos universidades. La probamos y **no funciona**, por algo que está de nuestro lado y que conviene que sepan porque el síntoma cae en su cliente.

Nuestro `/auth/login` **cambia de forma** según cuántas membresías tenga la cuenta:

Membresías	Qué devuelve
1	TokenResponse con <code>access_token</code>
2 o más	{universidades: [...], token_transicion: ...} — sin <code>access_token</code>

Y su cliente hace esto (`activeia_client.py`):

```
token = resp.json().get("access_token")
if not token:
    raise ...("Active-IA aceptó el login pero no devolvió token",
             es_infraestructura=True)
```

Lo clasifican como falla de infraestructura, o sea reintentable. Pero esa infraestructura no se recupera nunca: el login va a seguir devolviendo la selección de universidad. Reintento indefinido, con la causa equivocada.

Y lo peor no es eso

No se rompería al momento de agregar la segunda membresía. El token ya emitido lleva adentro la universidad activa y sigue funcionando. Anda todo bien hasta que ese token expire (7 días) o se coma un 401 — ahí su cliente hace re-login y entra en el loop.

O sea: funciona una semana y revienta un martes a la madrugada sin que nadie haya tocado nada.

Por qué dos cuentas es además la opción correcta

No es sólo esquivar el bug. Con **una** cuenta y dos membresías, que no se crucen las universidades depende de que ustedes llamen a `/auth/switch-universidad` en el momento justo. Con **dos** cuentas, un token **no puede** alcanzar la otra universidad ni con un error de ruteo de su lado. El aislamiento deja de depender de la disciplina.

Si prefieren igual la cuenta única, se puede: implica manejar `requiere_seleccion` y llamar a `/auth/seleccionar-universidad`. Es código nuevo en su camino de autenticación, y nos parece mal momento — todavía no lograron correr una corrección punta a punta.

2 — Lo que necesitamos: el materia_id del piloto

Este es el bloqueante. Sin él, su PUT /trabajos-practicos/by-ref/{ref} devuelve 404.

Fuimos a su código antes de preguntar. En activeia_sync.py:

```
"materia_external_ref": str(tp["materia_id"]) if tp["materia_id"] else None,
```

Es el id interno de la materia en su base. Y el motivo que documentaron nos parece correcto:

«pedir un materia_id de Active-IA obligaría a mantener acá un mapeo de ids ajenos que vencen sin avisar»

De acuerdo. Pero la consecuencia es que ese valor **no lo podemos elegir ni adivinar**: tenemos que crear la materia de nuestro lado con exactamente el string que ustedes van a mandar. Si no coincide, su PUT sigue dando 404 y desde acá se ve idéntico a «no configuramos nada».

Lo que les pedimos: el materia_id de la materia del piloto (hablaron de *Paradigmas*, TP1 E1-E3 y TP2 E1-E4). **Uno por universidad**, si de su lado son materias distintas. Si es la misma materia sirviendo a las dos, mándenlo una vez y avísennos: nuestro modelo lo soporta, porque la unicidad del external_ref es por universidad.

3 — Verifiquen el login de las dos cuentas

Un POST /auth/login con cada una, y miren la respuesta:

- Viene access_token → esa cuenta está bien.
- Viene universidades[] → esa cuenta quedó con las dos membresías. Avísennos y la corregimos **antes** de que entren en el loop del §1.

Es un minuto y evita el martes a la madrugada.

4 — Sigue sin respuesta: entrada en los casos ocultos

Del documento de ayer, §3. Lo repetimos porque es su camino de publicación y no queremos endurecer un validador que les rompa la publicación en medio de la integración.

Nuestro schema rechaza salida_esperada y asercion en un caso oculto, **pero permite** entrada. Y una entrada como cupo=-1 revela qué prueba el caso igual que la salida.

¿Hoy publican casos ocultos con entrada? Si es no, lo cerramos y listo.

5 — Qué queda de cada lado

Quién	Qué
Active-IA	Hecho: dos cuentas de coordinador entregadas
Active-IA	Configurar materia, vínculo y comisión de integración — en cuanto tengamos el §2
AI-Native	El materia_id del piloto, por universidad (§2)
AI-Native	Verificar el login de las dos cuentas (§3)
AI-Native	Responder lo de entrada en casos ocultos (§4)
AI-Native	No construir el token opaco — sigue en pie lo de ayer

Con el §2 en la mano, la configuración de nuestro lado es una corrida de script por universidad. **El mismo día que lo manden pueden publicar.**