JUAN ANTONIO VILLORIA DEL MORAL

Conéctate a la máquina Alias-Server1 e instala el servicio DNS

Una vez instalado, configúralo para que cumpla los siguientes requisitos:


- Gestiona la zona myAlias.org
- Nombre del host que gestiona nuestro dominio: dominio.myalias.org
- Formato del serial: recoge la fecha y la versión.
- Resuelve las peticiones directas e inversas de la zona que gestiona
- En caso de que la consulta sea de un dominio no gestionado por él, reenvía la petición al servidor <u>DNS</u> de google.

Debes entregar un PDF con tu nombre con el siguiente contenido:

- Capturas de pantallas de los ficheros de configuración <u>DNS</u> que has tenido que modificar para la gestión de la zona myAlias.org
- Captura de pantalla realizados desde Alias_Cliente1 donde se vea ping para resolver las siguientes consultas:
- a) Comando para ver la ip del dominio dns.myalias.org
- b) Comando para ver el nombre del dominio asociado a la lp del DNS



```
🛂 JVilloria-Server1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
 Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
                                                    /etc/bind/named.conf.local
  GNU nano 4.8
   Do any local configuration here
  / Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
  / organization
/include "/etc/bind/zones.rfc1918";
                                     ↑W Where Is
↑ Replace
                                                                                               Cur Pos M—U Undo
Go To Line M—E Redo
   Get Help
Exit
                      Write Out
Read File
                                                                                Justify
To Spell
                                                                                    🜠 JVilloria-Server1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                                                    - □ ×
 Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
                                                     /etc/bind/named.conf.local
                                                                                                                           Modified
  GNU nano 4.8
   Do any local configuration here
 / Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
 / organization
//organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "javilloria.org" {
    type master;
    notify no;
    allow–transfer [ none; ];
    file "/etc/bind/db.javilloria.org";
zone "0.168.192.in–addr.arpa" {
    type master;
    notify no;
    allow–transfer [ none; ];
    file "/etc/bind/db.192.168.0"
}
   Get Help
Exit
                      Write Out AW Where Is
Read File AN Replace
                                                        ^K Cut Text ^J Justify
^U Paste Text ^T To Spell
 JVilloria-Server1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                                                                           X
           Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
```



javilloria@javilloria–server1:~\$ sudo cp /etc/bind/db.javilloria.org_/etc/bind/db.192.168.0

