

NOTA: ES MUY IMPORTANTE que siga exactamente la especificación de este ejercicio y que llame a cada objeto **EXACTAMENTE** como se pide.

- Para comenzar el examen conéctese a afrodita con el usuario **EXTRANOV23** y la contraseña: **2023extra**
- Tenga cuidado con las comillas si va a copiar y pegar del enunciado, puesto que a veces el código ASCII del pdf no es el mismo que se utiliza en SQL.

Ejercicio 1 (1 punto):

Vamos a implementar un borrado lógico, para ello, dada la tabla:

```
CREATE TABLE aula (  
    codigo    number NOT NULL PRIMARY KEY,  
    nombre    VARCHAR2(32) NOT NULL UNIQUE,  
    telefono  VARCHAR2(32) UNIQUE,  
    capacidad number NOT NULL,  
    borrado   CHAR(1) DEFAULT 'N' not null);
```

Y la vista

```
CREATE VIEW v_aula AS SELECT codigo,nombre , telefono, capacidad  
FROM aula WHERE borrado = 'N';
```

Crear un trigger de sustitución denominado **BORRA_AULA** sobre la vista **V_AULA** que al borrar una fila lo que haga sea simplemente poner para dicha fila el atributo **BORRADO** a 'S' en la tabla **AULA**;

Ejercicio 2:

Se desea realizar un sistema capaz de renombrar las restricciones de clave única de las tablas de nuestro esquema (para hacerlo más sencillo suponemos que están formadas por un solo atributo). Para ello el sistema debe localizar todas las claves únicas de nuestro esquema y renombrarlas.

El renombrado para las claves foráneas deberá seguir el siguiente formato:

- **UK_<NOMBRE_TABLA><NOMBRE_ATRIBUTO>**

Para ello vamos a realizar:

- Un paquete llamado **PAQ_RENOMBRA** que contendrá los procedimientos indicados en este ejercicio.
- Un procedimiento denominado **RENOMBRA_UK** que recibe como primer argumento el nombre de una tabla, como segundo un nombre de una de sus claves únicas y como tercero el nuevo nombre. El procedimiento se limita a renombrar la clave **(1 punto)**.
- Un procedimiento denominado **RENOMBRA_TODAS_UK**, sin argumentos que procederá a localizar todas las claves foráneas del usuario y renombrarlas (usando obligatoriamente **RENOMBRA_UK**) y el esquema indicado **(1.5 puntos)**.

Nota: La sentencia para renombrar una restricción sigue el siguiente formato:

```
alter table <tabl_name> rename constraint <old_cons_name> to <new_cons_name>;
```