

NOTA: Es MUY IMPORTANTE que sigas exactamente la especificación de este ejercicio y que llames a cada objeto EXACTAMENTE como se pide.

- Para comenzar el examen conéctate a la dirección: <https://docenciabd.lcc.uma.es/>
- Utiliza el usuario que comienza por UBDXXX para conectarte a la aplicación. La aplicación suministrará un usuario y contraseña con la que debes conectarte a Apolo en Afrodita. Ese usuario, con el que tienes que realizar el examen, NO es el que empieza por UBDXXX
- NO OLVIDES finalizar las transacciones si fuera necesario.

En el usuario SIMEX32CE47 de apolo en afrodita se han creado las tablas SEDE, CENTRO, ESTUDIANTE, MATERIA y MATRICULA con algunos datos de la PEVAU. Se te ha dado permiso de lectura sobre estas tablas. Además, en tu esquema podrás encontrar 2 tablas denominadas ASISTENCIA y AULA sin datos.

Ejercicio 1 (0,3 puntos). Crear un trigger denominado TR_COMPRUEBA_CAPACIDAD para la tabla AULA que al insertarse o modificarse cada una de las filas compruebe que su CAPACIDAD_EXAMEN es mayor que cero y que es menor que la CAPACIDAD nueva. En caso de que no sea así, deberá elevar la excepción SIMEX32CE47.PK_EXCEPCIONES.CAPACIDAD_INCORRECTA. Nota: el trigger no va en paquete, pero la excepción está declarada en el paquete del usuario SIMEX32CE47. No hay que declararla ni importarla, solo elevarla.

Ejercicio 2 (0,3 puntos). Crear un procedimiento denominado nueva_aula que reciba como parámetro la Sede, Código, Capacidad y Capacidad_examen e inserte en la tabla AULA una fila con los datos del aula. Si ya existiera un aula con ese código en la sede, se deberá modificar sus datos con la capacidad y la capacidad del examen pasados como parámetro.

```
procedure nueva_aula
(p_sede varchar2,
 p_codigo varchar2,
 p_capacidad number,
 p_capacidad_examen number);
```

Ejercicio 3 (0,4 puntos). Crear un procedimiento denominado crear_aulas que reciba como parámetro la Sede, capacidad y capacidad examen, y llame al procedimiento del apartado anterior, tantas veces como centros haya en esa sede, con la capacidad de aula pasada como parámetro. Para crear los códigos de las aulas cogeremos 8 caracteres del nombre del centro empezando por el octavo, es decir SUBSTR(centro.nombre, 8, 8). Así, por ejemplo, si la sede tiene 3 centros asignados se deben crear 3 aulas todas con la misma capacidad.

```
procedure crear_aulas
(p_sede varchar2,
 p_capacidad number,
 p_capacidad_examen number);
```

Ejercicio 4 (0,2 puntos). Crear un procedimiento denominado `borra_aulas` que reciba como parámetro el código de la sede y borre todas las aulas de la sede. Si existiera algún dato en la tabla `ASISTENCIA` referente a esa sede también debe borrarse.

```
procedure borra_aulas (p_sede varchar2);
```

Ejercicio 5 (0,2 puntos). Crear un procedimiento denominado `insertar_asistencia` que reciba como parámetro la Sede, Código de Materia, Código de aula, Fecha y DNI de estudiante e inserte en la tabla `ASISTENCIA` una fila con los datos de asistencia (`asiste` y `entrega` se dejarán a `null`). Si el aula no existe en esa sede se elevará la excepción `SIMEX32CE47.PK_EXCEPCIONES.aula_incorrecta`

```
procedure insertar_asistencia  
(p_sede varchar2,  
 p_materia varchar2,  
 p_aula varchar2,  
 p_fecha date,  
 p_dni varchar2);
```

Ejercicio 6 (0,3 puntos). Crear un paquete denominado `PK_EXAMEN23` y declarar una función (dentro de `PK_EXAMEN23`) denominada `fecha_materia` que reciba como parámetro el Código de Materia y devuelva la fecha en la que se realiza la prueba de la materia (está en la tabla `MATERIA`). Si no se encuentra el código de la materia, se debe devolver la fecha actual del sistema.

```
function fecha_materia (p_codigo varchar2) return date;
```

Ejercicio 7 (0,3 puntos). Declarar e implementar un procedimiento (dentro de `PK_EXAMEN23`) denominado `reparte` que reciba como parámetro la Sede y Código de Materia. El procedimiento recorrerá los centros de la Sede y llamará a `insertar_asistencia` con: el código de la sede, el código de la materia, el código de aula que se corresponda con el nombre del centro (es decir, `SUBSTR (centro.nombre, 8, 8)`), la fecha obtenida llamando a la función del apartado anterior y el DNI de cada estudiante de ese centro y matriculado en esa materia. Esto se hará siempre que la capacidad de examen del aula no se supere. Si se supera, no se hace nada, se pasa al siguiente centro. Si no fuera posible la inserción por alguna otra causa se elevará la excepción `SIMEX32CE47.PK_EXCEPCIONES.reparto_incorrecto`.

```
procedure reparte  
(p_sede varchar2,  
 p_materia varchar2);
```

NOTA: El ejercicio 6 y 7 deben ser implementados dentro del body de `PK_EXAMEN23` (si no es así, no serán corregidos ni evaluados).