Bases de datos

Usuarios: tabla con la información del usuario

| Nombre | Contraseña | idU | |
|--------------------|------------------------|----------------|--|
| Nombre del usuario | Contraseña del usuario | ID del usuario | |

Carro de compras: tabla con la información de los usuarios que tienen elementos en el carro de compras

| IdP | idU |
|-----------------|----------------|
| ID del producto | ID del usuario |

Compras: tabla con la información de que productos han comprado los usuarios

| idP | idU | Fecha | |
|-----------------|----------------|------------------------------|--|
| ID del producto | ID del usuario | Fecha en que se compra el | |
| | | producto desde el carrito de | |
| | | compras | |

Producto: tabla con la información de los productos

| nombreP | idP | Info | Precio | Foto | Compras | Tipo | idT |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| Nombre del producto | ID del producto | Información del producto | Precio del producto | Nombre de la foto | Cantidad de veces que se ha comprado el | Tipo del producto (categoría) | ID del tipo |
| | | | | | producto | | |

Categorías de productos:

- 1 papelería
- 2 ropa
- 3 comida
- 4 vehículos

5 Lista de queries

Para seleccionar la información de los productos comprados por un usuario:

\$query = "SELECT * FROM tallerd.compras join tallerd.productos on compras.idP=productos.idP WHERE compras.idU="".\$_SESSION['usuario']."";

Para seleccionar todos los productos y ordenarlos por su categoría:

\$query = "SELECT * FROM tallerd.productos ORDER BY productos.idT";

Para seleccionar todos los productos y ordenarlos por cantidad de veces comprados:

\$query = "SELECT * FROM tallerd.productos ORDER BY productos.compras DESC";

Para seleccionar un usuario específico (ver si existe el nombre):

\$query= "SELECT * from tallerd.usuarios WHERE nombre="".\$nombre."";

Para crear un usuario:

\$query = "INSERT INTO tallerd.usuarios(`nombre`, `contrasena`) VALUES
('".\$nombre."','".\$contra."')";

Para seleccionar un usuario específico y su contraseña (para el inicio de sesión):

\$query="SELECT * from tallerd.usuarios WHERE nombre="".\$nombre."' AND contrasena="".\$contra."'";

Para pedir los elementos del carrito de un usuario:

\$query = "SELECT * FROM tallerd.carrito join tallerd.productos on carrito.idP=productos.idP WHERE carrito.idU="".\$_SESSION['usuario']."'";