
Agentes

M6: v0.4, Agentes



Hoy: el recorrido

De pasos fijos a un modelo que elige



Venís de v0.3: siempre busca y responde. Hoy le das herramientas y lo dejás elegir.

Hoy cada ejemplo corre en vivo: cuaderno de la clase 5.

Sin mirar: ¿qué hace siempre tu v0.3?



?

¿Qué pasos?

sigue tu v0.3, siempre en el mismo orden



?

¿Otro camino?

una pregunta tuya que necesite la web o una cuenta

Respondé en una línea, sin mirar.

¿Qué hace siempre tu `v0.3` ?

Respuestas: pasos fijos o elige el modelo

Siempre igual

buscar, armar el contexto, responder

Otro camino

algo reciente (la web) o una cuenta exacta

Hoy

que el modelo elija el camino: eso es un agente

¿Para qué te sirve? Que elija la herramienta justa

Le preguntás	Usa
«¿Cómo se calcula el churn?»	Tus documentos
«¿Cuánto creció de marzo a abril?»	La calculadora
«¿A cuánto está hoy el dólar?»	Internet
Lo mismo, con la web caída	Nada: avisa, no inventa

Workflow: pasos fijos. Agente: elige él



Workflow

el camino lo decidís vos · costo predecible · conviene si conocés los pasos




Agente

el camino lo decide el modelo · costo variable · conviene si los pasos cambian

Una receta, o un cocinero que mira la heladera y decide.

Un agente es un LLM dentro de un ciclo



Termina cuando responde o cuando llega al tope.

Las piezas de un agente, con su nombre

Pieza	Qué es
Herramienta (*tool*)	Función que el modelo pide
Pedido (*tool call*)	Nombre y datos; lo corre tu código
Ciclo (*ReAct*)	Piensa, pide, mira y repite
Tope	Cuántas llamadas, como máximo
Instrucciones	Cuándo usar cada herramienta

El modelo pide, tu código ejecuta

```
modelo   AIMessage(content="", tool_calls=[{"name": "calcular",
                  "args": {"a": 5, "b": 3, "operacion": "multiplicacion"}}])
código   calcular(a=5, b=3, operacion="multiplicacion")  →  "15"
vuelve   ToolMessage("15"), y el modelo decide: pide otra o responde
```

- El modelo no ejecuta nada: escribe un pedido.
- Ese ciclo se llama **ReAct**.

Así se ve el ciclo de tu v0.4, mensaje por mensaje

```
[pregunta]     …¿cuántas filas tiene la tabla que compara checkpointer y store?
               Multiplicá ese número por 3.
[modelo pide]  buscar_documentos({'consulta': 'checkpointer store tabla comparar…'})
[tu código]    buscar_documentos → '[langgraph__persistence] ## Checkpointer vs…'
[modelo pide]  calcular({'b': 3, 'operacion': 'multiplicacion', 'a': 5})
[tu código]    calcular → '15'
[respuesta]    La tabla … tiene 5 filas … el resultado es **15**.
```

- Dos herramientas, tres llamadas: dos piden, la tercera responde.
- Gemini 3.5 Flash-Lite; otra corrida: 6 × 3 = 18. En vivo: sección 6.

Una herramienta es una función con etiqueta

```python
@tool
def buscar_documentos(consulta: str) -> str:
    """Busca en mis documentos sobre LangGraph y LangChain."""
    return "\n\n".join(f"[{h['doc']}]\n{h['texto'][:600]}"
                       for h in buscar(consulta))
```

Como la descripción de un campo de Power BI: la lee para elegir.

El modelo solo ve nombre, tipos y descripción

```
{"name": "buscar_documentos",
 "description": "Busca en mis documentos sobre LangGraph y LangChain.",
 "parameters": {"type": "object",
                "properties": {"consulta": {"type": "string"}},
                "required": ["consulta"]}}
```

- Nada del código de adentro: elige leyendo esto.
- Si dice poco, elige mal.

La descripción vaga no cambió la elección

Alguien dice cuándo
12 de 12: descripción real, o vaga con pistas

=

Nadie dice cuándo
«Busca información.», SISTEMA neutro
11 y 12 de 12

gpt-5.4-nano, dos corridas: diferencia por azar. En vivo: sección 7.

Ejecutar código: poderoso y riesgoso

La calculadora

lo que usa tu v0.4: solo hace cuentas, con datos que tu código valida

Ejecutar código

el modelo escribe Python y se corre: analiza datos y grafica, pero puede hacer cualquier cosa

Ejecutar código pide un entorno aislado y que alguien apruebe.


Tu agente de código lo hace: por eso pide permiso.

Los límites van en el código, no en el prompt

```
def calcular(operacion: Literal["suma", "resta", "multiplicacion", "division",
                                "porcentaje_cambio"], a: float, b: float) -> str:
    ...  # opciones cerradas: el modelo elige una, no escribe código
agente = create_agent(modelo, tools=[buscar_documentos, buscar_web, calcular],
                      system_prompt=SISTEMA,
                      middleware=[ModelCallLimitMiddleware(run_limit=6)])
```

- Tope: hasta 6 llamadas por pregunta, aunque el prompt diga otra cosa.
- Herramientas de solo lectura: buscan y calculan, no escriben.

En el grafo real, los topes son cajas del ciclo



Con la web caída, uno inventó y otro avisó

Modelo local chico
«La última versión es 0.1.2»

≠

Gemini 3.5 Flash-Lite (17/10)
«devolvió un error»

- ¿Cuál liberarías?
- ¿Qué haría falta para que el chico avise?
- Pista: ¿pidió la web?

Con la web caída, el ERROR llegó al modelo y lo dijo

```
[pregunta]     ¿Cuál es la última versión de LangGraph publicada en PyPI?
[modelo pide]  buscar_web({'consulta': 'langgraph pypi version'})
[tu código]    buscar_web → 'ERROR: la búsqueda web no respondió. No inventes; …'
[respuesta]    Lo siento, la búsqueda web devolvió un error, por lo que no puedo
               confirmar la última versión exacta de LangGraph…
```


- Gemini 3.5 Flash-Lite leyó el ERROR. En vivo: sección 8.
- Si lo ignora, lo ataja el guardrail (clase 7). Si ni pide la web, no.

Taller: tres herramientas para tu tema (55 min)

1. **Tu descripción** de `buscar_documentos`.
2. **Tu suite de selección:** `datos/mi_seleccion.jsonl`
3. **Predecí** dónde falla.

Práctica M6, arranque y «En clase», pasos 1 y 3.

Primer control · 10–15 min: ves qué herramienta pidió en cada pregunta.



Mismas descripciones, otro modelo: de 9 a 12 de 12

Modelo local chico
eligió bien 9 de 12

→

Gemini 3.5 Flash-Lite
12 de 12, en 3 corridas

- Misma suite, 17/10.
- Antes de culpar a la descripción, probá otro modelo.

¿Por qué falló la pregunta 12?

Esperaba

buscar_documentos y calcular

Hizo

solo la primera; contó columnas (2), no filas (5): dio 6

¿Qué cambiarías?


una sola cosa

Taller: medir la elección y romper la web (50 min)

1. **Medí** con `web = "grabada"`
2. **Una** cosa y repetí.
3. **`web = "caida"`:** ¿avisa o inventa? Después, `"real"`

Práctica M6, «En clase», pasos 2 y 4 a 6.

Trampa: si ni pidió `buscar_web`, falló al elegir, no la web.



Repaso: hoy te llevás tres ideas

Agente

el modelo elige el camino

Herramienta

tu código la ejecuta

Topes

en el código, no en el prompt

El modelo elige por el nombre y la descripción de cada herramienta.

¿Por qué eligió mal esta vez?

Mostrá una pregunta donde eligió mal la herramienta.

¿Fue la descripción, las instrucciones, la pregunta o el modelo?

Anotá tu **confianza (1 a 4)**. Entrega de avance 3: `evidencia/v0.3.md`, `evidencia/v0.4.md` y *push* hasta el mié 18/11, 23:59.