
LangChain y memoria

M5: v0.3, LangChain y memoria



Hoy: el recorrido

De código a mano a piezas armadas



Venís de v0.2, armado a mano. Hoy lo pasás a piezas que encajan y le das memoria.

Primero solo, después lo discutimos

- Control de lectura individual, 5 min
- Discusión de las respuestas, 5 min

Sin asistentes de IA. 5 preguntas sobre frameworks, memoria y las lecturas. En la discusión, las mismas.

Los frameworks crecieron junto con ChatGPT



Cambian rápido: el proyecto fija las versiones exactas.

Una librería da ladrillos, un framework, un kit

Librería
funciones sueltas que llamás cuando querés

→

Framework
piezas que encajan y una forma de armarlas

Con el kit vas más rápido, pero no ves todo lo que hace por dentro.

Un framework te da piezas y te esconde pasos

Te da

piezas que encajan · memoria y estado · cambiar de proveedor

Te esconde

prompts internos · llamadas de más · el costo de cada paso


Tu v0.3 se dibuja «inicio → model → fin»: la búsqueda no se ve.

LangChain no es el único kit

- **LangChain**
- **LlamaIndex (demo de hoy)**
- **Haystack**
- **DSPy**
- **Semantic Kernel (Microsoft)**
- **Hugging Face**

Las piezas se parecen: modelo, buscador, prompt, memoria. Cambian los nombres y lo que esconden.

Tu RAG, armado con piezas de LangChain



Middleware: corre antes del modelo. Checkpointer: guarda cada conversación.

Igual que `v0.2` : busca antes de redactar.

Una función que corre antes del modelo

```
@dynamic_prompt                                          — Antes de cada llamada
def con_contexto(pedido) -> str:                         — Arma el pedido
    hits = buscar(coleccion, …messages[-1].text, K)      — Busca con el último mensaje
    return f"{SISTEMA_RAG}…{contexto}"                   — Suma el contexto
create_agent(…, middleware=[con_contexto],               — El RAG, como middleware
             checkpointer=InMemorySaver())               — Guarda cada hilo
preguntar(pregunta, hilo)  # thread_id = hilo            — Un hilo por conversación
```

Busca, arma el contexto y guarda cada hilo.

LCEL: el mismo pedido, como una cadena con |

```
humano = "Contexto:\n{contexto}\n\nPregunta: {pregunta}"
prompt = ChatPromptTemplate.from_messages([("system", SISTEMA), ("human", humano)])
cadena = prompt | cargar_modelo() | StrOutputParser()  # cada | pasa su salida
respuesta = cadena.invoke({"contexto": contexto, "pregunta": pregunta})
```

- Pasos fijos encadenados: LCEL.
- Con gpt-5.4-nano salió `ChatPromptTemplate | ChatOpenAI | StrOutputParser` y citó [langgraph__interrupts]. Con Gemini, el del medio es `ChatGoogleGenerativeAI`

LangChain no empeoró la suite

v0.2, Chroma
hit 10/11

=

v0.3, LangChain
hit 10/11, mismos fragmentos


Dos corridas (15/10 y 17/10): **sin regresión**.

Taller: tu RAG en LangChain, medido (50 min)


1. **Demo:** `v03_memoria.py`
2. **Suite** con `v0.2` y `v0.3`
3. **Cada diferencia**, con `compara.py`

Práctica M5, arranque y pasos 1 a 3.

Primer control · 10–15 min: la demo termina en «hilo A: 4, hilo B: 2».



La API no recuerda nada entre pedidos



¿Qué pasa si dos personas la usan a la vez?

Cada conversación guarda solo lo suyo

Hilo A
2 preguntas
4 mensajes guardados

≠

Hilo B
1 pregunta
2 mensajes guardados

- **Hilo** = una conversación, con su propia historia. Cada vuelta guarda 2 mensajes.
- ¿Eso es memoria?

Dos corridas: el seguimiento acertó una vez

```
corrida 1  Hilo A (seguimiento): NO ENCONTRADO
           Hilo B:               Si el proceso se reinicia, todos los puntos de
                                 control … se pierden [langgraph__persistence].
corrida 2  Hilo A (seguimiento): Si se utiliza MemorySaver o InMemorySaver,
                                 todos los puntos de control se pierden…
           Hilo B:               Cuando el proceso se reinicia, … se pierden…
las dos    Mensajes guardados → hilo A: 4 · hilo B: 2
```

- Gemini 3.5 Flash-Lite.
- La prueba de memoria es la cuenta de mensajes.

Taller: memoria con tus preguntas (35 min)


1. **Tu conversación**, con un seguimiento.
2. **Aislamiento:** B no guarda lo de A.
3. **Para casa:** ¿últimos mensajes o resumen?

Práctica M5, pasos 4 a 5.

Trampa: la búsqueda ve solo el último mensaje.

```
preguntar("¿Qué guarda…?", "A")      — Tu pregunta, en el hilo A
preguntar("¿Y qué pasa…?", "A")      — Un seguimiento que la necesite
preguntar("¿Y qué pasa…?", "B")      — El mismo seguimiento, en B
mensajes_guardados("B")              — La prueba: B no guarda lo de A
```

LlamaIndex hace solo lo que en v0.2 escribiste



Menos código y menos decisiones a la vista.

La demo muestra qué decidió por vos.

El mismo RAG en LlamaIndex son tres líneas

```
docs = SimpleDirectoryReader("corpus").load_data()          # leer
indice = VectorStoreIndex.from_documents(docs)              # partir y embeber, solo
r = indice.as_query_engine(similarity_top_k=4).query(p)     # buscar y responder
```

- Tu `v02_rag.py` hace lo mismo a la vista.
- Solas, piden OpenAI y leen todo `corpus/`, licencia incluida: `ejemplos/clase5.py` antes fija `Settings.llm`, `Settings.embed_model` y los archivos.

LlamaIndex respondió largo y sin citar

```
Pregunta: ¿Qué hace interrupt en LangGraph?

── LangChain · v02_rag.con_rag (2.3 s)
`interrupt` pausa la ejecución de un grafo en un nodo … y espera una entrada
externa antes de continuar [langgraph__interrupts]. Al llamarlo, … guarda el estado

── LlamaIndex (35.3 s)
Basándose en la información provista, la función `interrupt()` … permite pausar
… 1. **Pausa la ejecución** … 2. **Guarda el estado** … 3. … 4. …   (sin citas)
fuentes: […] · fragmentos: 50
```

- Gemini 3.5 Flash-Lite.
- Los 35 s incluyen rehacer el índice. v0.2 lo reusa.

Lo que el framework decide por vos

	v0.2	LlamaIndex, de fábrica
Fragmento	1000 caracteres	1024 tokens
k	4	2
Prompt	Tu `SISTEMA` : citar	El suyo, oculto
Índice	En `.chroma`	Se rehace cada vez

Todo se cambia, pero primero hay que saber que existe.

Corré la comparación con tu pregunta

```
uv run --with llama-index-core python -m ejemplos.clase5 comparar "tu pregunta"
```

- Anotá de cada uno: largo, si cita, tiempo y fuentes.
- ¿Cuál dejarías en tu proyecto, y por qué?

Repaso: hoy te llevás tres ideas

Framework

piezas armadas, pasos escondidos

Memoria

reenviar la conversación

Medir

igual, con cualquier librería

Un hilo por persona: cada conversación guarda solo lo suyo.

¿Qué ya no podrías explicar?

Nombrá una parte de tu sistema que ahora hace LangChain y que no sabrías explicar sin leer su código.

Anotá tu **confianza (1 a 4)**.