

## Anexo TIPO B

### Script:

```
DROP TABLE IF EXISTS reservas;
```

```
CREATE TABLE reservas (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre_cliente VARCHAR(255) NOT NULL,  
tipo_habitacion VARCHAR(50) NOT NULL,  
numero_noches INT NOT NULL,  
precio_habitacion DOUBLE NOT NULL,  
activa BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
precio_total DOUBLE,  
codigo_venta INT NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO reservas (nombre_cliente, tipo_habitacion, numero_noches, precio_habitacion,  
activa, precio_total, codigo_venta)  
VALUES ('Juan Pérez', 'Simple', 2, 50.0, true, 100.0, 1001),  
( 'Ana Gómez', 'Doble', 3, 70.0, true, 210.0, 1002),  
( 'Carlos Ruiz', 'Familiar', 5, 100.0, true, 485.0, 1003),  
( 'Marta López', 'Simple', 1, 50.0, true, 50.0, 1004),  
( 'Luis Ortiz', 'Doble', 4, 70.0, true, 280.0, 1005),  
( 'Sofía Martínez', 'Familiar', 2, 100.0, FALSE, 194.0, 1006),  
( 'Pedro Sánchez', 'Doble', 2, 70.0, true, 140.0, 1007),  
( 'Elena Torres', 'Familiar', 3, 100.0, true, 291.0, 1008),  
( 'Gabriela Díaz', 'Simple', 5, 50.0, true, 250.0, 1009),  
( 'Fernando Castro', 'Doble', 1, 70.0, true, 70.0, 1010);  
COMMIT;
```

Anexo TIPO B

Rúbrica:

	CODIGO	POSTMAN	
APARTADO A	0,75	0,25	1
APARTADO B	0,25	0,25	0,5
APARTADO C	1	0,25	1,25
APARTADO D	0,75	0,25	1
APARTADO E	1	0,25	1,25
APARTADO F	0,25	0,25	0,5
APARTADO G	0,75	0,25	1
APARTADO H	0,75	0,25	1
APARTADO I	1	0,25	1,25
APARTADO J	1	0,25	1,25
TOTAL			10