



CEU

| *Centro de Estudios
Profesionales*

LENGUAJE DE MARCAS
1º DAW – 1º DAM

TEMA 7

Links o Enlaces



Tags `<a>` que define un hyperlink (Hiper enlace)

El elemento `<a>` define un enlace a otro contenido html que puede ser una imagen u otro elemento html.

La sintaxis es la siguiente: `Texto de enlace`

Ejemplo:

`https://www.ceu.es/`

`Visita la CEU`

Probemos este tag abriendo un nuevo archivo html denominado tema7.html.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tema 7 html</title>
</head>

<body>
  <!-- Uso de <a>: Hyperlink o enlace -->
  <a href="https://www.ceu.es/">Visita la CEU</a>
</body>

</html>
```

Y el resultado sería el siguiente:

[Visita la CEU](https://www.ceu.es/)

Atributo Target

Por defecto cuando creamos un link o enlace, este se abre en el mismo documento html que estamos visualizando, para cambiar este comportamiento, se debe especificar en el atributo “target” la forma en que queremos abrir dicho enlace.

Los valores que puede tomar el atributo Target son los siguientes:

_self	Abre el documento en la misma ventana o pestaña en la que fue realizado el clic.
_blank	Abre el documento en una nueva ventana o pestaña



_parent	Abre el documento en la ventana padre
_top	Abre el documento en el cuerpo completo de la ventana

Ejemplo:

<!-- Atributo target: Especifica la forma de abrir el enlace -->

Visita la CEU en nueva ventana <!-- NUEVA VENTANA-->

Visita la CEU en la misma ventana <!-- MISMA VENTANA-->

Visita la CEU en la ventana padre <!-- VENTANA PADRE-->

Visita la CEU en el cuerpo completo <!-- CUERPO COMPLETO-->

Si probamos este código en nuestro archivo tema6.html.

```
<body>
  <!-- Uso de <a>: Hyperlink o enlace -->
  <a href="https://www.ceu.es/">Visita la CEU</a>
  <!-- Atributo target: Especifica la forma de abrir el enlace -->
  <br>
  <a href="https://www.ceu.es/" target="_blank">Visita la CEU en nueva ventana</a> <!-- NUEVA VENTANA-->
  <br>
  <a href="https://www.ceu.es/" target="_self">Visita la CEU en la misma ventana</a> <!-- MISMA VENTANA-->
  <br>
  <a href="https://www.ceu.es/" target="_parent">Visita la CEU en la ventana padre</a> <!-- VENTANA PADRE-->
  <br>
  <a href="https://www.ceu.es/" target="_top">Visita la CEU en el cuerpo completo</a> <!-- CUERPO COMPLETO-->
```

La salida de este código sería:

[Visita la CEU](#)

[Visita la CEU en nueva ventana](#)

[Visita la CEU en la misma ventana](#)

[Visita la CEU en la ventana padre](#)

[Visita la CEU en el cuerpo completo](#)

Los tres últimos enlaces parecen tener el mismo comportamiento, pero ya veremos más adelante cuando se trabaja con iframes o ventanas modales, como el comportamiento es distinto para cada valor del atributo “target”.

URL absoluta y URL relativa

El atributo href puede especificar el valor de una dirección absoluta que sería la url de otra página o una dirección relativa que sería un link dentro de la misma web en la que está alojada la página html.

Ejemplo:

```
<h2>URLs ABSOLUTAS</h2>
```

```
<p><a href="https://www.w3.org/">W3C</a></p>
```

```
<p><a href="https://www.google.com/">Google</a></p>
```

```
<h2>URLs relativas</h2>
```

```
<p><a href="html_images.asp">HTML Images</a></p>
```

```
<p><a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>
```

```
<p><a href="css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>
```

Especificar la diferencia de las dos últimas url's.



Si lo probamos en nuestro archivo tema7.html:

```
<!-- url absoluta-->  
<a href="https://www.ceu.es/">Visita la CEU</a>  
<!-- url's relativas-->  
<br>  
<a href="/imagenes/pajaros.png">Imagen de pájaros directorio raiz</a>  
<br>  
<a href="imagenes/pajaros.png">Imagen de pájaros subdirectorio</a>
```

El resultado sería:

[Visita la CEU](#)
[Visita la CEU en nueva ventana](#)
[Visita la CEU en la misma ventana](#)
[Visita la CEU en la ventana padre](#)
[Visita la CEU en el cuerpo completo](#)
[Visita la CEU](#)
[Imagen de pájaros directorio raiz](#)
[Imagen de pájaros subdirectorio](#)

Uso de imagen como link o enlace

Para usar una imagen como enlace, el tag “” debe ir dentro de un bloque .

Ejemplo:



```
<a href="default.asp">  
  
</a>
```

Vamos a poner el siguiente código en nuestro archivo tema7.html:

```
<a href="imagenes/pajaros.png">Imagen de pájaros subdirectorio</a>  
<br>  
<!-- Imagen como enlace -->  
<a href="https://www.pajaricos.es/">  
    
</a>  
</body>
```

La salida sería:

[Visita la CEU](#)
[Visita la CEU en nueva ventana](#)
[Visita la CEU en la misma ventana](#)
[Visita la CEU en la ventana padre](#)
[Visita la CEU en el cuerpo completo](#)
[Visita la CEU](#)
[Imagen de pájaros directorio raíz](#)
[Imagen de pájaros subdirectorio](#)



Nota: los atributos width y height también pueden utilizarse dentro de un estilo:



```

```

Pruébalo en tu archivo y verás que tiene el mismo comportamiento.

Enlace a un correo “mailto”

Dentro del atributo “href” para crear un enlace al programa que tenga configurado el usuario para su correo, se usa el atributo “mailto”.

Ejemplo:

```
<a href="mailto:alguien@example.com">Enviar correo</a>
```

Si probamos el siguiente código en nuestro archivo tema7.html:

```
<a href="https://www.pajaricos.es/">  
    
  <!-- Atributo mailto: enlace para envío de correo -->  
  <br>  
  <a href="mailto:administrador@ceu.es">Contacta con el Administrador</a>  
</a>
```

La salida sería:



CEU

Centro de Estudios
Profesionales

LENGUAJE DE MARCAS
1º DAW – 1º DAM

[Visita la CEU](#)

[Visita la CEU en nueva ventana](#)

[Visita la CEU en la misma ventana](#)

[Visita la CEU en la ventana padre](#)

[Visita la CEU en el cuerpo complejo](#)

[Visita la CEU](#)

[Imagen de pájaros directorio raiz](#)

[Imagen de pájaros subdirectorio](#)



[Contacta con el Administrador](#)



Enlace a un teléfono “tel”

Dentro del atributo “href” para crear un enlace para poder realizar una llamada de tfno con el programa que tenga configurado el usuario, se usa el atributo “tel”.

Ejemplo:

```
<a href="tel:+3499999999">Llamar al número +3499999999</a>
```

Si probamos el siguiente código en nuestro archivo tema7.html:

```
<a href="mailto:administrador@ceu.es">Contacta con el Administrador</a>
<br>
<!-- Atributo tel: enlace para poder llamar a un número de tfno -->
<a href="tel:+3499999999">Llamar al número +3499999999</a>
```

La salida sería:



CEU

Centro de Estudios
Profesionales

LENGUAJE DE MARCAS
1º DAW – 1º DAM

[Visita la CEU](#)

[Visita la CEU en nueva ventana](#)

[Visita la CEU en la misma ventana](#)

[Visita la CEU en la ventana padre](#)

[Visita la CEU en el cuerpo completo](#)

[Visita la CEU](#)

[Imagen de pájaros directorio raiz](#)

[Imagen de pájaros subdirectorio](#)



[Contacta con el Administrador](#)

[Llamar al número +349999999](#)