

## Anexo TIPO A

### Script:

```
DROP TABLE IF EXISTS Entradas;
```

```
CREATE TABLE entradas (  
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre_comprador VARCHAR(255) NOT NULL,  
pelicula VARCHAR(255) NOT NULL,  
horario VARCHAR(50) NOT NULL,  
numero_entradas INT NOT NULL,  
precio_por_entrada DOUBLE NOT NULL,  
taquilla BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
precio_total DOUBLE NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO entradas (nombre_comprador, pelicula, horario, numero_entradas,  
precio_por_entrada, taquilla, precio_total) VALUES  
( 'Juan Pérez', 'El Viaje', '19:00', 2, 8.50, true, 17.00),  
( 'María López', 'Aventura en el Espacio', '20:30', 3, 10.00, false, 30.00),  
( 'Carlos García', 'Historias de la Noche', '18:00', 1, 7.00, true, 7.00),  
( 'Ana Fernández', 'El Secreto Perdido', '21:00', 4, 9.00, false, 36.00),  
( 'José Martínez', 'La Guerra del Norte', '20:00', 5, 11.00, true, 55.00),  
( 'Laura Gómez', 'Los Guardianes del Tiempo', '17:00', 2, 8.00, false, 16.00),  
( 'Raúl Torres', 'El Misterio del Faro', '16:30', 3, 12.50, true, 37.50),  
( 'Isabel Ruiz', 'Sueños Inmortales', '19:45', 1, 10.00, false, 10.00),  
( 'Pedro Jiménez', 'La Sombra del Dragón', '21:15', 4, 7.50, true, 30.00),  
( 'Marta Sánchez', 'La Ruta Perdida', '14:00', 2, 9.25, false, 18.50);  
COMMIT;
```

**Anexo TIPO A**

**Rúbrica:**

	<b>CODIGO</b>	<b>POSTMAN</b>	
APARTADO A	0,75	0,25	1
APARTADO B	0,25	0,25	0,5
APARTADO C	1	0,25	1,25
APARTADO D	0,25	0,25	0,5
APARTADO E	1	0,25	1,25
APARTADO F	0,75	0,25	1
APARTADO G	0,75	0,25	1
APARTADO H	0,75	0,25	1
APARTADO I	1	0,25	1,25
APARTADO J	1	0,25	1,25
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>