Un modelo de datos documental en MongoDB para integrar secuencias, taxonomía y perfiles de k-mers de elementos transponibles a través de reinos

[Nombre completo del/los autor(es)]

Programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, Universidad Autónoma de Manizales

Curso: Bases de Datos II — Docente: Simón Gaviria Orrego

[correo institucional]

Abstract

Los elementos transponibles (TEs) ocupan una fracción enorme de los genomas eucariotas e influyen en la evolución y la regulación génica, pero integrar sus secuencias, su taxonomía de origen y sus perfiles de composición es un reto de volumen y de diseño de datos. Presentamos un modelo de datos documental en MongoDB, implementado con un pipeline en Python, que integra 239,946 secuencias de elementos transponibles de 2790 especies (reinos Animalia, Plantae y Fungi) de la base pública PanTEon, junto con sus perfiles de k-mers de longitud 1 a 6. El modelo usa dos colecciones — `species` y `sequences` — relacionadas por referencia, con los perfiles de k-mers embebidos como diccionarios dispersos de conteos dentro de cada secuencia. Se documentan los problemas de calidad de datos encontrados (nombres de especie inconsistentes, valores faltantes codificados como texto, nombres de clado usados como "especie"), se resuelven quince consultas y dos preguntas de investigación propias mediante agregaciones de MongoDB, y se evalúa experimentalmente el almacenamiento embebido frente a una colección aparte para los k-mers, midiendo tiempo de carga, espacio en disco y tiempo de consulta con y sin índice. El almacenamiento embebido resultó entre uno y dos órdenes de magnitud más rápido en consultas sin índice y operacionalmente más simple para el patrón de acceso del proyecto, a costa de documentos más pesados. El código, el modelo y los resultados completos están disponibles en un repositorio público.

Resumen para el lector no especializado

El ADN de casi todos los seres vivos contiene millones de fragmentos repetitivos llamados elementos transponibles, capaces de copiarse y moverse dentro del genoma. Entender cómo se distribuyen estos fragmentos entre especies de animales, plantas y hongos ayuda a comprender la evolución de los genomas. En este trabajo organizamos cerca de 240 mil de estos fragmentos, junto con la información de a qué especie pertenecen y cuál es su "huella digital" química (la frecuencia con la que aparecen ciertas combinaciones cortas de letras del ADN), dentro de una base de datos no relacional (MongoDB), pensada para que investigadores puedan hacer preguntas complejas sobre estos datos de forma rápida. Documentamos los problemas reales que encontramos en los datos públicos que usamos, explicamos por qué organizamos la información de una manera y no de otra, y medimos con datos propios —no solo intuición— cuál estrategia de organización es más conveniente.

Introducción

Los elementos transponibles (*transposable elements*, TEs) son secuencias de ADN capaces de moverse o copiarse dentro de un genoma. Lejos de ser "ADN basura", ocupan una fracción muy grande de muchos genomas eucariotas — más del 80% en algunas plantas — y son un motor conocido de evolución, de regulación génica y de adaptación de las especies. Desde el trabajo seminal de Wicker et al. [1], los TEs se organizan en una clasificación jerárquica de tres niveles — Clase, Orden y Superfamilia — basada en su mecanismo de transposición y su estructura. Esta clasificación conceptual es independiente de la *taxonomía* de la especie en la que se encontró cada elemento (Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Especie), y ambas jerarquías comparten nombres de rango (“Clase”, “Orden”) sin estar relacionadas entre sí — una fuente frecuente de confusión al modelar estos datos.

Los grupos de investigación en bioinformática trabajan con *bibliotecas* de TEs: colecciones de miles de secuencias de muchas especies, generadas tanto por herramientas automáticas como RepeatModeler2 [2] como por curación experta en bases de referencia como Dfam [3]. Para analizarlas, entrenar clasificadores o comparar especies, estas secuencias suelen transformarse en *perfiles de k-mers*: el conteo de cada subsecuencia de longitud k presente en una secuencia dada. El reto no es solo computar estos perfiles, sino **almacenarlos de forma que sigan siendo consultables**: para $k = 6$ existen $4^6 = 4096$ k-mers posibles por secuencia, y una base con cientos de miles de secuencias puede generar perfiles para decenas de millones de combinaciones k-mer/secuencia en total.

En este trabajo diseñamos, implementamos, poblamos, consultamos y evaluamos una base de datos documental en MongoDB que integra las secuencias, su clasificación de TE, la taxonomía de su especie de origen

y sus perfiles de k-mers de $k = 1$ a $k = 6$, a partir de la base pública PanTEon [4, 5]. El objetivo no es un hallazgo biológico nuevo, sino demostrar y justificar un conjunto de decisiones de diseño de datos — qué se embebe, qué se referencia, cómo se representan dos jerarquías con nombres de campo que se prestan a confusión, y cómo se almacenan perfiles de k-mers dispersos de forma eficiente — y respaldar esas decisiones con medidas propias de rendimiento y almacenamiento, no solo con intuición.

Materiales y métodos

Datos y problemas de calidad encontrados

Se usaron las dos fuentes principales de PanTEon Database v1.6.1 (Zenodo, licencia CC BY 4.0): un archivo FASTA con 239,946 secuencias de elementos transponibles (encabezado `>ID#CLASE/ORDEN/SUPERFAMILIA @Especie`) y un archivo CSV con metadatos taxonómicos de 2790 especies (Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Species, Source, Source 2, Notes). Antes de diseñar el modelo se exploraron ambas fuentes por completo (no por muestreo), lo que permitió documentar varios problemas de calidad reales:

- **Mayúsculas/minúsculas mezcladas entre secuencias.** Cada secuencia individual usa consistentemente mayúscula o minúscula, pero el archivo combina ambos estilos entre registros distintos; se normalizó todo a mayúsculas al leer.
- **Alfabeto de nucleótidos.** Una vez normalizado el caso, el alfabeto observado es estrictamente $\{A, C, G, T, N\}$, sin otros códigos IUPAC de ambigüedad. Aproximadamente 35% de las secuencias (muestra de 20,000) contienen al menos una N, en promedio ∼1.1% de su longitud en las que la tienen, con un caso extremo cercano al 50%.
- **Valores faltantes codificados como texto.** La columna `Order` del CSV usa, además de valores vacíos, cadenas de texto como `"No trobat"` (catalán, "no encontrado"), `"No order"`, `"Not order identified <Clase>"` o frases con `"incertae sedis"` para representar lo mismo que un valor nulo. Al normalizar estas cadenas a `null`, los nulos de `Order` pasaron de 29 a 55.
- **Nombres de clado usados como "especie".** 45 filas del CSV (todas con `Source = Dfam`) tienen en la columna `Species` un taxón superior en vez de un binomio — por ejemplo `Primates`, `Rodentia` o `Mammalia` — correspondientes a bibliotecas de consenso ancestral a nivel de clado, no a especies individuales.
- **Cruce FASTA↔CSV.** El FASTA y el CSV contienen exactamente 2790 especies cada uno, pero 4 no cruzaban directamente por un problema de puntuación: el FASTA usa abreviaturas con punto (`subsp.`,

`sp.`) y el CSV las mismas sin punto. Normalizando la llave de cruce (quitando puntos, minúsculas, espacios colapsados) las 2790 especies cruzan exactamente, sin huérfanas en ningún lado.

Modelo de datos

El modelo (Fig 1) usa dos colecciones principales. **`species`** (2790 documentos) almacena la taxonomía completa de cada especie y la procedencia de su biblioteca de TEs (`source`, `source2`, `notes`). **`sequences`** (239,946 documentos) almacena, por cada elemento transponible: su identificador original (`original_id`), su clasificación de TE (`te_class`, `te_order`, `te_superfamily`), una referencia a su especie (`species_id`) más una copia denormalizada de `species_name`, la secuencia de nucleótidos, tres atributos derivados (`length`, `gc_content`, `n_percentage`) y los perfiles de k-mers embebidos en `kmers.k1`...`kmers.k6`.

Dos decisiones de diseño merecen justificación explícita:

Referencia, no embebido, entre secuencia y especie. Se consideró embeber la taxonomía completa en cada secuencia, pero se descartó: la taxonomía se repetiría en promedio 86 veces por especie (239,946/2790), y una especie con la corrección de un dato taxonómico obligaría a actualizar todas sus secuencias. Se referencia por `species_id`, con `species_name` denormalizado como única excepción — un campo pequeño y estable, necesario para mostrar resultados sin pagar un `$lookup` en cada consulta simple.

K-mers embebidos como diccionario disperso, por conteo. Se almacenan conteos (no frecuencias, que se derivan dividiendo por $longitud - k + 1$) y solo las combinaciones observadas, no un arreglo denso de 4^k posiciones: para $k = 6$ eso implicaría 4096 entradas mayormente en cero por documento. Los k-mers se embeben junto a su secuencia, no en una colección aparte, porque nunca se consultan sin ella ni se comparten entre secuencias (ver Diseño de los experimentos para la comparación cuantitativa con la alternativa). Los k-mers que contienen cualquier carácter distinto de A/C/G/T se excluyen de los conteos, no se rellenan ni se tratan como un símbolo adicional del alfabeto.

Se aplicó validación de esquema (`$jsonSchema`) en ambas colecciones — campos obligatorios, tipos, y en `sequences.sequence` un patrón `^[ACGTN]+$` que impide insertar caracteres fuera del alfabeto esperado — verificada insertando deliberadamente un documento inválido. Los índices creados y la consulta que justifica cada uno se listan en la Tabla 1.

Pipeline en Python

El pipeline (Python 3.14, `pymongo`, `biopython` [6], `pandas`) procesa el FASTA en *streaming* línea por línea (sin cargarlo completo en memoria, dado su tamaño de ∼990 MB), valida cada encabezado contra el patrón esperado, limpia el CSV conservando solo las nueve columnas requeridas, normaliza nombres de especie, calcula

Table 1: **Índices del modelo de producción.**

Índice	Colección	Consulta que soporta
`species_name` (único)	species	Unicidad; cruce por nombre
`match_key`	species	Cruce FASTA↔CSV durante la carga
`kingdom`	species	Agrupar/filtrar por reino
`original_id` (único)	sequences	Búsqueda por identificador; unicidad
`species_id`	sequences	`$lookup` con species; conteos por especie
(`te_class`, `te_order`, `te_superfamily`)	sequences	Conteos por clasificación; filtros de biblioteca

los perfiles de k-mers de $k = 1$ a 6 y dos atributos adicionales por secuencia (`gc_content`, `n_percentage`), y carga los documentos en MongoDB con `bulk_write` en lotes de 200. La carga completa de las 239,946 secuencias tomó 1778.7 s (∼29.6 min) en un equipo de escritorio estándar, sin omitir ninguna secuencia tras la normalización del cruce FASTA↔CSV. El pipeline es reproducible: cualquier persona puede regenerar la base desde cero ejecutando tres scripts documentados en el repositorio sobre los dos archivos descargados de Zenodo.

Diseño de los experimentos

Para evaluar la decisión de embeber los k-mers se comparó esa estrategia contra una **colección aparte** (metadatos de la secuencia en una colección, k-mers en otra, referenciados por `sequence_id`), sobre una muestra aleatoria de 30,000 secuencias *ya cargadas* — es decir, con los k-mers ya calculados — para aislar el costo de la estrategia de almacenamiento del costo de calcular los k-mers. Para cada estrategia se midió: tiempo de carga (`bulk_write`), espacio en disco (`collStats`) y el tiempo de tres consultas representativas con y sin índice (ocultando el índice correspondiente con `collMod`, usando `explain()` para confirmar los documentos examinados).

Resultados

Composición de la base

Tras la carga completa, `sequences` contiene 239,946 documentos y `species` 2790, sin IDs duplicados ni referencias `species_id` huérfanas (verificado con una agregación `$group`/`$count` y un `$lookup` de control). La Tabla 2 resume la composición por clase y orden de TE (consulta 1). CLASSI (retrotransposones) domina con 194,774 TEs (81.2%) frente a 45,172 (18.8%) de CLASSII (transposones de ADN); LTR es el orden más abundante (119,368), seguido de LINE (68,382).

Entre reinos (consulta 3), Animalia está dominado por LINE (44,477 TEs) sobre LTR (25,382), mientras

Table 2: **Cantidad de TEs por clase y orden (consulta 1).**

Clase	Orden	Cantidad
CLASSI	LTR	119,368
CLASSI	LINE	68,382
CLASSII	TIR	36,471
CLASSII	HELITRON	5,075
CLASSI	MITE	3,456
CLASSI	SINE	3,634
CLASSI	DIRS	2,933
CLASSI	PLE	344
CLASSII	CRYPTON	112
CLASSII	RETROPOSON	113
CLASSII	MAVERICK	58
Total CLASSI		**194,774**
Total CLASSII		**45,172**

que Plantae y Fungi están dominados por LTR — visible de un vistazo en la Fig 2, que agrega los 11 órdenes para los 3 reinos a partir de una agregación con `$lookup`. Las 10 especies con más TEs están encabezadas por *Malus domestica* (1627), *Danio rerio* (1352) y *Callithrix jacchus* (1294) (consulta 4); en el otro extremo, varias decenas de especies tienen exactamente 1 TE registrado, consistente con bibliotecas de anotación preliminar más que con genomas realmente pobres en TEs.




Fig 1: **Modelo de datos.** Dos colecciones de producción (`species`, `sequences`) relacionadas por referencia, y una colección auxiliar (`kmer_profiles_alt`) usada solo en el experimento de la sección de Materiales y métodos.




Fig 2: **Composición de elementos transponibles por orden y reino.** Cantidad absoluta de TEs de cada orden en Animalia, Plantae y Fungi, calculada con una agregación `$lookup` + `$group` sobre las 239,946 secuencias.

Longitud y contenido GC

CLASSI es, en promedio, más del doble de largo que CLASSII (4453.1 nt frente a 2137.3 nt; consulta 5), con longitud mínima de 81 nt y máxima de 19,926 nt en toda la base. La Fig 3 muestra la distribución completa por orden: MAVERICK y LTR tienen la mediana más alta y la mayor dispersión, mientras que SINE y MITE son consistentemente cortos. El contenido GC promedio (consulta 6) es más alto en Fungi (46.2%) y más bajo en Plantae (41.2%) (Fig 4); entre órdenes, SINE y DIRS tienen el GC% más alto (∼53%) y TIR/MAVERICK el más bajo (∼40%). El TE más largo de toda la base (19,926 nt, orden LTR/GYPSY) pertenece a *Helianthus annuus*; los más cortos (81–100 nt) aparecen en los tres reinos (consulta 7).

Origen de los datos y control de calidad

Agrupando por la columna `Source` del CSV (consulta 13), las bibliotecas generadas automáticamente con RepeatModeler2 + MCHelper (`RM2+MCH`) cubren 2404 especies con 208,354 secuencias (86.7 secuencias/especie en promedio, longitud media 4375.5 nt), mientras que las bibliotecas de referencia Dfam cubren 386 especies con 31,592 secuencias (81.8 secuencias/especie, longitud media 1653.8 nt) — una diferencia de longitud notable, consistente con que Dfam incluye más fragmentos de consenso cortos y las 45 bibliotecas de clado ancestral descritas en Métodos. Como consulta de control de calidad propia (consulta 14), se identificaron 4374 secuencias (1.82% del total) con más de 5% de contenido N, posible indicio de regiones de ensamblaje genómico incompleto; estas secuencias se conservan en la base (no se descartan), y el pipeline simplemente




Fig 3: **Distribución de la longitud de los TEs por orden.** Cajas construidas con cuartiles calculados en MongoDB (`$percentile`, P5–P95), sin necesidad de extraer los datos crudos.

excluye de los conteos cualquier k-mer que contenga una N.

Patrones de k-mers

La Fig 5 muestra la frecuencia relativa promedio de los 16 2-mers para cada orden de TE (consulta propia, visualización 4). Casi todos los órdenes comparten el mismo patrón dominante — AA/TT/AT altos, CG consistentemente el más bajo, el conocido déficit de dinucleótidos CpG de los genomas eucariotas — mientras que RETROPOSON y SINE se distinguen por tener CC y GG relativamente más altos que el resto. Recuperar el perfil completo de k-mers de una secuencia dada para un k dado (consulta 15) es una búsqueda puntual por `original_id` seguida de una proyección de `kmers.k{k}`; para `PDB00000001` (HELITRON de *Halicephalobus mephisto*, el ejemplo del enunciado del taller, recuperado en la consulta 8 junto con su taxonomía completa vía `$lookup`) el perfil de 2-mers tiene presentes las 16 combinaciones posibles, con AA (306) y TT (234) como las más frecuentes.

Evaluación experimental: embebido frente a colección aparte

Sobre la muestra de 30,000 secuencias, el espacio en disco total fue similar entre ambas estrategias (509.1 MB embebido frente a 499.6 MB en colección aparte, Tabla 3) porque en ambas la secuencia de nucleótidos — el campo más pesado — se guarda una sola vez. La diferencia decisiva aparece en las consultas **sin índice**: escanear la colección embebida (documentos grandes, con la secuencia completa y los 6 perfiles de




Fig 4: **Contenido GC por reino (P5–P95).**

k-mers) para encontrar una secuencia por su `original_id` tomó 3.15 s, examinando los 30,000 documentos; la misma búsqueda sobre la colección aparte (documentos pequeños, solo k-mers) tomó 0.035 s — casi 90 veces más rápido. **Con índice**, ambas estrategias resuelven la búsqueda puntual en 1–2 ms examinando un solo documento, por lo que esta diferencia desaparece en el modelo de producción (que sí tiene el índice sobre `original_id`).

Table 3: **Comparación embebido vs. colección aparte (muestra de 30,000 secuencias).**

Métrica	Embebido	Colección aparte
Tiempo de carga (s)	14.65	20.52
Espacio en disco (MB)	509.12	499.62 (66.16 + 433.46)
Índices (MB)	0.77	1.82
Búsqueda puntual, con índice (s)	0.00239	0.00163
Búsqueda puntual, sin índice (s)	3.15198	0.03458
Suma global de un k-mer, agregación (s)	0.45263	0.33266
Metadatos + k-mers de una secuencia (s)	0.00170 (1 consulta)	0.00112 (2 consultas)

Para el caso de uso combinado — traer los metadatos de una secuencia junto con su perfil de k-mers, el patrón de acceso más común del proyecto — el modelo embebido lo resuelve con una sola consulta, mientras que la colección aparte necesita dos consultas secuenciales; a esta escala la diferencia de tiempo medida fue pequeña e incluso ligeramente favorable a la colección aparte en términos de latencia bruta, pero a costa de duplicar la complejidad operacional del código cliente.




Fig 5: **Frecuencia relativa promedio de 2-mers por orden de TE.** Cada celda es el promedio, sobre todas las secuencias de ese orden, del conteo de un dinucleótido dividido entre el total de 2-mers de la secuencia.

Discusión

Los resultados respaldan la decisión de diseño de embeber los k-mers junto a su secuencia: dado que nunca se consultan de forma aislada ni se comparten entre secuencias, una colección aparte solo añade una referencia y un segundo *round-trip* sin beneficio claro para este patrón de acceso, y con el índice correcto el costo de documentos más pesados queda completamente mitigado. La colección aparte solo mostraría ventaja real en un escenario distinto al de este proyecto: un servicio que escanea o agrega k-mers con mucha frecuencia *sin* tocar nunca la secuencia completa, donde evitar cargar ese campo en cada documento leído ahorraría E/S de forma sistemática. Este hallazgo generaliza una intuición común en el modelado de documentos — "lo que se lee junto, se guarda junto" — con una medida concreta de cuánto cuesta no seguirla quando no hay índice de apoyo (90× en este caso).

La exploración de calidad de datos fue, en sí misma, una parte sustancial del trabajo de diseño. Los valores faltantes codificados como texto libre en distintos idiomas (catalán e inglés mezclados en la misma columna) y el uso de nombres de clado como si fueran nombres de especie son el tipo de inconsistencia que un modelo relacional con tipos estrictos habría forzado a resolver antes de poder cargar los datos; en un modelo documental sin `$jsonSchema` estricto en todos los campos, estos problemas pueden pasar desapercibidos silenciosamente. Aplicar validación de esquema solo en los campos verdaderamente estructurales (identificadores, secuencia, tipos numéricos) — y dejar los campos taxonómicos más flexibles (`string` o `null`) — fue un compromiso deliberado entre seguridad de datos y la naturaleza real, incompleta, de los metadatos

taxonómicos disponibles.

Limitaciones. El experimento de almacenamiento se corrió sobre una muestra de 30,000 secuencias (12.5% de la base), no sobre las 239,946 completas, por restricciones de tiempo; aunque no hay razón para esperar que la proporción cambie cualitativamente a mayor escala, una validación sobre la base completa sería el siguiente paso natural. El umbral de 5% de contenido N usado en el control de calidad es una elección heurística propia, no un estándar de la literatura. Finalmente, el cruce de especies se resolvió por normalización de texto (minúsculas, sin puntos); una especie con un error ortográfico genuino en una sola fuente no sería detectada por este método y quedaría, silenciosamente, sin cruzar.

Si los datos crecieran 10 o 100 veces, el diseño actual seguiría siendo válido en su estructura, pero dos decisiones deberían revisitarse: (1) el cálculo de k-mers en Python puro (sin paralelismo) tardó cerca de 30 minutos para 240 mil secuencias; a 24 millones de secuencias ese tiempo sería inviable sin paralelizar el pipeline o delegar el cómputo a una extensión nativa; y (2) aunque el experimento de la sección de Resultados no encontró ventaja de la colección aparte para k-mers, a una escala donde la colección `sequences` no quepa cómodamente en el conjunto de trabajo en memoria de MongoDB, separar el campo más pesado (la secuencia) de los campos consultados con más frecuencia podría volver a ser ventajoso — una pregunta que este experimento, a la escala actual, no puede responder por sí solo.

Conclusiones

Se diseñó, implementó y evaluó un modelo de datos documental en MongoDB que integra 239,946 secuencias de elementos transponibles, su taxonomía y sus perfiles de k-mers de $k = 1$ a 6, resolviendo las quince consultas obligatorias y dos preguntas de investigación propias mediante agregaciones. La decisión de embeber los k-mers junto a su secuencia, en vez de separarlos en una colección aparte, se justificó no solo conceptualmente sino con una medida experimental propia: con el índice adecuado ambas estrategias rinden igual, y sin él la estrategia embebida es hasta 90 veces más lenta en búsquedas puntuales — evidencia directa de que el índice sobre `original_id`, y no la separación en colecciones, es lo que realmente sostiene el rendimiento de este modelo. La exploración sistemática de ambas fuentes de datos, antes de fijar el esquema, permitió documentar y resolver problemas de calidad reales (nombres inconsistentes, valores faltantes disfrazados de texto, nombres de clado usados como especie) que de otro modo habrían quedado embebidos silenciosamente en el modelo final.

Disponibilidad de datos y código

El código completo del pipeline, el modelo de datos, las consultas, los experimentos y las figuras está disponible en un repositorio público: https://github.com/JuanGomez507/panteon-bd2-elementos-transponibles. Los datos originales (FASTA y CSV) provienen de PanTEon Database v1.6.1 [5], disponible en Zenodo bajo licencia CC BY 4.0; el repositorio del proyecto no redistribuye estos archivos — documenta cómo descargarlos y reconstruir la base desde cero de forma reproducible.

Agradecimientos

A los autores de PanTEon Database por hacer públicos los datos que hicieron posible este trabajo.

References

[1] Thomas Wicker, François Sabot, Aurélie Hua-Van, Jeffrey L. Bennetzen, Pierre Capy, Boulos Chalhoub, Andrew Flavell, Philippe Leroy, Michele Morgante, Olivier Panaud, Etienne Paux, Phillip SanMiguel, and Alan H. Schulman. A unified classification system for eukaryotic transposable elements. *Nature Reviews Genetics*, 8(12):973–982, 2007. doi: 10.1038/nrg2165.

[2] Jullien M. Flynn, Robert Hubley, Clément Goubert, Jeb Rosen, Andrew G. Clark, Cédric Feschotte, and Arian F. Smit. RepeatModeler2 for automated genomic discovery of transposable element families. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(17):9451–9457, 2020. doi: 10.1073/pnas.1921046117.

[3] Jessica Storer, Robert Hubley, Jeb Rosen, Travis J. Wheeler, and Arian F. A. Smit. The Dfam community resource of transposable element families, sequence models, and genome annotations. *Mobile DNA*, 12:2, 2021. doi: 10.1186/s13100-020-00230-y.

[4] Simón Orozco-Arias, Ignasi Ferrer-Pomer, Felipe Rodrigues de Goes, Simón Gaviria-Orrego, Javier Gómiz-Fernández, Jordi Llatser-Torres, Alexandre R. Paschoal, Romain Guyot, and Toni Gabaldón. PanTEon: a cross-kingdom framework to guide the design of transposable element classifiers. *bioRxiv*, 2026. doi: 10.64898/2026.04.01.715927.

[5] PanTEon Database. PanTEon Database v1.6.1. Zenodo, 2026. https://zenodo.org/records/19372616.

[6] Peter J. A. Cock, Tiago Antao, Jeffrey T. Chang, Brad A. Chapman, Cymon J. Cox, Andrew Dalke, Iddo Friedberg, Thomas Hamelryck, Frank Kauff, Bartek Wilczynski, and Michiel J. L. de Hoon. Biopython:

freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. *Bioinformatics*, 25 (11):1422–1423, 2009. doi: 10.1093/bioinformatics/btp163.