Informe de análisis estático (PMD)

Proyecto inicial Slot Machine, Cierre
Juan David Guarguati Guarguati, Juan Pablo Suárez Rubiano
Octubre 2026


1. Qué se analizó

Se revisó el código fuente con **PMD 7.7.0**, integrado en Maven (`pom.xml`).

- **Reglas:** todas las categorías de reglas de Java que trae PMD: *bestpractices, codestyle, design, documentation, errorprone, multithreading, performance* y *security*.
- **Código analizado:** las 16 clases del simulador (`src/main/java`, incluido `shapes`).
- **Cómo se genera:** en VS Code, terminal, `mvn pmd:pmd`. El informe queda en `target/reports/pmd.html`, agrupado por prioridad.
- **Meta del enunciado:** cumplir **todas las reglas de prioridad alta (rojo)**, que en PMD es la **prioridad 1**.

2. Resultado inicial

Prioridad	Violaciones
1 (alta, rojo)	**11**
2	2
3	420
4	1



SlotMachine

Last Published: 2026-10-24 | Version: 5.0 SlotMachine

PMD Results

The following document contains the results of PMD 7.7.0.

Violations By Priority

Priority 1

SlotMachine.java

Rule	Violation	Line
ConstructorCallsOverridableMethod	Overridable method called during object construction: SlotMachine.addWheel(int)	97
ConstructorCallsOverridableMethod	Overridable method called during object construction: SlotMachine.addSymbol(int, String)	101
ConstructorCallsOverridableMethod	Overridable method called during object construction: SlotMachine.spin(int, int)	107

Symbol.java

Rule	Violation	Line
EmptyMethodInAbstractClassShouldBeAbstract	An empty method in an abstract class should be abstract instead	108
EmptyMethodInAbstractClassShouldBeAbstract	An empty method in an abstract class should be abstract instead	131
EmptyMethodInAbstractClassShouldBeAbstract	An empty method in an abstract class should be abstract instead	139

Resultado inicial: violaciones de prioridad 1

Las 11 violaciones de prioridad 1:

Regla	Dónde	Qué significa
ConstructorCallsOverridableMethod (×3)	`SlotMachine(n)`	El constructor llama a `addWheel`, `addSymbol` y `spin`, y esos métodos se podrían redefinir en una subclase.
ConstructorCallsOverridableMethod (×1)	Constructor de `Wheel`	Llama a `styleMarker(...)`, que es abstracto. Corre antes de que la subclase termine de construirse.
EmptyMethodInAbstractClassShouldBeAbstract (×3)	`Symbol`: `setHidden`, `spun`, `selected`	Métodos vacíos en una clase abstracta: deberían ser abstractos.
ClassWithOnlyPrivateConstructorsShouldBeFinal (×2)	`Canvas` y su clase interna `CanvasPane`	Si nadie puede heredar de ellas, deben declararse `final`.
FieldNamingConventions (×2)	`Rectangle.EDGES`, `Triangle.VERTICES`	Son estáticos en mayúscula pero no `final`, así que no son constantes.

3. Decisiones tomadas

#	Regla	Decisión	Por qué
1	ConstructorCallsOverridableMethod en `SlotMachine`	Declarar la clase `public final class SlotMachine`.	Nadie hereda de `SlotMachine`. Con `final` sus métodos ya no se pueden redefinir y el constructor queda seguro, sin cambiar ningún método.
2	ConstructorCallsOverridableMethod en `Wheel`	La forma de la marca la pone la fábrica `Wheel.create(...)` y no el constructor: primero crea la rueda y después llama a `styleMarker(marker)`.	Así el método abstracto se llama cuando el objeto ya está construido. `SlotMachine` siempre crea las ruedas con `create(...)`, así que el comportamiento no cambia.
3	EmptyMethodInAbstractClassShouldBeAbstract en `Symbol`	`spun()`, `selected()` y `setHidden(...)` pasan a ser **abstractos**. Cada tipo de símbolo los implementa; los que no reaccionan los dejan vacíos, con un comentario que explica por qué.	Es más claro: cada tipo de símbolo dice explícitamente cómo reacciona al giro, a la selección y al esconderse.
4	ClassWithOnlyPrivateConstructorsShouldBeFinal	`Canvas` y `CanvasPane` pasan a `final`.	`Canvas` es un *singleton* (solo se obtiene con `getCanvas()`), así que no tiene sentido heredar de ella.
5	FieldNamingConventions	`EDGES` y `VERTICES` pasan a `static final`.	Son constantes: un rectángulo siempre tiene 4 lados y un triángulo 3.
6	Prioridades 2 a 4	**No** se cambian en esta entrega.	La meta es la prioridad alta. La mayoría son de estilo (por ejemplo, poner `final` en cada parámetro o tener un

#	Regla	Decisión	Por qué
			solo `return` por método). Cambiarlas tocaría casi todo el código sin mejorar el diseño.


Después de cada cambio se volvieron a ejecutar todas las pruebas de unidad (99) y siguen pasando.

Cambios para el diagrama de Astah:

- En `Symbol`, `spun()`, `selected()` y `setHidden(...)` quedan en cursiva (abstractos).
- `NormalSymbol`, `EphemeralSymbol` y `ShySymbol` muestran los métodos que ahora implementan.
- En el diagrama de secuencia de `addWheel(type, pos)`, `Wheel.create(...)` llama a `styleMarker(marker)` después de crear la rueda.

4. Resultado final

Prioridad	Inicial	Final
1 (alta, rojo)	11	**0**
2	2	2
3	420	402
4	1	1



Resultado final: ya no aparece la sección de prioridad 1

Conclusión: se cumple la meta. No queda **ninguna violación de prioridad alta**. Las de prioridad 3 también bajaron (de 420 a 402) como efecto de los mismos cambios: por ejemplo, ya no hay comentarios demasiado largos en la documentación de las clases (*CommentSize*), ni métodos vacíos sin comentario (*UncommentedEmptyMethodBody*), ni atributos estáticos que se puedan modificar (*MutableStaticState*).