Reporte de estado del proyecto

Novacarne · App de entradas, despiece y registros
Fecha: 10 de noviembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Novacarne es una aplicación Expo (iOS, Android y web) para controlar la recepción de lotes de cerdo, el pesaje por canal, el despiece y el catálogo de productos, sucursales, proveedores y usuarios. La interfaz y la lógica de los módulos principales están implementadas. Desde la versión anterior de este reporte, **la conexión con Supabase quedó restablecida**: la API responde, las seis tablas y las 41 columnas que usa la app existen, y la Edge Function *crear-usuario* está desplegada. El bloqueo principal que queda es que **los registros del despiece no se guardan en la base de datos**, sólo en el almacenamiento local del dispositivo.

Indicadores clave

Indicador	Valor
Commits en el repositorio	36 (del 7 de abril al 15 de agosto de 2026)
Módulos en código	10 implementados y 1 parcial, de 11 (ver sección 3)
Base de datos accesible desde este equipo	**Sí**: Auth responde 200, la API REST responde y las 41 columnas verificadas existen
Escrituras del despiece a la base de datos	**Ninguna** (sólo AsyncStorage)
Avisos de consola pendientes	Actualización de 23 paquetes de Expo 56 (conflicto de peer dependencies)

2. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión / nota
Framework	Expo SDK + expo-router	expo ~56.0.14 (hay 56.0.24 disponible)
UI	React Native + react-native-web, @rneui/themed	react-native 0.86.0, react 19.1.0
Backend	Supabase (Auth, Postgres, Edge Functions)	@supabase/supabase-js ^2.110.0
Estado	React Context por módulo	Entradas, Canal, Despiece, Tema
Persistencia local	AsyncStorage (nativo) / localStorage (web)	Sesión y estado de despiece/entradas
Edge Function	crear-usuario (Deno)	Alta de usuarios con perfil

3. Avance por módulo

Módulo	Pantallas / archivos	Estado	Observaciones
Autenticación	login.tsx, _layout.tsx (AuthGuard, splash)	Implementado	Operativo. El servicio de Auth responde con la clave pública configurada.
Perfiles y roles	registros/perfil.tsx, lib/perfil.ts	Implementado	El rol se edita desde el cliente; la seguridad depende de RLS (no visible en el repo).
Alta de usuarios	Edge Function crear-usuario	Implementado	Desplegada. Responde con validación (400) ante una petición sin campos.
Productos	registros/producto.tsx, consultas/producto.tsx	Implementado	CRUD con borrado lógico y paginado. Genera código de barras Code 128.
Sucursales	registros/sucursal.tsx	Implementado	CRUD, activar/desactivar, borrado lógico. La columna *dirección* con acento existe y es la que usa la app.
Proveedores	registros/proveedor.tsx	Implementado	Alta de proveedores (agregado el 14/08/2026).
Lote preliminar	registros/lote-preliminar.tsx, entradas/lotes-entrada.tsx	Implementado	Captura de admin: cerdos en pie, peso total granja y costo unitario.
Lotes de entrada	entradas/lotes-entrada.tsx, entradas/index.tsx	Implementado	Valida el cupo de canales (cerdos en pie × 2) sólo en el cliente.
Peso por canal	entradas/peso-canal.tsx	Implementado	Guarda *pesos_canales* (JSON) al registrar el lote.
Despiece	entradas/despiece.tsx, contexts/DespieceContext.tsx	Parcial	Flujo de 3 pasos (Categoría, Corte y peso, Tara) sin canal. Registros sólo locales. Al finalizar redirige al menú.
Consultas de lotes	consultas/lotes.tsx, consultas/index.tsx	Implementado	Lectura de lotes y actualización de canales/pesos.
Tema claro/oscuro	contexts/ThemeContext.tsx	Implementado	Sin observaciones.

4. Historial de desarrollo

Resumen de los commits del repositorio, agrupados por etapa. La última actividad registrada es del 15 de agosto de 2026; desde entonces hay cambios sin commit (sección 6).

Etapa / fecha	Trabajo realizado
Abril 2026	Pantallas base: principal, entradas, login, peso por canal y diseño del flujo de canales.
Junio 2026	Corrección de la pantalla de entradas y división del despiece en pasos.
Julio 2026	Integración de Supabase Auth, componentes Header y Alert, flujo de lotes, CRUD de productos (con código de barras) y sucursales, pantallas de perfil, roles, alta y borrado lógico de usuarios, lote preliminar, contextos por usuario e integración con *preliminar_lote* y *lotes_entrada*.
Agosto 2026	Validación de canales por cantidad de cerdos, visualización de lotes en consultas, protección de datos, pantalla de proveedores, paginado de consultas de productos y mejoras al despiece (último commit: 15/08).

5. Estado de la base de datos

5.1 Conexión y verificación

- Proyecto: **NovaCarne** (referencia *fdedmpjbyzcpudbyptar*), según *supabase/.temp/linked-project.json* y *.env*. La URL en *.env* no cambió.
- **Estado actual: accesible.** El servicio de Auth responde 200 con la clave pública. Las seis tablas responden a la API REST y las 41 columnas que usa la app existen.
- Verificación de columnas: se pidió cada columna por nombre a la API. La columna *dirección* (con acento) es la real; la versión sin acento no existe.
- Las consultas con la clave anónima devolvieron listas vacías. Eso puede significar tablas sin datos o políticas RLS que ocultan filas; no se puede distinguir sin iniciar sesión con un usuario real.
- No se pudieron leer las políticas RLS, los índices ni las funciones de la base: requiere credenciales de servicio o acceso al dashboard.
- El repositorio no contiene migraciones SQL ni un volcado del esquema. *supabase/config.toml* sólo declara la función *crear-usuario* (sin verificación JWT). El esquema se confirmó contra la API, pero no está versionado en el repo.

5.2 Tablas utilizadas por la aplicación (columnas verificadas en vivo)

Tabla	Columnas referenciadas	Operaciones desde la app	Pantallas
perfiles	id, nombre_completo, rol, sucursal_id, deleted_at	Lectura, actualización, borrado lógico; upsert desde la Edge Function	perfil, index, lotes-entrada, lib/perfil
sucursales	id, nombre, dirección, telefono, is_active, deleted_at	Lectura, alta, actualización (is_active, datos), borrado lógico	sucursal, perfil, lotes-entrada
productos	id, nombre, categoria, sub_categoria, codigo_barras, unidad_medida, precio_venta, es_insumo, deleted_at	Lectura, alta, actualización, borrado lógico	producto (registros y consultas), despiece
proveedores	nombre_empresa, contacto_nombre, rfc, telefono, categoria, created_at	Alta	proveedor
preliminar_lote	id, fecha_compra, cantidad_cerdo_en_pie, peso_total_granja, costo_unitario, deleted_at	Lectura (por día) y alta	lote-preliminar, lotes-entrada, consultas/lotes
lotes_entrada	id, fecha_recepcion, cantidad_canales, proveedor, notas, preliminar_lote_id, sucursal_id, pesos_canales (JSON), capturado_por	Lectura, alta y actualización	lotes-entrada, consultas/lotes, despiece (lectura de pesos_canales)

Nota: el código usa *deleted_at* como borrado lógico en casi todas las tablas. No se encontraron llamadas a RPC ni a Storage.

5.3 Flujo de datos del despiece

Los registros de cortes (categoría, corte, peso y tara) no se envían a la base de datos. Se guardan en AsyncStorage bajo la clave *novacarne_despiece_<userId>*. Al finalizar, la función *completarDespiece* sólo cambia un indicador local (*despieceCompletado*). El mensaje "Despiece enviado correctamente" no corresponde a una escritura real en el servidor.

5.4 Edge Function

crear-usuario: recibe email, contraseña, nombre, rol y sucursal; crea el usuario en Auth con *email_confirm* y guarda sus datos en *perfiles*. Si el correo ya existe, actualiza el perfil. Requiere *SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY* en el entorno de la función. Está desplegada: ante una petición sin campos responde 400 ("Faltan campos requeridos") sin crear usuarios.

6. Cambios recientes sin commit

- **Avisos de consola:** *shadow** reemplazado por *boxShadow* en login, AlertModal, despiece y consultas/lotes; *pointerEvents* movido a *style* en consultas/lotes.
- **Despiece:** se quitó el paso "Canal"; el flujo es Categoría → Corte y peso → Tara. Los registros ya no se asocian a un canal (se quitó *numCanal* del tipo *Registro*). Finalizar requiere al menos un registro.
- **Navegación:** al finalizar el despiece se redirige al menú principal (*router.replace('/')*).
- **package.json:** se revirtió el cambio parcial de *expo* a ~56.0.24; sigue en ~56.0.14.

7. Problemas abiertos

#	Problema	Impacto	Acción sugerida
1	Los registros del despiece no se guardan en la base de datos.	Alto: se pierden al borrar datos locales y no los ven otros usuarios.	Crear tabla de despiece (registros con *lote_entrada_id*) y escribir al finalizar.
2	Políticas RLS no verificadas.	Alto: el cliente puede cambiar *rol* en *perfiles* (perfil.tsx) si RLS no lo restringe.	Probar con un usuario no administrador que no pueda cambiar roles ni ver datos de otras sucursales.
3	Sin migraciones ni esquema versionado.	Medio: el esquema no se puede reproducir ni revisar desde el repo.	Añadir migraciones con *supabase migration* y un volcado del esquema.
4	Cupo de canales validado sólo en el cliente.	Medio: dos capturas simultáneas podrían superar el límite.	Validar en la base (trigger o restricción).
5	Datos reales no verificados.	Medio: las consultas anónimas devolvieron listas vacías.	Iniciar sesión con un usuario de prueba y revisar conteos por tabla.
6	Actualización de Expo 56 bloqueada por conflicto de peer dependencies.	Bajo: sólo avisos en consola.	Actualizar @rneui/themed o usar --legacy-peer-deps tras revisión.
7	README.md sigue con la plantilla por defecto.	Bajo: documentación.	Documentar configuración, variables de entorno y flujo de datos.

Resueltos desde la versión anterior

Problema anterior	Resolución
Proyecto de Supabase no accesible (DNS).	Resuelto: la API y Auth responden con la configuración actual.
Columna *dirección* podía no existir.	Resuelto: existe con ese nombre exacto; la app la usa correctamente.
Edge Function sin confirmar despliegue.	Resuelto: responde en producción.

8. Próximos pasos

- Probar RLS con dos usuarios reales (administrador y no administrador) y confirmar que sólo el administrador puede cambiar roles (problema 2).
- Revisar conteos reales de cada tabla con una sesión de prueba (problema 5).
- Diseñar y crear la tabla de despiece, y guardar los registros al finalizar (problema 1).
- Confirmar los cambios sin commit y crear un commit con los cambios de esta sesión.
- Probar en dispositivo o navegador el flujo completo: lote, peso por canal, despiece y redirección al menú.