

# Guia de Deploy a Produccion - Blanqueria

## Requisitos previos

- Git instalado y configurado
  - Node.js instalado
  - Wrangler instalado globalmente ( `npm install -g wrangler` )
  - Autenticado en Cloudflare ( `wrangler login` )
  - Permisos de escritura en el repositorio `JuanHernandezFeser/blanqueria`
- 

## Paso 1: Verificar rama actual

```
git branch --show-current
```

Asegurate de estar trabajando en la rama `local` .

---

## Paso 2: Commitear los cambios

```
git add <archivos_modificados>
git commit -m "Descripcion clara del cambio"
```

Ejemplo:

```
git add workers/api/src/routes/upload.ts
git commit -m "Fix upload: chunked base64 encoding para evitar 502 en archivos grandes"
```

---

## Paso 3: Pushear la rama `local`

```
git push origin local
```

---

## Paso 4: Merge a `main` y push

```
git checkout main
git merge local
git push origin main
git checkout local
```

---

## Paso 5: Deploy a Cloudflare Workers

```
cd workers/api
```

```
npx wrangler deploy
```

Verificar que aparezca el mensaje de `Uploaded` y `Deployed` sin errores.

---

## Resumen rapido (copy-paste)

```
# 1. Commitear
git add .
git commit -m "Descripcion del cambio"

# 2. Push a local
git push origin local

# 3. Merge y push a main
git checkout main
git merge local
git push origin main
git checkout local

# 4. Deploy
cd workers/api
npx wrangler deploy
```

## Notas importantes

- La rama `main` es la rama de produccion.
- El deploy usa Wrangler y publica el Worker en `blanqueria-api`.
- El dominio de produccion es `https://api.aikenblanco.com.ar`.
- Los secrets (JWT\_SECRET, IMGBB\_API\_KEY, etc.) se manejan desde el dashboard de Cloudflare o con `wrangler secret put <NOMBRE>`.
- No commitear archivos `.env` ni secrets al repositorio.