# Ficha Técnica V.1.0.2

## Plate Cleaner 628

**DESCRIPCION:**

Solución destinada a eliminar la oxidación superficial de las áreas de NO impresión y a regenerar la impresión en áreas de aluminio granulado y anodizado.
La fórmula recién desarrollada permite eliminar incluso las nieblas de fondo persistentes que pueden ocurrir debido a una preparación no perfecta de la placa positiva o negativa.
Es particularmente adecuado para planchas horneadas, tanto análogas como CTP.

**APLICACIÓN:**

Aplique el producto con una esponja húmeda en las áreas interesadas. Lávese con agua. Se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**PROPIEDADES TÉCNICAS:**

ESTADO FÍSICO: Liquido
COLOR: Rosado
PH: 1
OLOR: Típico
PUNTO DE ACCIÓN: 200º C
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 63º C
SOLUBILIDAD DE AGUA: Agua emulsionable

**PRECAUCIONES:**

Dado que el producto es ligeramente abrasivo, NO limpie excesivamente durante su uso.

**EMBALAJE:**

Caja que contiene 6 latas de 2 litros.

Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
Cel: 312 522 6258
Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

DESTEK