Destek Comercial S.A.S.
Cra. 60 No. 4 G 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

POLVO ANTIRREPINTE

I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA

Nombre del producto:	ANTI SET-OFF POWDER
Codigo del producto:	650-B016POWDERS
Codigo MSDS:	MSS-POWDERS
Numero de revisión:	1
Fecha de revision:	2011-03-06 11:13:07

II. INFORMACION/COMPOSICION DE LOS INGREDIENTES

CAS#	Nombre quimico	%
9005-25-8	Starch	60-99
Propietario	Calcium Silicate	0-1.5

Los componentes que no se enumeran no presentan un peligro físico ni para la salud segun la definición de 29 CFR 1910.1200 (Regla de comunicacion de peligros).

III. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Clasificacion HMIS Salud: 1 **Inflamabilidad: 1** **Reactividad: 0**

Este producto se incluye en la siguiente clasificacion WHMIS:
This product is not controlled. Ce produit n'est pas controle.

Efectos inmediatos (graves) a la salud a través de la via de exposición

Inhalacion:

Contacto cutaneo: Puede ocasionar irritación menor de la piel.

Contacto con los Ojos: Puede ocasionar irritación, lagrimeo y enrojecimiento menores.

Igestión: No representa un peligro en el uso industrial normal.

Efectos sobre la salud a largo plazo (crónicos)

En los campos Reproductivos y de Desarrollo: No hay datos disponibles para indicar qeu le producto o algún componente Prsente a más del 0,1% pueda ocasionar defectos de nacimieto.

Mutación genética: No hay datos disponibles para indicar el producto o algún componente presente a más del 0,1% Es mutagénico o genotóxico.

¿Algún ingrediente de los que conforman este producto aparece en la lista de la OSHA de materiales identificados como cancerígenos con una cantidad >=0.1% en peso? Si o no

OSHA No **NTP** No **IARC 1 & 2A** No **IARC 2B** No **NIOSH No**

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 60 No. 4 G 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Resumen de inflamabilidad: .	Puede haber una explosión de polvos si el material finamente dividido se dispersa por el aire a una concentración suficientemente a alta y existe una fuente de ignición.
Medios de extinción:	Emplee rocío/niebla de agua para enfriar. Rocío de agua
Riesgos de incendio o explosión:	No hay datos. La acumulación del polvo de este producto puede Presentar un peligro de explosión en presencia de una fuente de ignición.
Métodos de protección y lucha contra Incendios:	No arderá; no se dispone de instrucciones especiales. Emplee métodos apropiados para los materiales circundantes.
Productos de combustión peligrosa:	Dióxido de carbono, monóxido de carbono Óxido de silicio.
Punto de inflamación:	Not applicable to this product in the physical state described in section IX . Dusts at sufficient concentrations can form explosive mixtures with Air. (See section V for the Flammability Summary)
Firepoint:	Firepoint no fue determinado.

VI. MEDIDAS EN CASO DE EMISION ACCIDENTAL:

Equipo y Precauciones Personales:	No se espera ningún efecto para la salud de la limpieza de este material si se evita el contacto. Siga las recomendaciones de los equipos de protección personal que se encuentran en la sección VIII des este MSDS

VII. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones en la Manipulación:	Material ligeramente irritante. Evite la explosión innecesaria. Evite la generación de polvo porque se puede crear un amezcla explosiva de Polvo y aire a oncentraciones elevadas. Sise genera polvo, asegurese que No existan fuentes de ignición. Tome medidas de precaución para evitar Que haya descargas electrostáticas.
Condiciones de Almacenamiento:	Almacene en un lugar fresco y seco. Aisle de los materiales incompatibles.

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 60 No. 4 G 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

VIII.CONTROLES A LA EXPLOSION/PROTECCION PERSONAL

Medidas técnicas: No existan límites de exposición para los componentes de este producto. Se Pudiera necesitar una ventilación general del lugar para mantener la Comodidad de los operarios bajo condiciones normales de uso.

Protección para el Sistema respiratorio: No se requiere protección respiratoria bajo las condiciones normales de uso:

Protección ocular: Use gafas de seguridad al manipular este producto.

Protección cutánea: Normalmente no se considera un peligro para la piel. Donde el uso puede Producir contacto con la piel, practique buena higiene personal. Lave las Manos y otras áreas expuestas con agua y un jabón suave antes de comer, tomar y al dejar el trabajo.

Guantes: Usar material impermeable. No se requiere portección mano bajo las Condiciones normales de uso.

Pautas para la exposición:

Número CAS	Nombre químico	Limites de Exposición OSHA	ACGIH TLV -TWA	ACGIH STEL	IDLH
9005-25-8	Starch	15 mg/m3 TWA(total dust);5 Mg/m3 TWA (respirable Fraction)	10 mg/m3 TWA	No STEL	Esto no está aquí
Propietario		Calcium silicate	10mg/m3 TWA (synthetic Nonfibrous, particulate matter containing no asbestos and <1% crystalline silica)	No STEL	Esto no está aquí

IX.PRPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS

Estado físico:	**Polvo**
Color:	Blanco
Olor:	Ninguno a muy ligero
Solubilidad en agua:	Nose ha determinado
Elementos quimicos volátiles orgánicos:	0.00
Prcentaje por peso:	
VOC lb/gal:	0.00
Gravedad específica:	1.49
Densidad aparente (Lb/Gal):	12.41
Densidad aparente (Kg/L):	1.49

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 60 No. 4 G 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

X.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales
Condiciones que se Deben evitar:	
Materiales que se Deben evitarpor	Agentes oxidantes fuertes

Productos de Descomposición Peligrosa:	Oxido de silicio dióxido de carbono, monóxido de carbono

XI. INFORMACION TOXICOLOGICA

Datos sobre componentes toxicológicos (NIOSH):

Número CAS	**Nombre químico**	**LD50/LC50**
9002-25-8	Starch	No data available
Propietario	Calcium Silicate	Oral LD50 Rat 3400 mg/kg

XII.CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACION DE DESECHOS

Descripcion de los Desechos del Producto usado:	El material usado o deschado no es peligroso de acuerdo con los reglamentos ambientales
Métodos de Eliminación:	

XIII. INFROMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

Estado TSCA Todos ingredientes de esteproducto son listados o son exculidos de la lista en el U.S. Toxic Substences control Act (TSCA) Chemical Substance Inventory.

Nombre químico	**No CAS**	**Regulación**	**Porcentaje**
Esto no está aquí		CERCLA	
Esto no está aquí		NPRI (cdn)	
Esto no está aquí		PROP 65	
Esta no está aquí		SARA 313	
Esto no está aquí		SARA EHS	

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 60 No. 4 G 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

Los siguientes artículos requieren una notificación de exportación para TSCA

Nombre químico	**Sección 12b de la lista TSCA**
Esto no esta aquí	

Este producto ha sido clasificado de acuerdo al criterio de peligro de las Regulaciones Canadienses sobre productos controlados y la hoja de datos de seguridad de materiales contiene infromación requerida por las regulaciones sobre productos controlados.

XIV. INFORMACION DE TRANSPORTE

49CFR/TDG – Bulk:	No Restringido/a
IATA –Bulk	No Restringido/a
IMDG – Bulk	No Restrigido/a

XV. INFORMACION ADICIONAL

Referencias:
Descargo de responsabilidad: Varn international, Inc. A Flint Group Company ha preparado estas ¨ Hojas de seguridad de material¨ (MSDS) cumpliendo con la norma 29 CFR 1910.1022, se sobreentiende que sus clientes pueden utilizar estos MSDS para cumplir con dicha sección y se presume que los datos suministrados aqui son exactos en la fecha en que se suministran;sin embargo, este MSDS no constituye una garantia al respecto.