FICHA DE SEGURIDAD – ALCOHOL LITOGRÁFICO

HOJA DE SEGURIDAD SUSTITUTO DE ALCOHOL

Nombre del producto:	ALCOHOL LITOGRAFICO
Sinónimos:	
Número UN:	1170
Clase UN:	3





SECCION 2: INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de alcoholes de alta calidad.

Usos: Su principal uso es en el area grafica como disolvente de tintas y alcohol para la fuente en maquinaria para litografia.

FICHA DE SEGURIDAD – ALCOHOL LITOGRÁFICO

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS

¡PELIGRO! Liquido y vapores muy inflamables.

RIESGOS PARA LA SALUD:
Puede producir irritación ocular grave, puede provocar somnolencia o vértigo.

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD

Inhalación:	Puede provocar somnolencia o vértigo.
Ingestión:	Náuseas, dolor abdominal, dolor de garganta, debilidad.
Piel:	El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar sequedad, formación de grietas o irritación
Ojos:	Provoca irritación ocular grave.
Efectos crónicos:	No hay datos disponibles.

Pagina 2 de 5

SECCIÒN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	Tratamiento sintomático. Trasladar al aire libre. Si los síntomas persisten, busque auxilio medico.
Ingestión:	Consulte a un medico.
Piel:	Lavar con agua y jabón. Quitar ropa y zapatos contaminados. Obtenga atención médica en caso de síntomas. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Limpie muy bien los zapatos contaminados.
Ojos:	Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua como mínimo durante 15 minutos, retirar lentes de contacto. Buscar atención médica.
Nota para los médicos:	Riesgos: Los vapores tienen un efecto letárgico y pueden causar dolor de cabeza, cansancio, vértigo y náuseas.

Tratamiento: Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Medios de extinción.

Apropiados: Espuma polivalente, polvo químico y dióxido de carbono.

No apropiados: Chorro de agua de alta presión.

Peligros específicos: Liquido inflamable y muy irritante. Los vapores pueden formar mezclas inflamables y explosivas con el aire, puede haber presión interna de los recipientes y estanques expuestos al fuego o calor.

Métodos especiales: Enfriar con neblina de agua o alejar todos los recipientes expuestos al calor.

Protección bomberos: Protección completa para fuego y equipo autónomo de protección respiratoria.

SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES

Elimine las fuentes de ignición. Absorber los derrames con vermiculita u otro material inerte, colocándolo luego en un contenedor para residuos químicos.
Derrames grandes: Enjuague el área contaminada con agua nebulizada. Evite que las aguas residuales entren en las cunetas, alcantarillados o vías fluviales. Colocar diques para su eliminación posterior.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo.

Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente.

Almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

FICHA DE SEGURIDAD – ALCOHOL LITOGRÁFICO

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Lavaojos. Instalaciones de lavado. Ducha de seguridad. Se recomienda cambiar diez veces por hora el volumen de aire del lugar de trabajo. Adapte la ventilación a las condiciones de uso. Si recintos aplicables, del uso, ventilación de extractor local, u otros controles de la ingeniería para mantener niveles aerotransportados debajo de límites recomendados de la exposición. Si los límites de la exposición no se han establecido, mantenga los niveles aerotransportados a un nivel aceptable.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Protección ojos y rostro: Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles). Si resulta necesario, use un respirador que cubra toda la cara.

Protección de piel: Es una buena práctica de higiene industrial minimizar el contacto con la piel. Para operaciones en que puede haber un contacto prolongado o repetido con la piel se recomienda el uso de guantes resistentes a los productos químicos. Contacte con un especialista en salud y seguridad o con el fabricante para obtener información específica.

Protección respiratoria: Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados (cuando proceda) o a un nivel aceptable (en países donde no se hayan establecido límites de exposición), ha de utilizarse un respirador aprobado. Tipo de respirador: Respirador purificador de aire con filtro purificador de aire, cartucho o canastillo, adecuados y oficialmente aprobados (cuando proceda). Contacte con un especialista en salud y seguridad o con el fabricante para obtener información específica.

Protección en caso de emergencia: Use aparato respiratorio autónomo (SCBA) y ropa de protección total.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

DENSIDAD @ 20°C	0,790 - 810
OLOR	Alcohol
APARIENCIA	Liquido Incoloro Claro
SOLUBILIDAD	Soluble

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

DESTEK
Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

FICHA DE SEGURIDAD – ALCOHOL LITOGRÁFICO

Estabilidad química: Estable Bajo Condiciones Normales

Condiciones a evitar: Calor, chispas, llamas, fuentes de ignicìon e incompatibles

Incompatibilidad: Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

Inhalación: Moderadamente toxico. Es absorbido por las vías aéreas y puede ser irritante para las mucosas.

Contacto con la piel: Es poco absorbido por la piel.

Ingestión: Es absorbido por vía digestiva.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Movilidad

Volatilidad: La volatilización ocurre en la superficie del agua y en suelos húmedos o secos.

Absorción: El producto se infiltra fácilmente en el suelo.

Degradabilidad: No hay datos disponibles.

SECCION 13: CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos (Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones). Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada. Procedimiento de disposición: incineración.

SECCION 14: INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

Nombre Apropiado para el Transporte:	ALCOHOL
N° UN/ID:	1170
Clase de Peligro:	3
Grupo de Embalaje:	1



SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

3. Ministerio de transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.

4. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

SECCION 16: INFORMACION ADICIONAL

La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada e integrada con la información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores de materia prima. La información relacionada con este producto puede variar, si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este producto especifico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico capacitado. Esta hoja de seguridad no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales no contempladas en este documento.