FICHA DE SEGURIDAD – LAVADOR WASH A-230

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

salud (COLOR AZUL), inflamabilidad (COLOR ROJO) y peligros físicos, ó reactibidad (COLOR NARANJA)

HEALTH	1
FLAMMABILITY	2
PHYSICAL HAZARD	0

0	PELIGRO	MINIMO
1	PELIGRO	LEVE
2	PELIGRO	MODERADO
3	PELIGRO	ALTO
4	PELIGRO	EXTREMO

NOMBRE DEL PRODUCTO: WASH A 230
CODIGO DEL PRODUCTO: B010095

HMIS: H F R P
1 2 0 X

========== **SECCIÓN I – IDENTIFICACION DEL FABRICANTE** ==========

NOMBRE DEL FABRICANTE: Day International Chemical Products Div.
DIRECCION: 905 South Westwood Avenue Addison, Illinois 60101
TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 800-424-9300 TELÉFONO PARA INFORMACION: 800-336-8276
FECHA DE REVISION: 14/10/2026 NOMBRE DEL PREPARADOR: VARN PRODUCTS CO
CAUSA DE REVISION: Actualización; Reemplaza Todas las Revisiones Anteriores

========== **SECCIÓN II – INGREDIENTES PELIGROSOS/INFORMACION SARA III** ==========

	LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL			PRESION DE VAPOR	PESO
COMPONENTES PELIGROSOS	Nº CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV	mmHg @ TEMP	PORCENTAJE
PETROLEUM NAPHTHA	64742-47-8	500PPM TWA	N/A	100PPM 68°F	90%
PETROLEUM NAPHTHA	64742-95-6	N/A	N/A	50PPM 68°F	5%
* 1,2,4-Trimethyl Benzene	95-63-6				2%

* Indica que los productos químicos tóxicos (s) sujetas a los requisitos de información de la Sección 313 de SARA Título III y de 40 CFR 372. Todos los ingredientes se enumeran de la EPA TSCA inventario.

========== **SECCIÓN III – CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS** ==========

LÍMITES DE TEMPERATURA: 315ºF - 338 ºF
DENSIDAD DE VAPOR: MÁS PESADA QUE EL AIRE
MATERIAL C.O.V. (METODO EPA 24): 6.37 LB/GL
SOLUBILIDAD EN AGUA: EMULSIBLE

GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O=1): 0.78
RANGO DE EVAPORACION: MÁS LENTA QUE EL AGUA

PRESION DE VAPOR: 2.8

APARIENCIA Y OLOR: LÍQUIDO CLARO - OLOR DE PETRÓLEO

========== **SECCION IV – DATOS DEL PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION** ==========

PUNTO DE IGNICION: 104°F **METODO UTILIZADO**: TAG CC
LIMITES FLAMABLES EN EL AIRE POR VOLUMEN – INFERIOR: 1.0% **SUPERIOR**: N/A

MEDIOS DE EXTINCION: ESPUMA, ESPUMA DE ALCOHOL, CO2, POLVO QUÍMICO SECO, NIEBLA DE AGUA.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

COMO EN CUALQUIER INCENDIO, LLEVAR APARATO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (MSHA / NIOSH APROBADO) Y EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO. EL AGUA PUEDE NO SER EFICAZ PARA EXTINGUIR EL FUEGO. UTILICE PULVERIZACIÓN DE AGUA PARA ENFRIAR LOS CONTENEDORES EXPUESTOS AL FUEGO Y PARA PROTEGER AL PERSONAL.

PELIGROS DE EXPLOSION Y FUEGO POCO USUALES
RATAR COMO PETRÓLEO.

========== **SECCIÓN V – DATOS DE REACTIVIDAD** ==========

ESTABILIDAD: ESTABLE
CONDICIONES A EVITAR:
EVITE LAS CONDICIONES DE EXCESO DE CALOR PARA INCREMENTAR SU VIDA ÚTIL.

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES PARA EVITAR):
EVITE MEZCLARSE CON AGENTES DE OXIDACIÓN FUERTES.
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O PRODUCTOS SECUNDARIOS
QUEMAR PRODUCE ÓXIDOS DE CARBONO Y HUMO DENSO.

POLIMERACION PELIGROSA: NO OCURRIRA.

========== **SECCION VI – DATOS DE PELIGROS SOBRE LA SALUD**==========

RIESGOS DE SALUD POR INHALACION Y SINTOMAS DE EXPOSICION
RESPIRAR ALTAS CONCENTRACIONES DE VAPORES QUE CAUSA IRRITACIÓN DE LA NARIZ Y LA GARGANTA. SIGNOS DE DEPRESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, TALES COMO DOLOR DE CABEZA, SOMNOLENCIA, MAREOS Y NÁUSEAS PUEDEN SER EXPERIMENTADOS CON LA SOBREEXPOSICIÓN.

RIESGOS A LA SALUD POR CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y SINTOMAS DE EXPOSICION
EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL PUEDE CAUSAR MODERADA A GRAVE IRRITACION.

RIESGOS DE LA SALUD POR ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL Y SINTOMAS DE EXPOSICION
EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO CON LA PIEL PUEDE CAUSAR IRRITACION.

RIESGOS DE LA SALUD POR INGESTION Y SINTOMAS DE EXPOSICION
LA INGESTIÓN DE ESTE PRODUCTO CAUSA NÁUSEAS, IRRITACIÓN GASTRO-INTESTINAL, DIARREA Y POSIBLES DAÑOS A ÓRGANOS VITALES. SIGA LOS PRIMEROS AUXILIOS PROCEDIMIENTOS.

RIESGOS A LA SALUD (AGUDOS Y CRONICOS)
RESPIRAR LOS VAPORES PUEDE CONCENTRADO DE EFECTO PULMONAR, CARDIOVASCULAR, NERVIOSO CENTRAL Y LOS SISTEMAS. EL CONTACTO SECAR LA PIEL Y RESEQUEDAD. LA ASPIRACIÓN DE PRODUCTO EN LOS PULMONES PUEDE

CAUSAR PNEUMONITIS PELIGROS PARA LA SALUD (ACENTO AGUDO Y CRÓNICO): ESTE PRODUCTO PUEDE HACER MODERADA IRRITACIÓN SOBRE EL CONTACTO CON OJOS Y LA IRRITACIÓN SUAVE A LA PIEL. NO SE CONOCEN NINGUNOS EFECTOS CRÓNICOS.

CARCINOGENICIDAD: ¿NTP? NO **¿MONOGRAFIAS IARC?** NO **¿REGULADO POR OSHA?** NO
ESTE PRODUCTO NO CONTIENE CARCINOGENOS CONOCIDOS.

CONDICIONES MEDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICION
CONTACTO CON LA PIEL PUEDE AGRAVAR LAS YA EXISTENTES DERMATITIS. LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE AGRAVAR EL ASMA PREEXISTENTE.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
OJOS: MANTENGA EL PARPADO ABIERTO Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA POR 15 MINUTOS. SI PERSISTE LA IRRITACION CONSULTE A SU MEDICO.
PIEL: QUITAR LA ROPA CONTAMINADA Y LOS ZAPATOS. LAVAR CON AGUA Y JABÓN. NO REUTILIZAR LA ROPA Y LOS ZAPATOS HASTA LIMPIAR.

INGESTION: NO INDUZCA EL VÓMITO. SI EL VÓMITO OCURRE ESPONTÁNEAMENTE, MANTENGA LA CABEZA DEBAJO DE LAS CADERAS PARA PREVENIR ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO EN LA PULMONES. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.
INHALACIÓN: SACAR LA VÍCTIMA AL AIRE FRESCO. DAR OXÍGENO SI LA RESPIRACIÓN ES DIFICIL. APLICAR LA

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL SI NO RESPIRA. BUSQUE AYUDA MÉDICA.

========== SECCIÓN VII – PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y USO CON SEGURIDAD ==========

PASOS A TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL QUEDE LIBERADO O SE DERRAME
RECOJA CON UN MATERIAL ABSORBENTE O TRANSFIERA EL LIQUIDO A UN CONTENEDOR CERRADO PARA SU DESECHO POSTERIOR. CONTENGA EL DERRAME Y MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANTARILLADO. USAR HERRAMIENTAS A PRUEBA DE CHISPAS Y EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIONES.

METODO DE ELIMINACION
SI TAL Y COMO SE SUMINISTRE ESTE PRODUCTO, SE CONVIERTE EN UN RESIDUO QUE ESTÁ REGULADO POR LA RCRA DE RESIDUOS INFLAMABLES, LA EPA ID # D001. MÉTODOS ADECUADOS DE ELIMINACIÓN INCLUYEN LA RECUPERACIÓN Y LA MEZCLA DE COMBUSTIBLE. PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS CON LICENCIA PARA MÁS INFORMACIÓN.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO
LOS CONTENEDORES DEBEN ESTAR EN RÉGIMEN DE SERVIDUMBRE Y ANTES DE LA TRANSFERENCIA DE PRODUCTO. CONSERVAR EN EL ENVASE ORIGINAL, CERRADO LEJOS DE LA LUZ SOLAR, EL EXCESO DE CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS. EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. AL TRANSFERIR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO, USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO. ALMACENE Y MANEJE COMO UN COMBUSTIBLE LÍQUIDO.

OTRAS PRECAUCIONES
NOMBRE APROPIADO DE EMBARQUE: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS N.E.P. (NAFTA), CLASE DE PELIGRO: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, N º ID: NA1993, GRUPO DE EMPAQUE: SEGÚN LEYES FEDERALES.LA DISPOSICION EN ALCANTARILLADO ES GOBERNADO POR LAS REGULACIONES EPA (CLEAN AIR ACT). LA DISPOSICION EN EL ALCANTARILLADO DEL PRODUCTO USADO PUEDE SER RESTRINGIDA POR LOS LIMITES DE DESCARGA. CHEQUE CON LA AUTORIDAD LOCAL ANTES DE DISPONERLO EN EL ALCANTARILLADO.

========== SECCIÓN VIII – MEDIDAS DE CONTROL ==========

PROTECCION RESPIRATORIA
NO REQUIERE PROTECCION ESPECIAL BAJO CONDICIONES DE USO NORMAL.
VENTILACION
UNA BUENA VENTILACION DEBERA SER SUFICIENTE PARA CONTROLAR LOS NIVELES LLEVADOS POR EL AIRE.

GUANTES DE PROTECCION
USE GUANTES HECHOS CON HULE DE BUTIL O NITRILO.

FICHA DE SEGURIDAD – LAVADOR WASH A-230

PROTECCIÓN DE LOS OJOS
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIONES LATERALES.

OTRA ROPA O EQUIPO DE PROTECCION
EN LA CLASIFICACION X DE PROTECCION PERSONAL SIGNIFICA QUE DEBEN VER A SU SUPERVISOR PARA INSTRUCCIONES. REGULACIONES OSHA (29 CFR PARTE 1910, SUBPARTE I) EL EMPLEADOR REQUIERE EVALUAR EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE TRABAJO.

PRACTICAS DE TRABAJO E HIGIENE
LAVE CON AGUA Y JABON DESPUES DE QUE EL PRODUCTO HAGA CONTACTO CON LA PIEL.

========== SECCIÓN IX – RENUNCIA ==========

RENUNCIA
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ES CIERTA Y PRECISA, ASI COMO LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SECCION I. A PARTIR DE QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO NO ESTA BAJO EL CONTROL DE VARN, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO PARA DETERMINAR QUE ASPECTOS DE SEGURIDAD USA PARA UN PRODUCTO EN PARTICULAR. ESTA FORMA PUEDE SER REPRODUCIDA EN CANTIDADES NECESARIAS PARA CONOCER SUS REQUERIMIENTOS.