HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO: CPC PLATE CLEANER Limpiador de planchas
CODIGO DEL PRODUCTO: B015031

========== SECCION I - IDENTIFICACION DEL FABRICANTE ==========

NOMBRE DEL FABRICANTE: VARN PRODUCTS
DIRECCION: 905 SOUHT WESTWOOD, ADDISON, ILLINOIS 60101
TELEFONO DE EMERGENCIAS: (800) 424-9300 **TELEFONO PARA INFORMACION:** (800) 336-8276
FECHA DE REVISION: 14-10-26 **NOMBRE DEL PREPARADOR:** VARN PRODUCTS.
CAUSA DE REVISION: ACTUALIZACION; CANCELA TODAS LAS REVISIONES ANTERIORES.

========== SECCION II - INGREDIENTES PELIGROSOS/INFORMACION SARA III ==========

COMPONENTES PELIGROSOS	LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL Nº CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV	PRESION DE VAPOR OTHER	mm Hg @ TEMP	PESO PORCENTAJE
NAFTA DE PETROLEO	64742-47-8	N/E	N/E	184ppm mfg 0.5	68F	26.1
ACIDO FOSFORICO	7664-38-2	1mg/m^3	1mg/m^3	N/E		7.5 2.9
NAFTA DE PETROLEO	64742-94-5	N/E	N/E	17ppm mfg 0.9	68F	5.9
ACEITE DE PINO	8002-09-3	N/E	N/E	100ppm mfg 0.9	68F	
GLYCERINA	56-81-5	10mg/m^3	10mg/m^3	1.0	68F	2.9
* NAFTALENOS	91-20-3	10ppm	15ppm stel			0.5

* INDICA MATERIAS TOXICAS SUJETAS A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA SECCION 313 DEL TITULO III Y DE LA 40 CFR 372. WASH A-230 CONTIENE 2.08% 1,2,4,-TRIMETILBENZENO CAS# 95-63-6 POR PESO, EL CUAL ES COMPONENTE DE NAFTA DE PETROLEO CAS# 64742-95-6. TODOS LOS INGREDIENTES ESTAN ENLISTADOS EN EL INVENTARIO EPA TSCA.

========== SECCION III - CARACTERISTICAS FISICO/QUÍMICAS ==========

LIMITES DE TEMPERATURA: >212ºF **GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O=1):** 0.98
DENSIDAD DE VAPOR: MAS PESADA QUE EL AIRE **RANGO DE EVAPORACION:** MAS LENTA QUE EL N-BUTIL ACETATO
PRESION DE VAPOR (MM HG @20 C): NO APLICABLE
MATERIAL C.O.V.(EPA METODO 24): 2.9 LB/GL
SOLUBILIDAD EN AGUA: EMULSIBLE
APARIENCIA Y OLOR: CREMA COLOR BIGE - OLOR A PINO

========== SECCION IV - DATOS DEL PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION ==========

PUNTO DE IGNICION: >212ºF **METODO UTILIZADO:** TAG CC
LIMITES FLAMABLES EN EL AIRE POR VOLUMEN - INFERIOR: N/E **SUPERIOR:** N/E
MEDIOS DE EXTINCION: ESPUMA, ESPUMA DE ALCOHOL, CO2, MATERIAS QUIMICAS SECAS
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
COMO EN CUALQUIER INCENDIO, USE UN APARATO AUTOCONTENIDO PARA RESPIRAR (APROBADO POR MSHA/NIOSH) Y TODO EL EQUIPO PROTECTOR. EL AGUA QUIZAS NO ES EFECTIVA PARA EXTINGUIR EL FUEGO. USE ROCIO DE AGUA PARA ENFRIAR LOS ENVASES EXPUESTOS AL FUEGO Y PARA PROTECCION PERSONAL .
PELIGROS DE EXPLOSION Y FUEGO POCO USUALES
NINGUNO CONOCIDO.

========== SECCION V - DATOS DE REACTIVIDAD ==========

ESTABILIDAD: ESTABLE

CONDICIONES A EVITAR

EVITE EL EXCESO DE CALOR PARA PROLONGAR LA VIDA U TIL. PROTEJASE DE LA CONGELACION.

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

EVITE MEZCLAR CON MATERIALES DE OXIDACION FUERTE O MATERIALES ALCALINOS.

DESCOMPOSICION PELIGROSA O PRODUCTOS SECUNDARIOS

NO OCURRIRA

POLIMERACION PELIGROSA:

NO OCURRIRA

========== SECCION VI - DATOS DE PELIGROS SOBRE LA SALUD ==========

RIESGOS DE SALUD POR INHALACION Y SINTOMAS DE EXPOSICION

NO HAY RIESGO DE INHALACION EN CONDICIONES NORMALES DE USO INDUSTRIAL.

RIESGOS A LA SALUD POR CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y SINTOMAS DE EXPOSICION

EL CONTACTO PERMANENTE CON LOS OJOS Y PIEL PUEDE IRRITACION SEVERA LO QUE PODRIA RESULTAR EN DAÑO P ERMANENTE.

RIESGOS DE LA SALUD POR ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL Y SINTOMAS DE EXPOSICION

EL CONTACTO PROLONGADO Y REPETIDO CON LA PIEL PUEDE CAUSAR IRRITACION.

RIESGOS DE LA SALUD POR INGESTION Y SINTOMAS DE EXPOSICION

LA INGESTION DE ESTE PRODUCTO CAUSA NAUSEAS, IRRITACION GASTRO-INTESTINAL, DIARREA Y POSIBLES DAÑOS A ORGANOS VITALES. SIGA PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS.

RIESGOS A LA SALUD (AGUDOS Y CRONICOS)

ESTE PRODUCTO CAUSA IRRITACION Y POSIBLE DAÑO PERMANENTE EN CONTACTO CON LOS OJOS Y CAUSAR IRRITACION A LA PIEL. NO HAY EFECTOS CRONICOS CONOCIDOS O ESPERADOS.

CARCINOGENICIDAD: ¿NTP? NO **¿MONOGRAFIAS IARC?** NO **¿REGULADO POR OSHA?** SI

ACGIH LISTAS NAFTALENO COMO GRUPO A4: NO CLASIFICADO COMO CANCERIGENO HUMANO. IARC LISTAS NAFTALENO COMO 2B: POSIBLE CANCERIGENO.

CONDICIONES MEDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICION

EL CONTACTO CON LA PIEL PUEDE AGRAVAR LA DERMATITIS PRE-EXISTE NTE.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: MANTENGA EL PARPADO ABIERTO Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA POR 15 MINUTOS. SI PERSISTE LA IRRITACION CONSULTE A SU MEDICO.
PIEL: LAVE CON AGUA Y JABON
INGESTION: NO PROVOQUE EL VOMITO. SI EL VOMITO OCURRE ESPONTANEAMENTE, MANTENGA LA CABEZA HACIA ABAJO PARA PREVENIR LA ASPIRACION DEL LÍQUIDO DENTRO DE LOS PULMONES. BUSQUE ATENCION MÉDICA INMEDIATAMENTE.

========== SECCION VII - PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y USO CON SEGURIDAD ==========

TRANSPORTE

CUMPLIR CON EL DECRETO 1609 DEL 2002

INFORMACIÓN ECOLOGICA

SE DESCONOCE EL IMPACTO AMBIENTAL, POR LO QUE DEBE TRATARSE COMO PRODUCTO PELIGROSO.CUMPLIR NORMAS DE AUTORIDAD AMBIENTAL LOCAL.

PASOS A TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL QUEDE LIBERADO O SE DERRAME

LIMPIE LOS DERRAMES PEQUEÑOS CON AGUA Y JABON. RECOJA CON UN MATERIAL ABSORBENTE O TRANFIERA EL LÍQUIDO A UN CONTENEDOR CERRADO PARA SU D ESECHO POSTERIOR. CONTENGA EL DERRAME Y MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANTARILLADO.

METODO DE ELIMINACION

ESTE PRODUCTO PODRA SATISFACER LAS DIRECTRICES DE ELIMINACION DE ALCANTARILLADO EN MUCHOS MUNICIPIOS DESPUES DE AJUSTAR EL PH. CONSULTE LA SECCION “OTRAS PRECAUCIONES” PARA OBTER MAS INFORMACION.
CUMPLIR CON EL DECRETO 4741 DE 2005 Y LAS DEMAS NORMAS DEl MINISTERIO DE AMBIENTE, O AUTORIDADES AMBIENTALES LOCALES.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO

CONSERVAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO LEJOS DE LA ZONA DE LUZ SOLAR Y EXESO DE CALOR. PROTEJASE DE LA CONJELACION. AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO O LA TRANSFERENCIA, USAR EQUIPO DE PROTECION ADECUADO.

OTRAS PRECAUSIONES

ALCANTARILLADO DISPOSICION SE RIGE POR LAS NORMAS DE LA EPA (LEY DE AGUA LIMPIA) QUE CONTROLA LAS AUTORIDES LOCALES. ALCANTARILLADO ELIMINACION DE PRODUCTO GASTADO PUEDE SER RESTRINGIDO POR LOS LIMITES DE DESCARGA DE PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIFICOS ESTABLECIDOS LOCALMENTE ANTES DE LA ELIMINACION.
NOMBRE CORRECTO DE ENVIO: LIQUIDO CORROSIVO N.E.P (ACIDO FOSFORICO), CLASE DE PELIGRO: 8, ID: UN1760 GRUPO DE EMBALAJE: II

========== SECCION VIII - MEDIDAS DE CONTROL ==========

PROTECCION RESPIRATORIA
NO SE REQUIERE UNA PROTECCION ESPECIAL EN CONDICIONES NORMALES DE USO.
VENTILACION
NO REQUIERE VENTILACION ESPECIAL.
GUANTES DE PROTECCION
USE GUANTES RESISTENTES AL SOLVENTE, COMO LOS HECHOS A BASE DE HULE BUTILO O NITRILO
PROTECCION DE LOS OJOS
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIONES LATERALES
OTRA ROPA O EQUIPO DE PROTECCION
EN LA CLASIFICACION X DE PROTECCION PERSONAL SIGNIFICA QUE DEBEN VER A SU SUPERVISOR PARA INSTRUCCIONES REGULACIONES OSHA (29 CFR PARTE 1910, SUBPARTE I) EL EMPLEADOR REQUIERE EVALUAR EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS REQUISITOS EN EL AREA DE TRABAJO.
PRACTICAS DE TRABAJO E HIGIENE
LAVE CON AGUA Y JABON DESPUES DE QUE EL PRODUCTO HAGA CONTACTO CON LA PIEL.

========== SECCION IX - RENUNCIA ==========

RENUNCIA
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ES CIERTA Y PRECISA, ASI COMO LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SECCION I. A PARTIR DE QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO NO ESTA BAJO EL CONTROL DE VARN, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO PARA DETERMINAR QUE ASPECTOS DE SEGURIDAD USA PARA UN PRODUCTO EN PARTICULAR. ESTA FORMA PUEDE SER REPRODUCIDA EN CANTIDADES NECESARIAS PARA CONOCER SUS REQUERIMIENTOS.

salud (COLOR AZUL), inflamabilidad (COLOR ROJO) y peligros fisicos, ó reactibidad (COLOR NARANJA)

HEALTH	3
FLAMMABILITY	1
PHYSICAL HAZARD	0

0	PELIGRO	MINIMO
1	PELIGRO	LEVE
2	PELIGRO	MODERADO
3	PELIGRO	ALTO
4	PELIGRO	EXTREMO