HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



NOMBRE DEL PRODUCTO: POLARSOLV **HMIS: H F R P**
CODIGO DEL PRODUCTO: B010028 1 2 0 X

========== SECCIÓN I – IDENTIFICACION DEL FABRICANTE ==========

NOMBRE DEL FABRICANTE : Day International Chemical Products Div.
DIRECCION : 905 South Westwood Avenue Addison, Illinois 60101
TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 800-424-9300 **TELÉFONO PARA INFORMACION:** 800-336-8276
FECHA DE REVISION : 14/10/2026 **NOMBRE DEL PREPARADOR :** VARN PRODUCTS CO
CAUSA DE REVISION : Actualización; Reemplaza Todas las Revisiones Anteriores

========== SECCIÓN II – INGREDIENTES PELIGROSOS/INFORMACION SARA III ==========

COMPONENTES PELIGROSOS	Nº CAS	LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL OSHA PEL	ACGIH TLV	Mfg	PRESION DE VAPOR mmHg @ TEMP		PESO PORCENTAJE
PETROLEUM NAPHTHA	64742-47-8	500ppm	N/A	100ppm	2.8	68°F	25%
* BUTOXY ETHAHOL	111-76-2	50ppm	20ppm		0.8	68°F	25%
PETROLEUM NAPHTHA	64742-95-6	N/A	N/A	50ppm	2.7	68°F	24%
* 2-PROPOXYETHANOL	2807-30-9	N/A	25ppm PIEL		1.30	68°F	15%
* 1,2,4-TRIMETIL BENCENO	95-63-6						9%
* XILENOS Peligrosos contaminantes del aire	1330-20-7						1%

* Indica que los productos químicos tóxicos (s) sujetas a los requisitos de información de la Sección 313 de SARA Título III y de 40 CFR 372. Todos los ingredientes se enumeran de la EPA TSCA inventario.

========== SECCIÓN III – CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS ==========

LIMITES DE TEMPERATURA: 301°F - 340°F **GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O=1):** 0.86
DENSIDAD DE VAPOR: MAS PESADA QUE EL AIRE **MATERIAL C.O.V.(METODO EPA 24):** 7.14 LB/GL

RANGO DE EVAPORACION: MÁS LENTO QUE EL N-BUTIL ACETATO.

SOLUBILIDAD EN AGUA: MENOS DEL 5% **PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg @ 20 ° C):** 2.0
APARIENCIA Y OLOR: LÍQUIDO CLARO - OLOR DE PETRÓLEO

========== SECCION IV – DATOS DEL PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION ==========

PUNTO DE IGNICION: 108°F **METODO UTILIZADO:** TAG CC
LIMITES FLAMABLES EN EL AIRE POR VOLUMEN – INFERIOR: 1.0% **SUPERIOR:** 15.8%

MEDIOS DE EXTINCION: ESPUMA, CO2, POLVO QUÍMICO SECO, NIEBLA DE AGUA.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
COMO EN CUALQUIER INCENDIO, LLEVAR APARATO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (MSHA / NIOSH APROBADO) Y EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO. EL AGUA PUEDE NO SER EFICAZ PARA EXTINGUIR EL FUEGO. UTILICE PULVERIZACIÓN DE AGUA PARA ENFRIAR LOS CONTENEDORES EXPUESTOS AL FUEGO Y PARA PROTEGER AL PERSONAL.

PELIGROS DE EXPLOSION Y FUEGO POCO USUALES
TRATAR COMO PETRÓLEO BAJO FUEGO.

========== SECCIÓN V – DATOS DE REACTIVIDAD ==========

ESTABILIDAD: ESTABLE

CONDICIONES A EVITAR:
EVITE EL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN.

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES PARA EVITAR):
NO MEZCLAR CON AGENTES OXIDANTES FUERTES.

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O PRODUCTOS SECUNDARIOS
LA COMBUSTIÓN PRODUCE ÓXIDOS DE CARBONO Y HUMO DENSO.

POLIMERACIÓN PELIGROSA:
NO OCURRIRA

========== SECCION VI – DATOS DE PELIGROS SOBRE LA SALUD==========

RIESGOS DE SALUD POR INHALACION Y SINTOMAS DE EXPOSICION
RESPIRAR ALTAS CONCENTRACIONES DE VAPORES QUE CAUSARA IRRITACIÓN DE LA NARIZ Y LA GARGANTA. SIGNOS DE DEPRESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, TALES COMO DOLOR DE CABEZA, SOMNOLENCIA, MAREOS Y NÁUSEAS PUEDEN SER EXPERIMENTADOS CON LA SOBREEXPOSICIÓN.

RIESGOS A LA SALUD POR CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y SINTOMAS DE EXPOSICION
EL CONTACTO PERMANENTE CON LOS OJOS Y PIEL PUEDE CAUSAR IRRITACION MODERADA A GRAVE.

RIESGOS DE LA SALUD POR ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL Y SINTOMAS DE EXPOSICION
EL CONTACTO CON LA PIEL RESULTARÁ EN ABSORCIÓN Y CONTRIBUIR POTENCIALMENTE A LA EXPOSICIÓN GENERAL A LA QUÍMICA 2-BUTOXY ETANOL. EL CONTACTO CON LA PIEL ES COMO RESULTADO EN LA ABSORCIÓN Y CONTRIBUIR POTENCIALMENTE A LA EXPOSICIÓN GENERAL A LA QUÍMICA 2-PROPOXYETHANOL.

RIESGOS DE LA SALUD POR INGESTION Y SINTOMAS DE EXPOSICION
LOS INGREDIENTES DE ESTE PRODUCTO SON TÓXICOS. LA INGESTIÓN PUEDE CAUSAR NÁUSEAS, MODERADA IRRITACIÓN GASTRO-INTESTINAL, DIARREA Y POSIBLES DAÑOS A LA ÓRGANOS VITALES. SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.

RIESGOS A LA SALUD (AGUDOS Y CRONICOS)
RESPIRAR LOS VAPORES REPETIDAMENTE O EN EXESO PUEDE CONCENTRAR EL EFECTO EN LOS PULMONES, CARDIOVASCULAR, NERVIOSO CENTRAL Y LOS SISTEMAS. REPETIDO CON LA PIEL CONTACTO SECAR LA PIEL Y CRACK. RIESGO DE ASPIRACIÓN SI SE INGIERE; ASPIRACIÓN DE PRODUCTO EN LOS PULMONES PUEDE CAUSAR PNEUMONITIS QUÍMICO.

CARCINOGENICIDAD: ¿NTP? NO **¿MONOGRAFIAS IARC?** NO **¿REGULADO POR OSHA?** NO

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE CARCINÓGENOS CONOCIDOS.

CONDICIONES MEDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN
CONTACTO CON LA PIEL PUEDE AGRAVAR LAS YA EXISTENTES DERMATITIS. LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE AGRAVAR EL ASMA PREEXISTENTE.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
INHALACIÓN: SACAR LA VÍCTIMA AL AIRE FRESCO. DAR OXÍGENO SI LA RESPIRACIÓN ES TRABAJOSA. APLICAR LA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL SI NO RESPIRA. BUSQUE AYUDA MÉDICA.
OJOS: MANTENGA EL PARPADO ABIERTO Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA POR 15 MINUTOS. BUSQUE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO
PIEL: LAVAR CON AGUA Y JABON.
INGESTION: NO INDUZCA EL VÓMITO. SI EL VÓMITO OCURRE ESPONTÁNEAMENTE, MANTENGA LA CABEZA DEBAJO DE LAS CADERAS PARA PREVENIR ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO EN LOS PULMONES. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. SI LA VÍCTIMA ES PLENAMENTE CONSCIENTE, DE UNA TAZA DE AGUA PARA BEBER. NO DAR NADA POR BOCA A UNA PERSONA INCONSCIENTE.

========== SECCIÓN VII – PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y USO CON SEGURIDAD ==========

PASOS A TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL QUEDE LIBERADO O SE DERRAME
ELIMINAR TODAS LAS FUENTES DE IGNICIÓN. RECOJA CON UN MATERIAL ABSORBENTE. CONTENGA EL DERRAME Y MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANTARILLADO EN UN RECIPIENTE CERRADO PARA SU POSTERIOR ELIMINACIÓN. USAR HERRAMIENTAS A PRUEBA DE CHISPAS Y EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIONES.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN
SI TAL Y COMO SE SUMINISTRE ESTE PRODUCTO, SE CONVIERTE EN UN RESIDUO QUE ESTÁ REGULADO POR LA RCRA DE RESIDUOS INFLAMABLES, LA EPA ID # D001. MÉTODOS ADECUADOS DE ELIMINACIÓN INCLUYEN LA RECUPERACIÓN Y LA MEZCLA DE COMBUSTIBLE. PARA MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS CON LICENCIA.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO
LOS CONTENEDORES DEBEN ESTAR EN RÉGIMEN DE SERVIDUMBRE Y ANTES DE LA TRANSFERENCIA DE PRODUCTO. CONSERVAR EN EL ENVASE ORIGINAL, CERRADO LEJOS DE LA LUZ SOLAR, EL EXCESO DE CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS. EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. AL TRANSFERIR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO, USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO. ALMACENE Y MANEJE COMO UN COMBUSTIBLE LÍQUIDO.

OTRAS PRECAUCIONES
NOMBRE CORRECTO DE ENVÍO: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS NEP (NAFTA), CLASE DE PELIGRO: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, N º ID: NA1993, GRUPO DE EMBALAJE: III. NO A GRANEL EN CANTIDAD LIMITADA. NO ESTÁ REGULADO COMO POR 49CFR 173.150 (F) (2). CÓDIGO IMDG: LÍQUIDOS INFLAMABLES N.E.P. (PETRÓLEO NAPHTHA/2-PROPOXYETHANOL) CLASE 3, UN1993, PG III PUNTO DE INFLAMACIÓN POR ENCIMA DE 42 ° C.

========== SECCIÓN VIII – MEDIDAS DE CONTROL ==========

PROTECCION RESPIRATORIA
EL USO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA SE RECOMIENDA CUANDO LAS CONCENTRACIONES SUPEREN LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 2. DEPENDIENDO DE LA CONCENTRACIÓN EN SUSPENSIÓN EN EL AIRE, USAR UN RESPIRADOR APROPIADO CON CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS (APROBADO POR NIOSH).

VENTILACIÓN
SI LAS PRÁCTICAS ACTUALES DE VENTILACIÓN NO SON SUFICIENTES PARA MANTENER LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES POR DEBAJO DE LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 2, ADICIONAL DE VENTILACIÓN GENERAL O LOCAL, SERÁN NECESARIOS SISTEMAS DE ESCAPE.

GUANTES DE PROTECCION
USE GUANTES RESISTENTES A SOLVENTES DE GOMA DE NITRILO O BUTILO.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIONES LATERALES.

OTRA ROPA O EQUIPO DE PROTECCION
EN LA CLASIFICACION X DE PROTECCION PERSONAL SIGNIFICA QUE DEBEN VER A SU SUPERVISOR PARA INSTRUCCIONES. REGULACIONES OSHA (29 CFR PARTE 1910, SUBPARTE I) EL EMPLEADOR REQUIERE EVALUAR EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE TRABAJO.

PRACTICAS DE TRABAJO E HIGIENE
LAVE CON AGUA Y JABON DESPUES DE QUE EL PRODUCTO HAGA CONTACTO CON LA PIEL.

========== SECCIÓN IX – RENUNCIA ==========

RENUNCIA
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ES CIERTA Y PRECISA, ASI COMO LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SECCION I. A PARTIR DE QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO NO ESTA BAJO EL CONTROL DE VARN, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO PARA DETERMINAR QUE ASPECTOS DE SEGURIDAD USA PARA UN PRODUCTO EN PARTICULAR. ESTA FORMA PUEDE SER REPRODUCIDA EN CANTIDADES NECESARIAS PARA CONOCER SUS REQUERIMIENTOS.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR:
SAMUEL L. RODRÍGUEZ
SOPORTE TÉCNICO CONVENCIONAL DE SPERLING S.A.
PARA MAYOR PRECISIÓN DIRÍJASE A LA VERSIÓN EN INGLES

División Soporte Técnico