
Ultima Revisión:
16/05/2014

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALCOHOL LITOGRAFICO





SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: ALCOHOL LITOGRAFICO
Sinónimos: SUSTITUTO IPA
Fórmula: N/A
Número Interno: 100211
Número UN: 1170
Clase UN: 3
Compañia que desarrolló la Hoja de Seguridad: Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema.

Teléfonos de emergencia: 7285173 - 3174727880

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Usos: Alcohol para la fuente en maquinas de impresion litografica.

COMPONENTES

Nombre	CAS	TWA	STEL	%
ALCOHOL LITOGRAFICO	N/A	N/A	N/A	97.5% - 99.5%

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:
!Advertencia! Líquido y vapor inflamable. Causar irritación moderada por las membranas mucosas incluyendo las oculares. Irritante primario de la piel. Depresor del sistema nervioso central. La exposición agua por inhalación causa narcosis e irritación en el tracto respiratorio; por ingestión irritación del tracto gastrointestinal. Organos blanco: piel, riñones. Sistema blanco: nervioso central.

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Inhalación: Los vapores tienen un efecto narcótico moderado y actuan como irritantes del tracto respiratorio superior. Los sintomas incluyen nauseas, irritación de ojos, nariz y garganta, las exposiciones excesivas conducen a narcosis y depresión del sistema nervioso central caracterizado por dolor de cabeza, mareo, falta de coordinación, confusión, somnolencia, debilidad, incosistencia e incluso puede llegar a desencadenar un coma. Este es considerado más toxico que su isómero el isopropanol.

Ingestión: Se presenta irritación de garganta, entre sus principales molestias gastrointestinales están las nauseas, vomito, mareo, dolor, retortijones abdominales y diarrea. Puede causar depresión del sistema nervioso central, caracterizada por dolor de cabeza, vértigo y somnolencia. Una sobredosis pueden causar desmayo, ´pérdida de la conciencia, coma y la muerte posiblmente debido a insuficiencia respiratoria.

Piel: Puede causar irritación y sequedad de la piel ya que su contacto prolongado y/o repetido puede causar la pérdida de los aceites naturales de la piel produciendo dermatitis. Los sintomas son similares a los de inhalación.

Ojos: Se despliegan una serie de eventos que caracterizan la irritación como sensación dolorosa de quemadura, picazón, enrojecimiento, lagrimeo, inflamación y posible heridas en la córnea.

Efectos crónicos: La inhalación e ingestión crónica puede causar efectos similares a los de la inhalación e ingestión con efectos agudos. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar la périda de los aceites naturales de la misma ocasionando dermatitis. Por otra parte estan los efectos adversos del sistema reproductor y la posibilidad de desencadenar efectos teratógenos (fetales). Exposición en caso de disfunciones ya existentes: Personas con problemas pre-existentes de la piel, problemas oculares, de función hepáticay renal pueden ser mas susceptibles a los efectos de esta sustancia, además el uso de bedidas alcohólicas aumenta los efectos tóxicos.

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.

Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica inmediatamente.

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.

Nota para los médicos: Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia química con la cual se tuvo contacto.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Punto de inflamación (ºC): 25°C (C.C)
Temperatura de autoignición (ºC): 371°C
Limites de inflamabilidad (%V/V): Inf:2.1% - Sup:13.5%
Peligros de incendio y/o explosión: Puede formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores formados pueden viajar a una fuente de ignición y regresar con llamas. Puede encenderse por calor, chispa o llama, encendedores, equipo eléctrico o descargas eléctricas. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
Medios de extinción: Espuma de alcohol, polvo químico seco, dióxido de carbono, agua en forma de rocío.
Productos de la combustión: Monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Mantener alejado de toda fuente de ignición y calor. Asegurar buena ventilación en los sitios de trabajo. Los equipos eléctricos y de iluminación deben ser a prueba de chispas.
Instrucciones para combatir el fuego: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No extinguir el fuego a menos que la fuga haya sido detenida. Refrigerar los contenedores aplicando agua desde una distancia segura.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Use el equipo protector personal aprobado. Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Elimine todas las fuentes de ignción. Recoja el líquido en un recipiente apropiado o absorbalo con una material inerte (Ej, vermiculita, arena seca o tierra) y colóquelo en un recipiente para desechos químicos. No use materiales combustibles tales como el aserrin. No elimine los residuos por los drenajes!. El agua puede usarse para limpiar los derrames y para diluir derrames de mezclas no-inflamables.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente.
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Rotular los recipientes adecuadamente. Lejos de materiales incompatibles tales como oxidantes. Usar directamente el suelo. Los equipos eléctricos y de iluminación deben ser a prueba de chispas. Guardar los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso o estén vacíos. Limite la cantidad de almacenamiento, restrinja el acceso. Coloque señales de advertencia cuando sea apropiado. Inspeccione periódicamente para detectar daños o escapes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Controles de ingeniería: Ventilación local y general, para asegurar que la concentración sea baja en los sitios de trabajo. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Protección de los ojos y rostro: Utilice gafas protectoras contra productos químicos.
Protección de piel: Guantes de nitrilo, butil o revestidos de PVC; overol y botas.
Protección respiratoria: Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador que cubra toda la cara, con un cartucho para vapores orgánicos sobrepasando, como máximo, 50 veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior.
Protección en caso de emergencia: Equipo de respiración autónomo (SCBA) y traje de protección completo.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia, olor y estado físico: Líquido incoloro claro, olor a alcohol.
Gravedad Específica (Agua=1): 0.804
Punto de Ebullición (ºC): 92°C
Punto de Fusión (ºC): - 127°C
Densidad relativa del vapor (Aire=1): 2.07
Presión de vapor (mm Hg): 21 a 25°C
Viscosidad (cp): N.R
pH: N.R.
Solubilidad: Infinitamente soluble

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales.
Condiciones a evitar: Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles.
Incompatibilidad con otros materiales: Con el Propanol es susceptible a auto-oxidarse, ácidos: ácidos Clorhídrico, ácido Muriático , ácido Fosfórico, acido Nítrico, ácido Sulfúrico, ácido Acético, ácido Benzoico, ácido Fórmico, ácido Oxálico, Hidrazinas: Dimetil Hidrazina, Hidrazina, Metil Hidracina e isocianatos. Metales alcalinos y álcalis: Cesio, Potasio, Sodio, Nitrato de Sodio, Peróxidos e Hidroperóxidos,: peróxido de acetilo, peróxido de Benzoilo, peróxido de Butilo, peróxido de Metil Etil Cetona. Agentes oxidantes: Bromo,, Peróxido de Hidógeno, Dióxido de Nitrógeno, Nitrato de Potasio. Agentes reductores: Hidrógenol, Hidruro de Litio.
Productos de descomposición peligrosos: Cuando se calienta hasta la descomposición puede formar dióxido y monóxido de carbono. Puede producir humos acres y vapores irritantes cuando se calienta hasta la descomposición.
Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Poco tóxico. DL50 (oral, ratas) = 1850 mg/kg. DL50 (piel, conejo) = 5040 mg/kg. CL50 (inhalación, ratón) = 48 g/m3. Investigado como agente tumorigeno, mutágeno y por efectos reproductivos.

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA

Ecología Liberación en suelo: Información no disponible Liberación en Agua: Se volatilizará y probablemente se degrade Liberación en el aire: Información no disponible Toxicidad ambiental: Información no disponible

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

Incineración en un horno, donde este permitido bajo reglamentación local o regional. A bajas concentraciones en agua, este producto es biodegradable en una planta de tratamiento biológico de aguas de desecho.

SECCIÓN 14: INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

Transporte por carretera (Tierra D.O.T) Nombre legal del embarque: Propanol Clase peligrosa:3 UN/NA: UN: 1170 rupo de empaque: III Transporte Maritimo: Nombre legal del embarque: Propanol Clase peligrosa:3 UN/NA: UN 1170 Grupo de empaque: III

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga. 4. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja es presentada como un acto de servicios a nuestros clientes de buena fe, de acuerdo a la mejor información obtenida por PROQUIMECOL SAS de parte de los distintos productores, pero puede muy bien ser incompleta. No se garantiza en ninguna forma directa o implicada su exactitud, confiabilidad o completitud. Es responsabilidad del usuario el determinar lo apropiado o adecuado del producto con relación a sus distintos usos finales, antes de utilizarlo.

Bibliografía

Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de la información suministrada por nuestros proveedores, entidades internacionales y el Consejo Colombiano de Seguridad. Adicionalmente se consultaron otras fuentes de internet como: http: //www.tc.gc.com/icontec.com http: //www.nfpa.com http: //www.epa.gov