# FICHA TÉCNICA (TDS)

## ACELERADOR DE SECADO

El **ACELERADOR DE SACADO** es un aditivo complementario para el proceso de impresión, ya que su dosificación es directamente en la solución de fuente sin alterar las propiedades de la misma, permitiendo un mejor secado en substratos de difícil absorción.

## Campo de aplicación:

Producto desarrollado para su aplicación directa a la solución de fuente.

## Composición:

Compuesto inorgánico, Sales, Agua para su solubilidad

Apariencia: Liquida Rojiza Turbia

Densidad g/ml: 0.935-0.970

## Dosificación:

De 3% - 5 % sobre el total de la solución preparada.

## Almacenamiento

En su envase original bien cerrado, en lugares secos y sin humedad, Conservese a temperatura ambiente

## Normas de Seguridad

Para su manipulación se recomienda los EPP suministrados por su compañía tales como guantes de nitrilo,

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

**PRODUCTO:** **ACELERADOR DE SECADO**

| IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES | | | |
|---|---|---|---|
| PRODUCTO | % COMPOSICIÓN | No. CAS | RIESGOSO |
| ACELERADOR DE SECADO | 90-100% | 7756-32-5 | SI |

| *Clasificación de los grados de riesgo:* | | | |
|---|---|---|---|
| ***Código de colores*** | | ***N.F.P.A*** | |
| **Salud** | 3 (severo) | **Salud** | 3 (severo) |
| **Inflamabilidad** | 0 (nulo) | **Inflamabilidad** | 0 (nulo) |
| **Reactividad** | 0 (nulo) | **Reactividad** | 0 (nulo) |
| **Contacto** | 1 (ligero) | **Riesgo especifico** | ninguno |

| *Elementos de las etiquetas del SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos), incluidos los consejos de prudencia* | |
|---|---|
| **Pictograma** |  |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | |
|---|---|
| **Temperatura de ebullición (ºC)** | 110 |
| **Temperatura de fusión (°C)** | 86 |
| **Apariencia** | LIQUIDA |
| **Densidad relativa (AGUA=1)** | 1.92 |
| **Peso molecular** | 237.93 |
| **Estado físico** | LIQUIDA |
| **Color** | Rosa |
| **Olor** | Sin olor |
| **pH solución acuosa 0.1M a 25 °C** | 4.6 |
| **Solubilidad en el agua** | Muy soluble |

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de:

Inhalación: Trasladar a la persona donde exista aire fresco, en caso de paro respiratorio, emplear método de reanimación cardiopulmonar:

Si respira dificultosamente se debe suministrar Oxígeno, conseguir asistencia médica de inmediato.

Contacto con la piel: Lavar con abundante y rápida Agua, a lo menos por 5 minutos, utilizar una ducha de emergencia, sacarse la ropa contaminada y luego lavarla o desecharla.

De mantenerse la lesión, recurrir a una asistencia médica inmediatamente.

Contacto con los Ojos: Lavarse con abundante y rápida Agua en un lavadero de ojos, entre 5 y 10 minutos como mínimo, separando los párpados.

De persistir el daño, derivar a un centro de atención médica rápidamente.

Ingestión : Lavar la boca con abundante Agua, Dar a beber bastante Agua. Inducir al vómito, sólo si la persona está consciente.

Enviar a un servicio médico de inmediato.

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Manos: Guantes de Nitrilo.

Ojos: Lentes de polipropileno.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua.

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

## INFORMACION ADICIONAL

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario debera considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y debera hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes

**ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO:**

**¡AVISO ! ¡PRECAUCIÓN! DAÑINO SI ES INGERIDO O INHALADO.**
**CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL, OJOS Y TRACTO RESPIRATORIO**
**LA EXPOSICIÓN CRÓNICA PUEDE AFECTAR TIROIDES, PULMONES, CORAZÓN Y RIÑONES**

**Clasificaciones NFPA**

