Varn International, Inc., *a Flint Group Company*
14909 N. Beck Road
Plymouth, MI 48180

Para preguntas sobre el producto, llame a: (800) 336-VARN(8276)
Para preguntas sobre la salud y la seguridad, llame a: (800) 336-VARN(8276)
Contatos de urgencia 24 horas en casos de sinistro: (800) 424-9300 Chemtrec (US/Canada)

Hojas de Seguridad de Materials

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: INK READI
Código del producto: 650-B015340
Código MSDS: MSS-B015340
Número de revisión: 2
Fecha de revisión: 2012-12-21 11:55:38

II. INFORMACIÓN/COMPOSICIÓN DE LOS INGREDIENTES

CAS#	Nombre químico	%
106-97-8	n-Butane	10 - 30
67-63-0	Isopropanol	10 - 30
64742-89-8	Light Aliphatic Solvent Naphtha	10 - 30
74-98-6	Propane Chemical	7 - 13
128-37-0	2,6-di-t-Butyl-p-cresol	5 - 10

Los componentes que no se enumeran no representan un peligro físico ni para la salud según la definición de 29 CFR 1910.1200 (Regla de Comunicación de Peligros).

III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación HMIS **Salud:** 1 **Inflamabilidad:** 4 **Reactividad:** 0

Este producto se incluye en la siguiente clasificación WHMIS:
A
D2A, D2B
B5

Vías de acceso: Inhalación, Contacto con la piel, Contacto con los ojos, Ingestión
Órganos en riesgo: Sistema nervioso, Piel, Vías respiratorias, Ojos
Condiciones médicas agravadas: Enfermedades respiratorias, entre ellas, asma y bronquitis, Enfermedades del ojo, Enfermedades de la piel, entre ellas, eccema y la sensibilización

Efectos inmediatos (graves) a la salud a través de la vía de exposición

Inhalación: Puede ocasionar irritación respiratoria moderada, mareos, debilidad, fatiga, náuseas y dolor de cabeza. El mal uso intencional por la inhalación del producto puede ser dañino o fatal. ¡Dañino/a! Puede ocasionar daños sistémicos.

Contacto cutáneo: Puede ocasionar irritación menor de la piel, piel desgrasada y dermatitis.

Contacto con los ojos: Puede ocasionar irritación, lagrimeo y enrojecimiento moderados, pero no es probable que ocasione daños permanentes al tejido de los ojos. El contacto directo con el gas licuado puede producir quemaduras de los ojos.

Ingestión: Irritante para la boca, garganta y el estómago. Puede ocasionar malestar abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. La aspiración del material a los pulmones puede ocasionar la neumonitis química que puede ser mortal. Dañino/a si se ingiere. Puede ocasionar envenenamiento sistémico.

Efectos sobre la salud a largo plazo (crónicos)

En los campos reproductivos y de desarrollo:	No hay datos disponibles para indicar que el producto o algún componente presente a más del 0,1% pueda ocasionar defectos de nacimiento.
Mutación genética:	No hay datos disponibles para indicar que el producto o algún componente presente a más del 0,1% es mutagénico o genotóxico.
Inhalación:	Con la exposición prolongada y/o repetida, puede ocasionar irritación respiratoria moderada, mareos, debilidad, fatiga, náuseas y dolor de cabeza. ¡Dañino/a! Puede ocasionar daños sistémicos con la exposición prolongada y/o repetida
Contacto cutáneo:	Con el contacto prolongado o repetido, puede ocasionar irritación menor de la piel, piel desgrasada y dermatitis.

¿Algún ingrediente de los que conforman este producto aparece en la lista de la OSHA de materiales identificados como cancerígenos con una cantidad >=0.1% en peso? Si o no

OSHA	No	**NTP**	No	**IARC 1 & 2A**	No	**NIOSH**	No
				IARC 2B	No		

IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	Traslade al aire fresco. Si se le dificulta respirar, haga que una persona capacitada administre el oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial y haga que una persona capacitada administre el oxígeno. Procure atención médica de inmediato
Ojos:	Enjuague los ojos con abundante agua durante al menos 20 minutos, replegando con frecuencia los párpados. Incline la cabeza para evitar que el producto químico se transfiera al ojo sin contaminar. Procure atención médica de inmediato.
Contacto cutáneo:	Lave con agua y jabón. Procure atención médica si aparece o persiste la irritación.
Ingestión:	No induzca el vómito y procure atención médica de inmediato. Tome dos vasos de agua o leche para diluir. Induzca el vómito como último recurso. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de ocasionar neumonitis química que puede ser mortal.

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Resumen de inflamabilidad:	Aerosol extremadamente flamable, de nivel 3
Riesgos de incendio o explosión:	El calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición pueden encender los vapores a temperaturas iguales o superiores a la baja temperatura de inflamación, dando lugar a un incendio (Clase B). Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a una fuente de ignición, retornándose una llama Gas inflamable. Puede fácilmente formar una mezcla explosiva de aire/gas a temperatura ambiente o a temperaturas inferiores que sean superiores a la temperatura de inflamación. El recipiente puede explotar en el calor de un incendio. Los recipientes vacíos que retienen los residuos (líquidos, sólidos/lodo o vapores) del producto pueden ser peligrosos. No presurice, corte, suelde, cobresuelde, estañosuelde, taladre, muela ni exponga el recipiente al calor, llamas, chispas, la electricidad estática u otras fuentes de ignición. Cualquiera de estas acciones puede ocasionar, potencialmente, una explosión que puede conducir a lesión o la muerte.

Métodos de protección y lucha contra incendios:	No entre al área del incendio sin la protección adecuada, entre ésta, un aparato de respiración autónomo y equipos de protección completos. Combata el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido debido al potencial de vapores y productos de descomposición peligrosos. Emplee rocío/niebla de agua para enfriar. El (Los) componente(s) inflamable(s) de este material puede(n) ser menos pesado(s) que el agua y arder mientras flota(n) sobre la superficie.
Productos de combustión peligrosa:	Monóxido de carbono Dióxido de carbono Gases tóxicos
Punto de inflamación:	-104C; -156F (Propulsor)
Firepoint:	Firepoint no fue determinado.
Límite superior en porcentaje de mezcla de aire con el inflamable/explosivo:	8.4
Límite inferior en porcentaje de mezcla de aire con el inflamable/explosivo:	1.0

VI. MEDIDAS EN CASO DE EMISIÓN ACCIDENTAL

Equipo y precauciones personales:	No se espera ningún efecto para la salud de la limpieza de este material si se evita el contacto. Siga las recomendaciones de los equipos de protección personal que se encuentran en la Sección VIII de este MSDS Ventile el área contaminada.
Métodos de limpieza:	Evite la dispersión de cualquier derrame para minimizar los daños a la salud humana y al medio ambiente, si se puede realizar sin peligro. Use, como un mínimo, los equipos de protección personal completos y adecuados según las recomendaciones de la Sección VIII. Haga un dique con un material absorbente apropiado como la arcilla granulada. Recoja y almacene en un recipiente sellado en espera de la evaluación de eliminación de desperdicios. Apague las fuentes de ignición; entre ellas, los equipos eléctricos y las llamas. No permita fumar en el área.

VII. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Uso de producto:	Lithographic Specialty Product
Precauciones en la manipulación:	Material ligeramente irritante. Evite la exposición innecesaria. Emplee herramientas que no desprenden chispas y equipos a prueba de explosiones Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No utilice si el botón del aerosol se encuentra o está defectuoso.
Condiciones de almacenamiento:	Almacene en un lugar fresco y seco. Aísle de los materiales incompatibles. Mantenga alejado/a de toda fuente de ignición No almacene al calor de este material por encima de 120F (49C) y el aerosol puede explotar.

VIII. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas:	No existan límites de exposición para los componentes de este producto. Se pudiera necesitar una ventilación general del lugar para mantener la comodidad de los operarios bajo condiciones normales de uso.
Protección para el sistema respiratorio:	Siga un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de 29 CFR 1910.134 y ANSI Z88.2 cuando las condiciones del lugar de trabajo ameritan el uso de un respirador. Se puede necesitar la protección respiratoria además de la ventilación, según las condiciones de uso.

Protección ocular: Use antiparras de seguridad resistentes a los productos químicos con protectores laterales al manipular este producto. Use protección adicional para los ojos, tales como antiparras a prueba de salpicaduras químicas y/o una careta protectora cuando exista la posibilidad del contacto de los ojos con líquidos que salpican o rocían, o materiales transportados por el aire. Disponga de una estación para el lavado de ojos.

Protección cutánea: Normalmente no se considera un peligro para la piel. Donde el uso puede producir contacto con la piel, practique buena higiene personal y utilice una crema contra las dermatitis y/o guantes impermeables estilo quirúrgico. Lave las manos y otras áreas expuestas con agua y un jabón suave antes de comer, tomar y al dejar el trabajo.

Guantes: Usar material impermeable. No se requiere protección mano bajo las condiciones normales de uso.

Pautas para la exposición:

Número CAS	Nombre químico	Límites de exposición OSHA	ACGIH TLV - TWA	ACGIH STEL	IDLH
106-97-8	n-Butane		800 PPM TWA; 1900 MG/M3 TWA	No STEL	Esto no está aquí
67-63-0	Isopropanol	400 ppm TWA; 980 mg/m3 TWA	200 ppm TWA	400 ppm STEL	Esto no está aquí
64742-89-8	Light Aliphatic Solvent Naphtha		No TLV	No STEL	Esto no está aquí
74-98-6	Propane Chemical	1000 PPM TWA; 1800 MG/M3 TWA	SIMPLE ASPHYXIANT	No STEL	2100 ppm IDLH (10% LEL)
128-37-0	2,6-di-t-Butyl-p-cresol		10 MG/M3 TWA	No STEL	Esto no está aquí

IX. PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Estado físico:	Aerosol
Color:	Transparente Incoloro
Olor:	Característico
Solubilidad en agua:	Mínimo/a; 1-9%
Elementos químicos volátiles orgánicos, porcentaje por peso:	89.2
Volátiles, porcentaje por volumen:	92.14
VOC lb/gal	5.27
Punto de ebullición:	86 grados C 187 grados F
Gravedad específica:	0.71
Densidad aparente (Lb/Gal):	5.91
Densidad aparente (kg/L):	0.71

X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales.
Condiciones que se deben evitar:	Chispas, llamas abiertas, otras fuentes de ignición y temperaturas elevadas.
Materiales que se deben evitar por incompatibilidad química:	Materiales oxidantes Agentes oxidantes fuertes Anhídrido acético Compuestos clorados Cáusticos (bases)
Productos de descomposición peligrosa:	Monóxido de carbono Dióxido de carbono Gases tóxicos

XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Datos sobre componentes toxicológicos (NIOSH):

Número CAS	Nombre químico	LD50/LC50
106-97-8	n-Butane	Inhalation LC50 Rat 658 mg/L 4 h
67-63-0	Isopropanol	Inhalation LC50 Rat 72.6 mg/L 4 h; Oral LD50 Rat 4396 mg/kg; Dermal LD50 Rat 12800 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit 12870 mg/kg
64742-89-8	Light Aliphatic Solvent Naphtha	Oral LD50 Mouse 5000 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit 3000 mg/kg
74-98-6	Propane Chemical	Inhalation LC50 Rat 658 mg/L 4 h
128-37-0	2,6-di-t-Butyl-p-cresol	Oral LD50 Rat 890 mg/kg

XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad No hay datos disponibles sobre la preparación misma. No permitir que entre en los desagües o cursos de agua.

USDOT Marine Pollutants Esto no está aquí

USDOT Severe Marine Pollutants Esto no está aquí

XIII. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Descripción de los desechos del producto usado: El material usado o desechado puede ser un desperdicio peligroso.

Métodos de eliminación:

XIV. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Estado TSCA Todos ingredientes de este producto son listados o son excluidos de la lista en el U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) Chemical Substance Inventory.

Nombre químico	No CAS	Regulación	Porcentaje
Esto no está aquí		CERCLA	
Hydrotreated light distillate	64742-47-8	NPRI (Cdn)	19.2
Isopropyl alcohol	67-63-0	NPRI (Cdn)	15.00
Solvent naphtha light aliphatic	64742-89-8	NPRI (Cdn)	15.00
Propane	74-98-6	NPRI (Cdn)	11.9
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol	128-37-0	NPRI (Cdn)	9.00
Esto no está aquí		PROP 65	
Esto no está aquí		SARA 313	
Esto no está aquí		SARA EHS	

Los siguientes artículos requieren una notificación de exportación para TSCA

Nombre químico	Sección 12b de la lista TSCA
Esto no está aquí	

Este producto ha sido clasificado de acuerdo al criterio de peligro de las Regulaciones Canadienses sobre Productos Controlados y la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales contiene información requerida por las Regulaciones sobre Productos Controlados.

XV. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

49CFR/TDG - Limited Quantity: Consumer Commodity, ORM-D

IATA - Limited Quantity: UN1950, aerosols, flammable, 2.1, LTD QTY

IMDG -Limited Quantity: UN1950, aerosols, flammable, 2.1, LTD QTY, EmS# F-D, S-U

XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL

Referencias:

Descargo de responsabilidad: Varn International, Inc. a Flint Group Company ha preparado estas "Hojas de seguridad de materials" (MSDS) cumpliendo con la norma 29 CFR 1910.1022, se sobreentiende que sus clientes pueden utilizar estos MSDS para cumplir con dicha seccion y se presume

que los datos suministrados aqui son exactos en la fecha en que se suministran; Sin embargo, este MSDS no constituye una garantia al respecto.
TZACHARIA