WASH A-230

SECCCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DE FABRICANTE

NOMBRE FABRICANTE: Day International Products Div.
DIRECCIÓN: 905 South Westwood Av. Addison Illinois 60101
TELEFONO DE EMERGENCIA: 800-424-9300
TELEFONO INFORMACIÓN: 800-336-8276

SECCIÓN 2 – INGREDIENTES RIESGOSOS / INFORMACIÓN SARA III

COMPONENTES REPORTABLES	NUMERO CAS	VAPOR MM HG	TEMP. DE AMBIENTE	% DE PESO
Nafta Petróleo OSHA PEL: 500ppm TWA, ACGIH® TLV®: N/E, Mfg.: 100ppm	64742-47-8	2.8	68ºF	90
Nafta Petróleo OSHA PEL: ACGIH® TLV®: N/E, Mfg.: 50ppm	64742-95-6	2.7	68ºF	5
* 1,2,4 □ Trimethyl Benceno	95-63-6			2

* Indica químico(s) tóxicos sujeto a los requerimientos de reporte de la sección 313 del título SARA III y de 40 CFR372. Todos los ingredientes están enunciados en el inventario de EPA TSCA.

SECCIÓN 3 □ CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS

RANGO / PUNTO EBULLICIÓN:	315ºF □ 338ºF
DENSIDAD DE VAPOR:	Más pesado que el aire
RATA DE EVAPORACIÓN:	Más lento que n-Butil Acetato
V.O.C. (MÉTODO EPA 24):	6.37 lb/gl
PRESIÓN DE VAPOR (MM HG @ 20ºC):	2.8
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Emulsible
APARIENCIA Y OLOR:	Líquido claro □ Olor a Petróleo
GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O=1):	.78

SECCIÓN 4 □ INFORMACIÓN RIESGOSA FUEGO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE CHISPA:	104ºF	MÉTODO TAG CC
LIMITES INFLAMABLES EN EL AIRE POR VOLUMEN:	BAJO 1.0%	ALTO 6.5%

MÉTODO EXTINTOR:
Espuma, Espuma Alcohol, CO2, Químico Seco, Niebla de Agua.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE BOMBEROS:

Lavadores de tinta

Como en cualquier fuego, utilizar equipo para respirar (MSHA/NIOSH aprobado) y equipo protector completo. El agua puede NO ser efectiva apagando el fuego. Rocíe agua para refrescar contenedores expuestos y proteger al personal.

FUEGO INESPERADO Y EXPLOSIÓN RIESGOSA:
Tratar como fuego de petróleo.

SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN REACTIVA

ESTABILIDAD:	Estable.
CONDICIONES A EVITAR:	Calor, chispas, fuego y fuentes de ignición.
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):	Evitar mezclar con agentes oxidantes.
DESCOMPOSICIÓN Y SUBPRODUCTOS:	Cuando está encendido producirá óxidos de carbón y humo denso.
POLIMERIZACIÓN RIESGOSA:	No ocurrirá.

SECCIÓN 6 – INFORMACIÓN RIESGOS PARA LA SALUD

RIESGO POR INHALACIÓN Y SÍNTOMAS POR EXPOSICIÓN:
Respirar altas concentraciones de vapores causará irritación de la nariz y garganta. Señales de depresión del sistema nervioso central tales como dolor de cabeza, mareo, lentitud y nausea pueden ser experimentados por sobre exposición.

RIESGO POR CONTACTO CON PIEL / OJ OS Y SÍNTOMAS POR EXPOSICIÓN:
Este tipo de contacto puede causar irritación desde moderada a severa.

RIESGO POR ABSORCIÓN DE LA PIEL Y SÍNTOMAS POR EXPOSICIÓN:
Exposición prolongada con la piel no es probable que sea absorbido en cantidades riesgosas.

RIESGO POR INGERIR Y SÍNTOMAS POR EXPOSICIÓN:
Ingestión del producto causará nausea, irritación gastrointestinal, diarrea y posible daño a órganos vitales. Seguir procedimientos de primeros auxilios.

RIESGO DE SALUD (AGUDO Y CRÓNICO):
Inhalación repetitiva o excesiva de vapores concentrados puede afectar los sistemas pulmonar, cardiovascular y nervioso central. Contacto repetitivo con la piel causará resequedad y grietas en la piel. Riesgo por aspiración si absorbido; aspiración del producto en los pulmones puede causar neumonitis química.

NOTA: Este producto no contiene agentes cancerígenos conocidos.

CONDICIONES MÉDICAS GENERALES AGRAVADAS POR EXPOSICIÓN:
El contacto con la piel puede agravar dermatitis pre-existente. Inhalación de vapores puede agravar condiciones similares al asma pre-existentes.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y DE PRIMEROS AUXILIOS:
INHALACIÓN: Retirar a la víctima hacia aire fresco. Dar oxígeno si la respiración es forzosa. Aplicar respirador artificial si no respira. Buscar asistencia médica.
PIEL: Retirar toda la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón. No utilizar la ropa hasta que se lave.
OJOS: Lavar ojos con bastante agua mientras se retiran lentes de contacto. Mantener los párpados abiertos mientras se lava por lo menos durante 15 minutos.
INGESTIÓN: NO INDUCIR vómito. Si el vómito ocurre espontáneamente, mantener la cabeza debajo de la cintura para evitar aspiración de líquidos hacia los pulmones. Buscar atención médica inmediatamente.

SECCIÓN 7 – PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y USO SEGURO DEL PRODUCTO

Pasos que deben ser tomados en caso de un derrame de producto:
Eliminar las fuentes de ignición , El derrame debe ser contenido con diques y evitar que llegue a alguna alcantarilla.
Lavar con un paño absorbente o transfiera el liquido a un nuevo contenedor para su desecho.
Use el equipo de prueba de chispas y de Explosión.

MÉTODO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS
Si este producto se convierte en residuo y si es regulado por RCRA como desecho con propiedades de Ignición , EPA I.D. #D001. Los métodos disponibles que incluyen la mezcla de combustible deben ser llevados a cabo por una empresa especializada y licenciada en la disposición de estos residuos.

PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS EN EL MANEJO Y EL ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.
Los envases deben ser estabilizados e inmovilizados completamente cuando se vaya a hacer la transferencia de producto a otro recipiente.
Almacene lejos de la luz del sol, Calor excesivo, Chispas, Llamas u otras fuentes de ignición
Evite el contacto con los ojos y la piel
Evite la inhalación de Vapores
Cuando este manipulando el producto , use ropa apropiada para la manipulación de productos químicos
Almacene y Maneje como Combustible Liquido

OTRAS PRECAUCIONES
Use el nombre que viene en el embarque : Liquido Combustible n.o.s (Nafta) Nivel de Peligrosidad:; Combustible Liquido, ID Nº :NA1993, Grupo de Empaque: III. No es empaque de consolidación , No es regulado como 49CFR. 173.150(f)(2). IMGD Código : Destilado del Petróleo, n.o.s (Nafta de Petróleo) Clase 3, UN 1268, PG III , punto de chispa a 40º C

SECCIÓN 8 - MEDIDAS DE CONTROL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
El uso de protectores para la respiración son aconsejados cuando los limites de concentración exceden a los establecidos en la sección 2
Dependiendo de la concentración en el aire circundante use equipo de respiración con el cartucho apropiado de vapor orgánico (NIOSH)

VENTILACIÓN
Si la ventilación en el sitio de manejo y uso del producto no es la adecuada para mantener por debajo los niveles de concentración de vapores establecidos en la sección 2 , deben ser tomadas medidas o mejoramiento del sistema actual de circulación de aire en el sitio.

GUANTES PROTECTORES
Use guantes resistentes hechos con base en Nitrilo o caucho de Butilo

PROTECCIÓN A LOS OJOS
Use gafas de protección y que tengan cubiertos los lados de las mismos

OTROS EQUIPOS Y VESTIMENTA DE PROTECCIÓN
El personal con clasificación para protección X debe solicitar a su supervisor de Seguridad Industrial los parámetros de protección. Las regulaciones OSHA (29CFR Part 1910 , Subpartida I) Requiere que los empleados sean evaluados y de igual manera los sitios de trabajo para de esta manera poder adaptar el nivel de protección

PRACTICAS DE HIGIENE
Lave con agua y jabón después del contacto del producto con la piel

NOTA: La información contenida en esta hoja de seguridad de producto es totalmente veraz así como las fechas que se muestran en la sección 1. Desde el uso del producto , el mismo no esta bajo el control de DAY Chemical Products Division, es responsabilidad del usuario determinar que constituye una practica segura de uso para un producto en particular.

Esta información puede ser reproducida en cantidades necesarias para cumplir sus necesidades o requerimientos.